

Serie Standard Inverter • MSPKZ-100VKAL ó YKAL

PRESTACIONES



PKA-M*KAL



OPCIONAL



PUZ-M100/125/140VKA/YKA

MODELO			MSPKZ-100VKAL(2)	MSPKZ-100YKAL(2)
Unidad interior			PKA-M100KAL(2)	PKA-M100KAL(2)
Unidad exterior			PUZ-M100VKA(2)	PUZ-M100YKA(2)
Capacidad	Frio Nominal (Min-Max)	kW	9,5 (4,0-10,6)	9,5 (4,0-10,6)
	Calor Nominal (Min-Max)	kW	11,2 (2,8-12,5)	11,2 (2,8-12,5)
Consumo Nominal	Frio	kW	2,94	2,94
	Calor	kW	3,28	3,28
Consumo eléctrico anual*	Frio	kWh/año	572	572
	Calor	kWh/año	2.797	2.797
Carga de diseño (Pdesign)	Frio	kW	9,5	9,5
	Calor (-10°C)	kW	8,0	8,0
Coeficiente energético	EER / COP		3,23 / 3,41	3,23 / 3,41
	SEER (Etiqueta)		5,8 (A+)	5,8 (A+)
	SCOP (Etiqueta)*		4,0 (A+)	4,0 (A+)
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min	20 / 23 / 26	20 / 23 / 26
	Nivel sonoro (B/M/A)	dB(A)	41 / 45 / 49	41 / 45 / 49
	Potencia sonora	dB(A)	65	65
	Dimensiones al x an x fon	mm	365 x 1.170 x 295	365 x 1.170 x 295
	Peso	kg	21	21
Unidad Exterior	Caudal de aire	m³/min	79	79
	Nivel sonoro	dB(A)	51	51
	Potencia sonora	dB(A)	70	70
	Dimensiones al x an x fon	mm	981 x 1050 x 330 (+40)	981 x 1050 x 330 (+40)
	Peso	kg	76	78
Refrigerante R32			Pre-carga kg / PCA / TCO ₂ eq	3,10 / 675 / 2,09
Tensión/Fases - Intensidad Máxima			V/F - A	230/1 - 20,6
Diám. tuberías líquido/gas			mm	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total			m	30 / 55
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-15 ~ +21	-15 ~ +21
PVR	Unidad Interior		2.465 €	2.465 €
	Unidad Exterior		2.495 €	2.795 €
	Set		4.960 €	5.260 €

Modelos con terminación (2) permiten acceder a las funciones avanzadas del PAR-41MAA. Disponibles a partir de Diciembre 2021. Consultar disponibilidad. *SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU. No incluye bomba de drenaje. Incluye mando inalámbrico. Para conectar los mandos PAR-40(41)MAA o PAC-YT52CRA-E es necesario instalar el opcional PAC-SH29TC-E. El N° máx. de curvas: 15. La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C. Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. El control de condensación incorporado en todas las unidades. Para las exteriores PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C.

OPCIONALES

INTERIOR

MAC-100FT-E	Plasma Quad Connect	99 €
PAC-SH75DM-E	Bomba drenaje (PKA-M35~50)	221 €
PAC-SH94DM-E	Bomba drenaje (PKA-M60~100) (hasta finalizar existencias)	221 €
PAC-SH29TC-E	Terminal para conexión de mandos MA	36 €
PAC-SG94HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	41 €
PAR-40MAA	Mando deluxe con programador semanal (hasta finalizar existencias)	159 €
PAR-41MAA	Mando deluxe con programador semanal (consultar disponibilidad)	159 €
PAC-YT52CRA	Mando simplificado	108 €
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	62 €
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone (hasta finalizar existencias)	99 €
MAC-587IF	Adaptador WiFi para control por Smartphone (consultar disponibilidad)	99 €
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	195 €
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	165 €

EXTERIOR

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (PUZ)	35 €
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (PUZ)	117 €
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUZ)	196 €
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (PUZ)	175 €
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico (PUZ)	89 €
PAC-SH63AG-E	Protección viento (P100: 1x)	262 €
BLYGOLD-100	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 100/125/140)	Consultar

Para toda solicitud de servicio de tratamiento anticorrosivo BLYGOLD será necesario indicar en el pedido a qué unidad exterior aplica.