

Serie Standard Inverter • MSPLZ-VEA o YEA

PRESTACIONES



MODELO			MSPLZ-125VEA(2)	MSPLZ-125YEA(2)	MSPLZ-140VEA(2)	MSPLZ-140YEA(2)
Unidad interior			PLA-M125EA(2)	PLA-M125EA(2)	PLA-M140EA(2)	PLA-M140EA(2)
Unidad exterior			PUZ-M125VKA(2)	PUZ-M125YKA(2)	PUZ-M140VKA(2)	PUZ-M140YKA(2)
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	12,1 (5,8-13,0)	12,1 (5,8-13,0)	13,4 (5,8-14,1)	13,4 (5,8-14,1)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	13,5 (4,1-15,0)	13,5 (4,1-15,0)	15,0 (4,2-15,8)	15,0 (4,2-15,8)
Consumo Nominal	Frío	kW	4,01	4,01	4,96	4,96
	Calor	kW	3,63	3,63	4,39	4,39
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	749	749	824	824
	Calor	kWh/año	2.884	2.884	3.203	3.203
Carga de diseño (Pdesign)	Frío	kW	12,1	12,1	13,4	13,4
	Calor (-10°C)	kW	8,5	8,5	9,4	9,4
Coeficiente energético	EER / COP		3,01 / 3,71	3,01 / 3,71	2,7 / 3,41	2,7 / 3,41
	SEER (Etiqueta)		231,9%	231,9%	232,7%	192,6%
	SCOP (Etiqueta)*		162,0%	162,0%	161,3%	145,4%
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min	21 / 25 / 28 / 31	21 / 25 / 28 / 31	24 / 26 / 29 / 32	24 / 26 / 29 / 32
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A)	33 / 37 / 41 / 44	33 / 37 / 41 / 44	36 / 39 / 42 / 44	36 / 39 / 42 / 44
	Potencia sonora	dB(A)	65	65	65	65
	Dimensiones al x an x fon (Panel)	mm	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)
	Peso (Panel)	kg	26 (5)	26 (5)	26 (5)	26 (5)
Unidad Exterior	Caudal de aire	m³/min	86	86	86	86
	Nivel sonoro	dB(A)	54	54	55	55
	Potencia sonora	dB(A)	72	72	73	73
	Dimensiones al x an x fon	mm	981 X 1050 X 330 (+40)	981 X 1050 X 330 (+40)	981 X 1050 X 330 (+40)	981 X 1050 X 330 (+40)
	Peso	kg	84	85	84	85
Refrigerante R32			Pre-carga kg / PCA / TCO ₂ eq	3,6 / 675 / 2,43	3,6 / 675 / 2,43	3,6 / 675 / 2,43
Tensión/Fases - Intensidad Máxima			V/F - A	230/1 - 27,2	400/3 - 12,2	230/1 - 30,7
Diám. tuberías líquido/gas			mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total			m	30 / 65	30 / 65	30 / 65
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21
PVR	Ud. Interior + Panel estándar (PLP-6EALM)**		1.389 € + 429 €	1.389 € + 429 €	1.629 € + 429 €	1.629 € + 429 €
	Unidad Exterior		3.015 €	3.379 €	3.639 €	4.079 €
	Set		4.833 €	5.197 €	5.697 €	6.137 €
	Set con Plasma Quad Connect (Modelo con sufixo -IAQ)		5.240 €	5.604 €	6.104 €	6.544 €

Modelos con terminación (2) permiten acceder a las funciones avanzadas del PAR-41MAA. Disponibles a partir de Diciembre 2021. Consultar disponibilidad. *SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | ** SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | *** El panel estándar incorpora mando inalámbrico. Para otras opciones de panel consultar opcionales. | Incluye bomba de drenaje. | Nº máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ y PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Consultar disponibilidad. | Para los Sets con Plasma Quad Connect se suministrará el accesorio PAC-SK51FT-E por separado. Requiere instalación. Medidas (Alto x Ancho x Profundo) 840x840x134mm.

OPCIONALES

INTERIOR

! PAC-SK51FT-E	Plasma Quad Connect + Marco especial	407 €
PAC-SJ65AS-E	Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm)	147 €
PAC-SJ41TM-E	Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	255 €
PAC-SH50F-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	41 €
PAC-SH59KF-E	Filtro de alta eficiencia	206 €
PLP-6EALM	Panel EasyClean, desciende automáticamente facilitando la limpieza del filtro.	649 €
PLP-6EALM	Panel estándar PLA con mando inalámbrico.	429 €
PAC-SE1ME-E	Esquina que incorpora 3D I-see sensor	85 €
PAC-SJ37SP-E	Tapas para bocas de impulsión	124 €
PAC-SJ39HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	41 €
PAR-SL100A-E	Control inalámbrico con programador semanal y control 3D I-see sensor.	113 €
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	62 €
MAC-S67IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone (hasta finalizar existencias)	99 €
MAC-S67IF	Adaptador WiFi para control por Smartphone (consultar disponibilidad)	99 €
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	195 €
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	165 €

EXTERIOR

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (PUZ)	35 €
MAC-881SG	Deflector salida aire (SUZ-M25~35)	185 €
MAC-886SG-E	Deflector salida aire (SUZ-M50~71)	256 €
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (PUZ) (125/140 necesita 2)	117 €
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUZ)	196 €
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (PUZ)	175 €
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico (PUZ)	89 €
PAC-SH63AG-E	Protección viento (P100: 1x; P125~140: 2x)	262 €
BLYGOLD-25	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 25/35/50)	Consultar
BLYGOLD-60	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 60/71)	Consultar
BLYGOLD-100	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 100/125/140)	Consultar

Para toda solicitud de servicio de tratamiento anticorrosivo BLYGOLD será necesario indicar en el pedido a qué unidad exterior aplica.