

Sistema Free Multi Z

R32



IF DESIGN AWARD 2017: Etherea blanco galardonado con el prestigioso premio de diseño IF 2017. CONTROL VÍA INTERNET: Opcional.



Etherea	Unidad interior plateada	Unidad interior blanco mate	Capacidad frigorífica	Capacidad calorífica	Conexión int. / ext.	Presión sonora ¹		Dimensiones / Peso neto	Conexión tuberías	
			kW / kCal/h	kW / kCal/h		mm²	Frío — Calor [Al / Ba / S-Ba]		Al x An x Pr	Líquido / Gas
							dB(A)		mm / kg	Pulg. (mm)
1,6 kW	—	CS-MZ16TKE	1,60/1380	2,60/2240	4 x 1,5	38/26/21 — 39/27/21		295x919x194/9	1/4 [6,35]/3/8 [9,52]	
2,0 kW	CS-XZ20TKEW	CS-Z20TKEW	2,00/1720	3,20/2750	4 x 1,5	39/26/21 — 40/27/21		295x919x194/9	1/4 [6,35]/3/8 [9,52]	
2,5 kW	CS-XZ25TKEW	CS-Z25TKEW	2,50/2150	3,60/3100	4 x 1,5	41/27/21 — 43/29/21		295x919x194/10	1/4 [6,35]/3/8 [9,52]	
3,5 kW	CS-XZ35TKEW	CS-Z35TKEW	3,20/2750	4,50/3870	4 x 1,5	44/30/21 — 45/35/21		295x919x194/10	1/4 [6,35]/3/8 [9,52]	
4,2 kW	—	CS-Z42TKEW	4,00/3440	5,60/4820	4 x 1,5	44/33/27 — 45/37/31		295x919x194/10	1/4 [6,35]/1/2 [12,70]	
5,0 kW	CS-XZ50TKEW	CS-Z50TKEW	5,00/4300	6,80/5850	4 x 1,5	44/39/32 — 46/39/32		302x1120x236/12	1/4 [6,35]/1/2 [12,70]	
7,1 kW	—	CS-Z71TKEW	7,10/6110	8,60/7395	—	49/40/32 — 49/40/32		302x1120x236/13	1/4 [6,35]/5/8 [15,88]	



CONTROL VÍA INTERNET: Opcional.



Split TZ Compacto	Unidad interior	Capacidad frigorífica	Capacidad calorífica	Conexión int. / ext.	Presión sonora ¹		Dimensiones / Peso neto	Conexión tuberías	
		kW / kCal/h	kW / kCal/h		mm²	Frío — Calor [Al / Ba / S-Ba]		Al x An x Pr	Líquido / Gas
						dB(A)		mm / kg	Pulg. (mm)
1,6 kW	CS-MTZ16TKE	1,60/1380	2,60/2240	4x1,5	38/27/22 — 39/28/24		290x799x197/8	1/4 (6,35)/3/8 (9,52)	
2,0 kW	CS-TZ20TKEW-1	2,00/1720	3,20/2750	4x1,5	39/27/22 — 40/28/24		290x799x197/8	1/4 (6,35)/3/8 (9,52)	
2,5 kW	CS-TZ25TKEW-1	2,50/2150	3,60/3100	4x1,5	42/28/22 — 42/29/24		290x799x197/8	1/4 (6,35)/3/8 (9,52)	
3,5 kW²	CS-TZ35TKEW-1	3,50/3010	4,50/3870	4x1,5	44/32/22 — 44/35/24		290x799x197/8	1/4 (6,35)/3/8 (9,52)	
4,2 kW	CS-TZ42TKEW-1	4,20/3610	5,00/4300	4x1,5	44/33/31 — 46/37/30		290x799x197/8	1/4 (6,35)/3/8 (9,52)	
5,0 kW	CS-TZ50TKEW	5,00/4300	5,30/4558	4x1,5	44/39/36 — 46/39/36		302x1102x244/12	1/4 (6,35)/3/8 (9,52)	
6,0 kW	CS-TZ60TKEW	6,00/5160	8,50/7310	4x1,5	44/39/36 — 47/39/36		302x1102x244/12	1/4 (6,35)/1/2 (12,70)	
7,1 kW	CS-TZ71TKEW	7,10/6110	8,70/7482	4x1,5	49/40/37 — 49/40/37		302x1102x244/13	1/4 (6,35)/1/2 (12,70)	



NUEVO 18

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional.



NUEVA Consola de suelo ^{3 *}	Unidad interior	Capacidad frigorífica	Capacidad calorífica	Conexión int. / ext.	Presión sonora ¹		Dimensiones / Peso neto	Conexión tuberías	
		kW / kCal/h	kW / kCal/h		mm ²	Frío — Calor [Al / Ba / S-Ba]		Al x An x Pr	Líquido / Gas
						dB(A)		mm / kg	Pulg. (mm)
2,00kW	CS-MZ20UFEA	2,00/1720	3,20/2750	4 x 1,5	39/27/22 — 39/27/21		600 x 750 x 207/13	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	
2,50kW	CS-Z25UFEAW	2,50/2150	3,60/3100	4 x 1,5	40/27/22 — 40/27/21		600 x 750 x 207/13	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	
3,50kW ²¹	CS-Z35UFEAW	3,50/3010	4,50/3870	4 x 1,5	41/28/22 — 41/28/21		600 x 750 x 207/13	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	
5,00kW	CS-Z50UFEAW	5,00/4300	5,30/4558	4 x 1,5	44/33/29 — 48/35/31		600 x 750 x 207/13	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	



NUEVO 18

NUEVO Panel CZ-BT20EW RAL9010 para Cassette de 4 vías 60x60 (se vende por separado)

CONTROL VÍA INTERNET y CONTROL FÁCIL POR BMS: Opcional.



NUEVO Cassette de 4 vías 60x60*	Interior / Panel	Capacidad frigorífica	Capacidad calorífica	Conexión int. / ext.	Presión sonora ¹		Dimensiones / Peso neto		Conexión tuberías
		kW / kCal/h	kW / kCal/h		Frío — Calor (Al / Ba / S-Ba)		Interior AlxAxAnxPr	Panel AlxAxAnxPr	Líquido / Gas
					dB(A)		mm / kg	mm / kg	Pulg. (mm)
2,00kW	CS-MZ20UB4EA / CZ-BT20EW	2,00 / 1720	3,20 / 2750	4x1,5	35 / 27 / 24 — 36 / 30 / 27		260x575x575/18	51 x 700 x 700 / 2,5	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
2,50kW	CS-Z25UB4EAW / CZ-BT20EW	2,50 / 2150	3,60 / 3100	4x1,5	36 / 27 / 24 — 37 / 30 / 27		260x575x575/18	51 x 700 x 700 / 2,5	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
3,50kW ²¹	CS-Z35UB4EAW / CZ-BT20EW	3,50 / 3010	4,50 / 3870	4x1,5	36 / 28 / 25 — 37 / 30 / 27		260x575x575/18	51 x 700 x 700 / 2,5	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
5,00kW ⁴¹	CS-Z50UB4EAW / CZ-BT20EW	5,00 / 4300	6,80 / 5850	4x1,5	39 / 30 / 27 — 40 / 31 / 28		260x575x575/18	51 x 700 x 700 / 2,5	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
6,00kW	CS-Z60UB4EAW / CZ-BT20EW	6,00 / 5160	8,50 / 7310	4x1,5	44 / 34 / 31 — 45 / 34 / 31		260x575x575/18	51 x 700 x 700 / 2,5	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)



NUEVO 18

CONTROL VÍA INTERNET y CONTROL FÁCIL POR BMS: Opcional.



NUEVO Conducto de baja presión estática*	Unidad interior	Capacidad frigorífica	Capacidad calorífica	Conexión int. / ext.	Presión sonora ¹		Dimensiones / Peso neto	Conexión tuberías
		kW / kCal/h	kW / kCal/h		Frío — Calor [Al / Ba / S-Ba]		Al x An x Pr	Líquido / Gas
					dB(A)		mm / kg	Pulg. (mm)
2,00kW	CS-MZ20UD3EA	2,00/1720	3,20/2750	4x1,5	34/29/26 — 36/29/26		200x750x640/19	1/4 [6,35]/3/8 [9,52]
2,50kW	CS-Z25UD3EAW	2,50/2150	3,60/3100	4x1,5	35/29/26 — 37/29/26		200x750x640/19	1/4 [6,35]/3/8 [9,52]
3,50kW ²¹	CS-Z35UD3EAW	3,50/3010	4,50/3870	4x1,5	35/29/26 — 37/29/26		200x750x640/19	1/4 [6,35]/3/8 [9,52]
5,00kW ⁴¹	CS-Z50UD3EAW	5,00/4300	6,80/5850	4x1,5	41/31/28 — 41/32/29		200x750x640/19	1/4 [6,35]/3/8 [9,52]
6,00kW	CS-Z60UD3EAW	6,00/5160	8,50/7310	4x1,5	43/32/29 — 43/34/31		200x750x640/19	1/4 [6,35]/1/2 [12,70]

1) El nivel de presión de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante de la unidad. El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido según la especificación Eurovent 6/C/006-97. 2) La capacidad calorífica es de 4,20 kW conectado a CU-Z235TBE. 3) Compatible solo con Unidad exterior de 2 puertos CU-Z235TBE / CU-Z241TBE / CU-Z250TBE. 4) La capacidad calorífica es de 5,30 kW conectado a CU-Z250TBE. * Datos provisionales.
Condiciones de cálculo: Temperatura del aire interior (frío) 27 °C TS / 19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frío) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda).
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener información detallada acerca de ErP / etiqueta energética, visita nuestras páginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.