



**CZ-RD514C**  
Mando de pared  
opcional.

INTERNET CONTROL: Incluido.



NUEVO Etherea	Unidad interior plateada	Unidad interior blanco mate	Capacidad frigorífica kW	Capacidad calorífica kW	Conexión int. / ext. mm <sup>2</sup>	Presión sonora <sup>1)</sup> dB(A)		Dimensiones / Peso neto mm / kg	Conexión tuberías Líquido / Gas Pulg. (mm)
						Frío — Calor [Al / Ba / S-Ba]	Al x An x Pr		
1,60 kW	—	CS-MZ16VKE	1,60	2,60	4 x 1,5	38/26/21 — 39/27/21	295 x 919 x 194/9	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	
2,00 kW	CS-XZ20VKEW	CS-Z20VKEW	2,00	3,20	4 x 1,5	39/26/21 — 40/27/21	295 x 919 x 194/9	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	
2,50 kW	CS-XZ25VKEW	CS-Z25VKEW	2,50	3,60	4 x 1,5	41/27/21 — 43/29/21	295 x 919 x 194/10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	
3,50 kW	CS-XZ35VKEW	CS-Z35VKEW	3,20	4,50	4 x 1,5	44/30/21 — 45/35/21	295 x 919 x 194/10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	
4,20 kW	—	CS-Z42VKEW	4,00	5,60	4 x 1,5	44/33/27 — 45/37/31	295 x 919 x 194/10	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	
5,00 kW	CS-XZ50VKEW	CS-Z50VKEW	5,00	6,80	4 x 1,5	44/39/32 — 46/39/32	302 x 1120 x 236/12	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	
7,10 kW	—	CS-Z71VKEW	7,10	8,60	—	49/40/32 — 49/40/32	302 x 1120 x 236/13	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)	