



## Split TZ ultracompacto • R32

- Diseño compacto y elegante con solo 779 mm de ancho
- Wi-Fi incorporada para conectividad instantánea a través de la aplicación Comfort Cloud de Panasonic
- Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa
- Mando inalámbrico Premium
- Aire más limpio con un filtro PM2,5
- ¡Super silencioso! Sólo 20 dB(A)
- Aerowings para cambiar la dirección del caudal de aire
- Gran ahorro de energía

| Kit                                          |                     |                     | KIT-TZ20-WKE    | KIT-TZ25-WKE    | KIT-TZ35-WKE    | KIT-TZ42-WKE    | KIT-TZ50-WKE    | KIT-TZ60-WKE     | KIT-TZ71-WKE     |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Capacidad frigorífica                        | Nominal (mín - máx) | kW                  | 2,00[0,75-2,40] | 2,50[0,85-3,00] | 3,50[0,85-3,90] | 4,20[0,85-4,60] | 5,00[0,98-5,60] | 6,00[0,98-6,60]  | 7,10[0,98-8,20]  |
| EER <sup>1)</sup>                            | Nominal (mín - máx) | W/W                 | 4,08[4,17-4,00] | 3,85[4,05-3,41] | 3,57[3,62-3,36] | 3,36[3,62-2,80] | 3,13[3,92-2,95] | 3,24[3,92-2,87]  | 3,17[2,33-2,98]  |
| SEER <sup>2)</sup>                           |                     |                     | 7,00 A++        | 7,00 A++        | 6,80 A++        | 6,40 A++        | 6,90 A++        | 6,80 A++         | 6,20 A++         |
| Pdesign (frío)                               |                     | kW                  | 2,00            | 2,50            | 3,50            | 4,20            | 5,00            | 6,00             | 7,10             |
| Consumo eléctrico (frío)                     | Nominal (mín - máx) | kW                  | 0,49[0,18-0,60] | 0,65[0,21-0,88] | 0,98[0,24-1,16] | 1,25[0,24-1,64] | 1,60[0,25-1,90] | 1,85[0,25-2,30]  | 2,24[0,42-2,75]  |
| Consumo anual de energía <sup>3)</sup>       |                     | kWh/a               | 100             | 125             | 180             | 230             | 254             | 309              | 401              |
| Capacidad calorífica                         | Nominal (mín - máx) | kW                  | 2,70[0,70-3,60] | 3,30[0,80-4,10] | 4,00[0,80-5,10] | 5,00[0,80-6,80] | 5,80[0,98-7,50] | 7,00[0,98-8,20]  | 8,60[0,98-9,90]  |
| Capacidad calorífica a -7 °C                 |                     | kW                  | 2,14            | 2,70            | 3,30            | 3,90            | 4,62            | 4,90             | 6,13             |
| COP <sup>1)</sup>                            | Nominal (mín - máx) | W/W                 | 4,15[4,24-3,53] | 4,18[4,21-3,66] | 4,04[4,10-3,70] | 3,73[4,10-3,33] | 3,41[4,67-3,26] | 3,68[4,67-3,57]  | 3,51[2,45-3,47]  |
| SCOP <sup>2)</sup>                           |                     |                     | 4,60 A++        | 4,60 A++        | 4,60 A++        | 4,00 A+         | 4,50 A+         | 4,30 A+          | 4,00 A+          |
| Pdesign a -10 °C                             |                     | kW                  | 1,90            | 2,40            | 2,80            | 3,60            | 4,00            | 4,40             | 5,50             |
| Consumo eléctrico (calor)                    | Nominal (mín - máx) | kW                  | 0,65[0,17-1,02] | 0,79[0,19-1,12] | 0,99[0,20-1,38] | 1,34[0,20-2,04] | 1,70[0,21-2,30] | 1,90[0,21-2,30]  | 2,45[0,40-2,85]  |
| Consumo anual de energía <sup>3)</sup>       |                     | kWh/a               | 578             | 730             | 852             | 1260            | 1244            | 1433             | 1925             |
| Unidad interior                              |                     |                     | CS-TZ20WKEW     | CS-TZ25WKEW     | CS-TZ35WKEW     | CS-TZ42WKEW     | CS-TZ50WKEW     | CS-TZ60WKEW      | CS-TZ71WKEW      |
| Suministro eléctrico                         |                     | V                   | 230             | 230             | 230             | 230             | 230             | 230              | 230              |
| Fusible recomendado                          |                     | A                   | 16              | 16              | 16              | 16              | 16              | 20               | 20               |
| Conexión interior / exterior                 |                     | mm <sup>2</sup>     | 4 x 1,5         | 4 x 1,5         | 4 x 1,5         | 4 x 1,5         | 4 x 2,5         | 4 x 2,5          | 4 x 2,5          |
| Caudal de aire                               | Frío / Calor        | m <sup>3</sup> /min | 10,3/10,8       | 11,0/11,5       | 11,8/12,3       | 12,5/13,2       | 12,5/13,2       | 20,9/21,9        | 22,1/22,9        |
| Volumen de humedad eliminada                 |                     | L/h                 | 1,3             | 1,5             | 2,0             | 2,4             | 2,8             | 3,3              | 4,1              |
| Presión sonora <sup>4)</sup>                 | Frío [Al/Ba/S-Ba]   | dB(A)               | 37/25/20        | 40/26/20        | 42/30/20        | 44/31/29        | 44/37/33        | 45/37/34         | 47/38/35         |
|                                              | Calor [Al/Ba/S-Ba]  | dB(A)               | 38/26/22        | 40/27/22        | 42/33/22        | 44/35/28        | 44/37/33        | 45/37/34         | 47/38/35         |
| Dimensiones                                  | Al x An x Pr        | mm                  | 290 x 779 x 209 | 290 x 779 x 209 | 290 x 779 x 209 | 290 x 779 x 209 | 290 x 779 x 209 | 302 x 1102 x 244 | 302 x 1102 x 244 |
| Peso neto                                    |                     | kg                  | 8               | 8               | 8               | 8               | 8               | 13               | 13               |
| Unidad exterior                              |                     |                     | CU-TZ20WKE      | CU-TZ25WKE      | CU-TZ35WKE      | CU-TZ42WKE      | CU-TZ50WKE      | CU-TZ60WKE       | CU-TZ71WKE       |
| Caudal de aire                               | Frío / Calor        | m <sup>3</sup> /min | 29,7/29,7       | 30,0/28,9       | 28,7/29,7       | 30,4/30,8       | 32,7/32,7       | 34,0/34,0        | 44,7/45,9        |
| Presión sonora <sup>4)</sup>                 | Frío / Calor (Al)   | dB(A)               | 46/47           | 47/48           | 48/50           | 49/51           | 48/49           | 49/51            | 52/54            |
| Dimensiones <sup>5)</sup>                    | Al x An x Pr        | mm                  | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 619 x 824 x 299 | 619 x 824 x 299  | 695 x 875 x 320  |
| Peso neto                                    |                     | kg                  | 24              | 25              | 31              | 31              | 36              | 36               | 50               |
| Diámetro tubería                             | Tubería de líquido  | Pulg. (mm)          | 1/4 (6,35)      | 1/4 (6,35)      | 1/4 (6,35)      | 1/4 (6,35)      | 1/4 (6,35)      | 1/4 (6,35)       | 1/4 (6,35)       |
|                                              | Tubería de gas      | Pulg. (mm)          | 3/8 (9,52)      | 3/8 (9,52)      | 3/8 (9,52)      | 1/2 (12,70)     | 1/2 (12,70)     | 1/2 (12,70)      | 5/8 (15,88)      |
| Rango de longitudes de tubería               |                     | m                   | 3 ~ 15          | 3 ~ 15          | 3 ~ 15          | 3 ~ 15          | 3 ~ 20          | 3 ~ 30           | 3 ~ 30           |
| Desnivel de altura (int./ext.) <sup>6)</sup> |                     | m                   | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              | 15               | 20               |
| Longitud de tubería para gas adicional       |                     | m                   | 7,5             | 7,5             | 7,5             | 7,5             | 7,5             | 10               | 10               |
| Cantidad adicional de gas                    |                     | g/m                 | 10              | 10              | 10              | 10              | 15              | 15               | 25               |
| Refrigerante (R32) / CO <sub>2</sub> Eq.     |                     | kg / T              | 0,54/0,365      | 0,67/0,452      | 0,77/0,520      | 0,79/0,533      | 1,14/0,770      | 1,22/0,824       | 1,32/0,891       |
| Rango de funcionamiento                      | Frío mín. ~ máx.    | °C                  | -10 ~ +43       | -10 ~ +43       | -10 ~ +43       | -10 ~ +43       | -10 ~ +43       | -10 ~ +43        | -10 ~ +43        |
|                                              | Calor mín. ~ máx.   | °C                  | -15 ~ +24       | -15 ~ +24       | -15 ~ +24       | -15 ~ +24       | -15 ~ +24       | -15 ~ +24        | -15 ~ +24        |

## Accesorios

## CZ-CAPRA1

Adaptador para interfaz RAC para la integración en el P-Link

## Accesorios

## CZ-RD514C

Mando de pared para split y consola de suelo

1) Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. 2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. 3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con el Reglamento (UE) 626/2011. 4) El nivel de presión sonora de la unidad interior muestra el valor medido en un punto situado a 1 m por delante y 0,8 m por debajo de la unidad. En el caso de la unidad exterior, situado a 1 m por delante y 1 m por detrás de la unidad. El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido según la especificación JIS C 9612. S-Ba: Modo silencioso. Ba: La velocidad más baja del ventilador configurada. 5) Añadir 70 mm para la salida de tuberías. 6) Al instalar la unidad exterior en una posición más elevada que la unidad interior.



SEER y SCOP: Para KIT-TZ20-WKE y KIT-TZ25-WKE. SÚPER SILENCIOSO: Para KIT-TZ20-WKE, KIT-TZ25-WKE y KIT-TZ35-WKE. CONTROL VÍA INTERNET: integrada.