



Kit plateado			KIT-XZ20-XKE	KIT-XZ25-XKE	KIT-XZ35-XKE	—	KIT-XZ50-XKE	—
Kit blanco mate			KIT-Z20-XKE	KIT-Z25-XKE	KIT-Z35-XKE	KIT-Z42-XKE	KIT-Z50-XKE	KIT-Z71-XKE
Capacidad frigorífica	Nominal (mín. - máx.)	kW	2,05[0,75 - 2,65]	2,50[0,85 - 3,50]	3,50[0,85 - 4,20]	4,20[0,85 - 5,00]	5,00[0,98 - 6,00]	7,10[0,98 - 8,50]
SEER ²⁾			8,10A++	9,40A+++	9,50A+++	7,00A++	8,50A+++	6,50A++
Potencia absorbida de refrigeración	Nominal (mín. - máx.)	kW	0,45[0,16 - 0,67]	0,51[0,17 - 0,90]	0,85[0,20 - 1,16]	1,24[0,24 - 1,57]	1,36[0,25 - 1,90]	2,24[0,42 - 3,00]
Consumo anual de energía ³⁾		kWh/a	91	93	129	210	206	382
Capacidad calorífica	Nominal (mín. - máx.)	kW	2,80[0,75 - 4,00]	3,40[0,80 - 4,80]	4,00[0,80 - 5,50]	5,30[0,80 - 6,80]	5,80[0,98 - 8,00]	8,20[0,98 - 10,20]
Capacidad calorífica a -7 °C		kW	2,38	2,80	3,20	4,11	4,8	6,31
SCOP ²⁾			4,80A++	5,20A+++	5,20A+++	4,20A+	4,80A++	4,20A+
Potencia absorbida de calefacción	Nominal (mín. - máx.)	kW	0,62[0,16 - 0,94]	0,70[0,16 - 1,18]	0,90[0,18 - 1,46]	1,44[0,19 - 1,86]	1,40[0,23 - 2,39]	2,22[0,40 - 3,10]
Consumo anual de energía ³⁾		kWh/a	613	646	754	1200	1225	1833
Unidad interior plateada			CS-XZ20XKEW	CS-XZ25XKEW	CS-XZ35XKEW	—	CS-XZ50XKEW	—
Unidad interior blanco mate			CS-Z20XKEW	CS-Z25XKEW	CS-Z35XKEW	CS-Z42XKEW	CS-Z50XKEW	CS-Z71XKEW
Presión sonora ⁴⁾	Frío [Al / Ba / S-Ba]	dB(A)	37/24/19	39/25/19	42/28/19	43/31/25	44/37/30	47/38/30
	Calor [Al / Ba / S-Ba]	dB(A)	38/25/19	41/27/19	43/33/19	43/35/29	44/37/30	47/38/30
Dimensiones	Al x An x Pr	mm	295x870x229	295x870x229	295x870x229	295x870x229	295x1040x244	295x1040x244
Peso neto		kg	10	10	11	10	12	13
Generador nanoe X			Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2
Unidad exterior			CU-Z20XKE	CU-Z25XKE	CU-Z35XKE	CU-Z42XKE	CU-Z50XKE	CU-Z71XKE
Caudal de aire	Frío / calor	m³/min	27,4/26,7	28,7/27,2	29,8/30,6	29,8/30,9	39,8/36,9	44,7/45,8
Presión sonora ⁴⁾	Frío / calor [Al]	dB(A)	45/46	46/47	48/50	49/51	47/47	52/54
Dimensiones ⁵⁾	Al x An x Pr	mm	542x780x289	542x780x289	542x780x289	542x780x289	695x875x320	695x875x320
Rango de funcionamiento	Frío mín. ~ máx.	°C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Calor mín. ~ máx.	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

Etherea puede ser integrado también en proyectos KNX, Modbus y BACnet

La gran flexibilidad de integración en tus proyectos KNX, Modbus y BACnet permite la monitorización y el control completos y bidireccionales de todos los parámetros de funcionamiento.



1) Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. 2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. 3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con el Reglamento (UE) 626/2011. 4) El nivel de presión sonora de la unidad interior muestra el valor medido en un punto situado a 1 m por delante del cuerpo principal y a 0,8 m por debajo de la unidad. En el caso de la unidad exterior, situado a 1 m por delante y 1 m por detrás de la unidad. El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido según la especificación JIS C 9612. S-Ba: Modo silencioso. Ba: La velocidad más baja del ventilador configurada. 5) Añadir 70 mm para la salida de tuberías. 6) Al instalar la unidad exterior en una posición más elevada que la unidad interior.