

Datos técnicos

CALDERA DAIKIN			D2CND024A1A	D2CND028A1A	D2CND035A1A
Tipo de caldera			Combi	Combi	Combi
Categoría de gas			II2H3P	II2H3P	II2H3P
Carga térmica 80/60	Mín-Máx	kW	2,9-23,5	4,8-27,0	4,8-34,0
Potencia calorífica nominal 50/30	Mín-Máx	kW	3,1-24,0	5,2-28,2	5,2-35,2
Potencia calorífica nominal 80/60	Mín-Máx	kW	2,8-22,8	4,6-26,3	4,6-33,2
Rendimiento a potencia parcial 30% (50/30)		%	108,7	108,9	108,7
Producción de a.c.s. con $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$ (sin limitación)		l/min	12	14	16
Producción de a.c.s. con $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$ (sin limitación)		l/min	10,3	12	14
Clase eficiencia en calefacción (*)			A(A+)	A(A+)	A(A+)
Capacidad vaso de expansión	l		8	10	10
Longitud máxima evacuación concéntrica 60/100 (1 codo)	l		11	7	7
Longitud máxima evacuación concéntrica 80/125 (1 codo)	l		44	33,6	33,6
Longitud equivalente codo 45°	l		1,5	1,5	1,5
Clase NOx			6	6	6
Clase eficiencia en acs / Perfil de demanda			XL / A	XL / A	XL / A
Potencia nominal a.c.s. (alto x ancho x fondo)	mm		590 x 400 x 256	695 x 440 x 295	696 x 440 x 295
Peso	kg		27	37	37
Clase protección eléctrica			IPX5D	IPX5D	IPX5D

(*) con termostato modulante.

CALDERA DAIKIN			D2TND024A4A	D2TND028A4A	D2TND035A4A
Tipo de caldera			Solo calefacción válvula	Solo calefacción válvula	Solo calefacción válvula
Categoría de gas			II2H3P	II2H3P	II2H3P
Carga térmica 80/60	Mín-Máx	kW	2,9-23,5	4,8-27,0	4,8-34,0
Potencia calorífica nominal 50/30	Mín-Máx	kW	3,1-24,0	5,2-28,2	5,2-35,2
Potencia calorífica nominal 80/60	Mín-Máx	kW	2,8-22,8	4,6-26,3	4,6-33,2
Rendimiento a potencia parcial 30% (50/30)		%	108,7	108,9	108,7
Producción de a.c.s. con $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$ (sin limitación)		l/min	-	-	-
Producción de a.c.s. con $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$ (sin limitación)		l/min	-	-	-
Clase eficiencia en calefacción (*)			A(A+)	A(A+)	A(A+)
Capacidad vaso de expansión	l		8	10	10
Longitud máxima evacuación concéntrica 60/100 (1 codo)	l		11	7	7
Longitud máxima evacuación concéntrica 80/125 (1 codo)	l		44	33,6	33,6
Longitud equivalente codo 45°	l		1,5	1,5	1,5
Clase NOx			6	6	6
Clase eficiencia en acs / Perfil de demanda			-	-	-
Potencia nominal a.c.s. (alto x ancho x fondo)	mm		590 x 400 x 256	695 x 440 x 295	696 x 440 x 295
Peso	kg		26,5	35,5	35,5
Clase protección eléctrica			IPX5D	IPX5D	IPX5D

(*) con termostato modulante.

Opcionales

DESCRIPCIÓN	MODELO
OPCIONALES CALDERA MURAL DAIKIN	
Kit básico de evacuación de gases. Codo 90° + tramo 1m + defelector	EKFGP2978
Plantilla calderas D2C	DRVALVEKIC1AA
Plantilla calderas D2T	DRVALVEKIT1AA
Cubierta plantilla D2C/D2T 24	DRCOVERPLATAA
Cubierta plantilla D2C/D2T 28,35	DRCOVERPLA2AA
Kit antihielo calderas D2C/D2T. Evita la congelación de las canalizaciones de a.c.s. y condensados	DRANTIFREEZAA
Sensor temperatura exterior	150042
Termostato Daikin Open Therm calderas D2C/D2T	DOTROOMTHEAA
Cronotermostato ambiente Daikin ON/OFF a tres hilos	EKRTRA
Cronotermostato ambiente Daikin ON/OFF via radio	EKRTR
Lan Adapter calderas D2C/D2T. Control mediante App	DRGATEWAYAA
Sensor temperatura energía solar. Para trabajar con agua precalentada por E. solar	DRSLRTESENSAA
Controlador para cascadas D2C/D2T. Permite actuar a varias calderas cómo de manera coordinada y proporcional.	DRCASCACONTAA

Consulte nuestra tarifa de calefacción para más accesorios de evacuación de gases o sistemas de cascada.

Daikin dispone de una herramienta de selección de evacuación de gases . Visite <http://fluegas.daikin.eu/es>