



SCOP Warmer



Velocidad del ventilador regulable de 1 a 100%



Gran eficacia



Protección Golden Fin



Contacto paro / marcha y alarma



Bomba de condensados



Diseño slim



Control por voz



Temporizador 24h



Mayor rendimiento a altas temperaturas



Gran longitud de instalación



Modelos: 3.5kW / 5.2kW

	HTW-C6-035ADMR32	HTW-C6-052ADMR32	HTW-C9-071ADMR32	HTW-C9-090ADMR32
INT.	HTW-C6I-035ADMR32	HTW-C6I-052ADMR32	HTW-C9I-071ADMR32	HTW-C9I-090ADMR32
PANEL	HTW-C6P-ADMR32	HTW-C6P-ADMR32	HTW-C9P-ADMR32	HTW-C9P-ADMR32
EXT.	HTW-U0-035ADMR32	HTW-U0-052ADMR32	HTW-U0-071ADMR32	HTW-U0-090ADMR32

MODELOS

Alimentación eléctrica / Conexión	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior		
-----------------------------------	--------	--	--	--

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3.52 (0.85~4.11)	5.28 (2.90~5.59)	7.03 (3.30~7.91)	8.79 (2.23~9.38)
	Btu/h		12000 (2897~14020)	18000 (9900~19064)	24000 (11263~27000)	30000 (7600~32000)
	Consumo	W	1010 (168~1434)	1633 (720~2088)	2320 (780~2748)	2750 (190~3000)
	SEER	-	6,6	6,3	6,2	6,6
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	A++			
	Capacidad	kW	3.81 (0.47~4.31)	5.57 (2.37~6.10)	7.62 (2.81~8.94)	9.38 (2.70~9.73)
	Btu/h		13000 (1604~14705)	19000 (8100~20800)	26000 (9577~30500)	32000 (9200~33200)
	Consumo	W	1019 (124~1376)	1540 (700~1930)	1900 (610~2700)	2450 (430~2550)
	SCOP	-	4,1	4,0	4,0	4,2
	Clasificación energética	Calor	A+			

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	56	57	57	63
	Presión sonora	dB(A)	41/36/33/25.5	43/39.5/35.5/29	45.5/42.5/39.5/27	49.5/47/44/38.5
	Caudal de aire	m ³ /h	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000	1720/1550/1400
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30			
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	60	63	67	70
	Caudal de aire	m ³ /h	2200	2100	3500	3800
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50 / -15~24			
	Compresor		GMCC			
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,72	1,15	1,5	2
	Carga adicional > 5 m	g/m	12		24	

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dim. netas cassette (An×Al×Pr)	mm	570x260x570		830x205x830	830x245x830
	Dim. brutas cassette (An×Al×Pr)	mm	655x290x655		910x250x910	910x290x910
	Dim. netas panel (An×Al×Pr)	mm	647x50x647		950x55x950	
	Dim. brutas panel (An×Al×Pr)	mm	715x123x715		1035x90x1035	
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	16.3/20.4	16/20.6	21.6/25.4	24.6/28.6
	Peso neto / bruto (panel)	kg	2.5/4.5		6/9	
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Peso neto	Kg	27/29	32.5/35	44/47	53/57

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	25	30	50
	Desnivel max.	m	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación		
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T		2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T		
WIFI OPCIONAL CASSETTE 60x60			WIFIU0IX43		
WIFI OPCIONAL PARA CASSETTE 90x90			USBWIFI01		

- Módulos **WIFI** (Opcionales) para cassette 60x60:
 - ✓ WIFIU0IX43
- para cassette 90x90:
 - ✓ USBWIFI01

Controles opcionales



WIFIU0IX43
Módulo WIFI

USBWIFI01
Módulo WIFI