

5.2. Deshumidificadores TECNADRY

TECNADRY

- Idóneos para secado de obra, locales comerciales, almacenes, etc.
- Desescarche automático
- Manguera de agua para drenaje continuo.
- pantalla digital LED
- Humedad configurada
- Paro automática cuando el tanque está lleno.
- Control electrónico con Temporizador 24 horas
- Filtro de aire



Tarifa de precios deshumidificadores portátiles industriales TECNADRY

Modelo	DRY 50 (OL50-B503E)	DRY 90 (OL90-903E)
Código	39000DRY50	39000DRY90
Corriente eléctrica	220-240V/50Hz y modelo a 60 Hz.	
Consumo en vatios	650 W (30°C,80%RH)	1250 W (30°C,80%RH)
Intensidad	3.1 A (30°C,80%RH)	5.8 A (30°C,80%RH)
Capacidad deshumidificación (30°C,80%RH)	51 L/día (30°C,80%RH)	90 L/día (30°C,80%RH)
Capacidad deshumidificación (27°C,60%RH)	28 L/día (26.7°C,60%RH)	50 L/día (26.7°C,60%RH)
Capacidad del depósito de agua	5.5 litros (Stop automático cuando se llena)	Drenaje continuo por manguera
Tipo de ventilador	Centrífugo	
Nivel sonoro	≤60dB(A)	≤68dB(A)
Caudal de aire (m³/h)	450m³/h	850m³/h
Carga de refrigerante	R290/230 gramos	R410a/780 gramos
Temperatura de trabajo	de 5 a 35°C	de 5 a 35°C
Para deshumidificar hasta	40-60°C (con h = 2,60 m.)	70-100°C (con h = 2,60 m.)
Tipo de control	Electrónico	Electrónico
Indicador de funcionamiento	Sí, y con selección del grado de humedad	
Protección del compresor	3 Minutos de retardo automático	
Cuadro de control	Display digital LED	
Temporizador	0-24 horas	
Desescarche automático	Sí	
Drenaje del agua	Depósito extraíble	Drenaje continuo por manguera
Dimensiones (mm)	430(A) x 515 (Prof.) x 825(h) mm	584 (A) x 575 (Prof.) x 1010 (h) mm.
Dimensiones embalado (mm)	505 (A) x 565 (Prof.) x 730 (h) mm.	635 (A) x 545 (Prof.) x 880 (h) mm.
Peso Neto / Bruto	35,5 / 38,5 Kg.	54 kg / 57 Kg.