

Emisores Térmicos Eléctricos

COSMOS Wi-Fi

PRESTACIONES

- **Posibilidad de control vía Wi-Fi.**
- **Emparejamiento Wi-Fi mediante código QR**, evitando posibles errores de conexión.
- **Información estimada del consumo del aparato** a través de pane digital en W y € por períodos (diario/semanal/mensual/total).
- Gran **PantallaTFT** con inmejorable calidad de imagen y visualización de **la temperatura ambiente y seleccionada** con posibilidad de **bloqueo del teclado**.
- **Calentamiento por fluido caloportador**: rápida y uniforme distribución del calor y mantenimiento del calor más prolongado.
- Cuatro modos de funcionamiento: **confort / economía / antihielo / programación**.
- **Cronotermostato digital programable** diaria y semanalmente en modos confort, eco y off.
- **Control de regulación PID** (con sistema TRIAC 100% silencioso): perfecta estabilidad de la temperatura y ajustado consumo.
- **Control de puesta en marcha adaptable** para conseguir la temperatura deseada a la hora prevista.
- **Función ventanas abiertas**: desconexión automática ante una bajada brusca de 4°C en un período de 20 minutos.
- Compuesto por **elementos de aluminio inyectado** de 10 cm de profundidad con gran superficie de emisión térmica y resistencia de acero inoxidable.
- Incluye cable con clavija, soportes a pared y plantilla.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DATOS DE INSTALACIÓN

MODELOS	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (mm) (alto x ancho x profundo)	ELEMENTOS (Nº)	CLASE AISLANTE	ÍNDICE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
COSMOS 500	500	581 x 335 x 100	3	I	IP2X
COSMOS 750	750	581 x 495 x 100	5	I	IP2X
COSMOS 1000	1000	581 x 575 x 100	6	I	IP2X
COSMOS 1200	1200	581 x 655 x 100	7	I	IP2X
COSMOS 1500	1500	581 x 815 x 100	9	I	IP2X

COIN 212/21

- **Conexión eléctrica**: 230 V – 50 Hz c.a. Clase I (con toma de tierra).
- **Estos emisores cumplen las directivas europeas de baja tensión y compatibilidad electromagnética bajo las normas EN 60335, EN 55014 y EN 61000.**