



Reguladores automáticos de tiro RT

Funcionamiento

El regulador automático de tiro RT-P, funciona en base a un principio de regulación termostática y no precisa alimentación eléctrica. El elemento termostático mantiene la temperatura de salida del agua del circuito de calefacción, según el valor prefijado, abriendo o cerrando el tiro del aire de la combustión, regulando la intensidad de la llama, según las necesidades térmicas y consiguiendo una temperatura ambiental confortable, reduciendo el consumo de combustible.

Características técnicas

- Campo de regulación: 30° C – 90° C.
- Temp. máx. del agua: 120° C.
- Temp. máx. de ambiente: 60° C.
- Carga máxima para la cadena de tiro: 100-800 grs.
- Posición de trabajo: Horizontal – vertical – lateral.
- Palanca y cadena en acero zincado
- Long. cadena: 1250 mm.
- Grado de protección: IP 41.
- Fabricado según forma EN 13190.

	Código	Medida	
RT-P Regulador automático de tiro para calderas de combustible sólido. Fabricado en material plástico especial reforzado con fibra de vidrio, resistente a altas temperaturas. Racor de conexión en latón. Incluye palanca basculante y cadena.	007900	3/4" M	
RT-4 Regulador automático de tiro para calderas de combustible sólido. Totalmente metálico en latón niquelado. Incluye palanca basculante y cadena.	008034	3/4" M	
RT-3E Regulador automático de tiro para calderas de combustible sólido. Totalmente metálico en latón niquelado. Con dispositivo de regulación a través de termostato o cronotermostato de ambiente (opcional). Se suministra con transformador a 12 V cc., con cable alimentación 3 m.	008035	3/4" M	



Ejemplos de instalación

