

Ahorro, diseño
y facilidad de uso

Nuevos calentadores estancos
de agua a gas de bajo NOx

Bosch Therm 5600 S



Características principales:

- Bajo nivel de emisiones NOx.
- Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch.
- Display intuitivo y digital con control táctil.
- Fácil de usar.
- Disponible para gas natural, propano y butano.

Características	Unidad	Therm 5600 S 12	Therm 5600 S 15	Therm 5600 S 17
Tipo de encendido	-	Automático – Conexión eléctrica 230V		
Capacidad en litros	l/min	12	15	17
Clase de eficiencia energética en a.c.s.	-			
Espectro ErP	-	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Perfil de consumo en a.c.s.	-	M	XL	XL
Potencia	kW	4,1 - 20,7	4,7 - 27,0	5,1 - 30,5
Presión min. de funcionamiento	bar	0,1	0,1	0,1
Presión máxima disponible	bar	12	12	12
Rango caudal	l/min	2,8 - 8,5	2,8 - 11,1	2,8 - 12,5
Eficiencia al 100% de carga nominal	-	90	90	90
Eficiencia al 30% de carga nominal	-	91	94	94
Longitud máxima de evacuación vertical	m	4	4	4
Longitud máxima de evacuación horizontal	m	4	4	4
Diámetro del tubo de evacuación	mm	80/110	80/110	80/110
Compatibilidad con solar	-	Si	Si	Si
Display Digital (LCD)	-	Si	Si	Si
Conectividad	-	No	No	No
Peso	kg	13	13	15
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	575x335x180	575x365x170	575x365x170

Robert Bosch España S.L.U

Bosch Termotecnia (TT/SEI)

Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19

28037 Madrid

www.bosch-climate.es



BOSCH

Innovación para tu vida

