



UAN

Calentador estanco

11L GN 11L GLP

A ACS

- Bajas emisiones de NOx.
- Sin llama piloto.
- Display táctil multifuncional.
- Diseño slim.

11
L/min

Gran
Producción
de ACS



Sin llama
piloto



Display
táctil digital



Sensor de
gases y
temperatura



Múltiple
protección



Kit salida de
gas (incluido
C12, C32)



Preparado para
tiro forzado
(B22)

LOW NOx
N5x

Clase 5
NOx

MODELO	HTW-CLE-11NOXUA2GN		HTW-CLE-11NOXUA2GLP	
CÓDIGO EAN	8435483848702		8435483848719	
Alimentación	Batería	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
POTENCIA				
Potencia entrada	kW	22	22	
Potencia útil	kW	19,2	19,2	
Potencia entrada mínima	kW	9,5	9,5	
Potencia salida mínima	kW	8,2	8,5	
Rendimiento	%	77,24	77,24	
Perfil declarado	—	M	M	
Clasificación energética	—	A	A	
RENDIMIENTO				
Tipo de gas	—	Gas natural G20	Gas Butano G30 /Propano G31	
Combustión	—	Cámara estanca	Cámara estanca	
Presión de gas	mbar	30 / 37	20	
Consumo máximo de gas	m³/h	0,68 / 0,89	2,36	
Emisión NOx	mg/kWh	54,5	38,13	
CARACTERÍSTICAS				
Presión máxima	bar	10	10	
Presión mínima	bar	0,2	0,2	
Caudal máximo (2BAR)	L/min	13	13	
Caudal mínimo (2BAR)	L/min	8	8	
Temperatura del agua	°C	35~65	35~65	
Nivel sonoro	dB	60	60	
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	372x663x223	372x663x223	
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	435x800x280	435x800x280	
Peso neto	kg	12,3	12,3	
Peso bruto	kg	13,9	13,9	
CONEXIONES				
Conexión de gas	Pulg.	1/2"	1/2"	
Conexión de agua fría	Pulg.	1/2"	1/2"	
Conexión de agua caliente	Pulg.	1/2"	1/2"	
Salida de gas	mm	Ø 60 / 100	Ø 60 / 100	
Máx. longitud salida de gases	m	4	4	

Nota: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.