

Daikin Altherma 3 Supra
Diseño Integrado
Unidad exterior EPRA-D
Unidad interior ETVX-D
Unidad interior ETVX-E<N!



UNIDADES EXTERIORES				EPRA14DV3	EPRA16DV3	EPRA18DV3
Temperatura ambiente	impulsión					
Calefacción	7	45	Capacidad nom. / máx.	7,92 / 10,27	7,92 / 11,00	7,92 / 12,22
			Consumo nom. / máx.	2,32 / 2,77	2,32 / 2,97	2,32 / 3,30
	7	35	Capacidad nom. / máx.	5,69 / 10,18	9,00 / 10,91	9,00 / 12,12
			Consumo nom. / máx.	1,22 / 2,09	1,80 / 2,24	1,80 / 2,49
Refrigeración	-2	70	Capacidad máxima	8,90	10,01	11,12
			Consumo máximo	4,75	5,35	5,94
	35	7	Capacidad nom. / máx.	6,90 / 6,90	7,88 / 7,88	8,86 / 8,86
			Consumo nom. / máx.	2,56 / 2,56	2,93 / 2,93	3,31 / 3,31
COP/EER	35	18	Capacidad nom. / máx.	10,60 / 10,60	11,50 / 11,50	12,50 / 12,50
			Consumo nom. / máx.	2,55 / 2,55	2,80 / 2,80	3,05 / 3,05
				4,67 / 4,13	5,00 / 4,11	5,00 / 4,09
Caudal de aire				3918	3918	3960
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	4,2 / 2,84 / 675	4,2 / 2,84 / 675
Dimensiones				mm	1003 x 1270 x 533	1003 x 1270 x 533
Peso				Kg	151	151
Compresor					SCROLL	SCROLL
Potencia sonora				dB(A)	56	59
Presión sonora				dB(A)	43	48
Alimentación eléctrica					I / 230V (monofásico)	I / 230V (monofásico)
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP)					A++ (3,63)	A++ (3,63)
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP)					A+++ (4,81)	A+++ (4,81)

UNIDADES EXTERIORES				EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Temperatura ambiente	impulsión					
Calefacción	7	45	Capacidad nom. / máx.	7,92 / 10,13	7,92 / 10,85	7,92 / 12,05
			Consumo nom. / máx.	2,32 / 2,85	2,32 / 3,05	2,32 / 3,39
	7	35	Capacidad nom. / máx.	5,90 / 9,75	9,00 / 10,44	9,00 / 11,60
			Consumo nom. / máx.	1,23 / 2,17	1,80 / 2,32	1,80 / 2,58
Refrigeración	-2	70	Capacidad máxima	9,67	10,87	12,08
			Consumo máximo	5,18	5,83	6,47
	35	7	Capacidad nom. / máx.	6,90 / 6,90	7,88 / 7,88	8,86 / 8,86
			Consumo nom. / máx.	2,56 / 2,56	2,93 / 2,93	3,31 / 3,31
COP/EER	35	18	Capacidad nom. / máx.	10,60 / 10,60	11,50 / 11,50	12,50 / 12,50
			Consumo nom. / máx.	2,55 / 2,55	2,80 / 2,80	3,05 / 3,05
				4,79 / 4,13	5,00 / 4,11	5,00 / 4,09
Caudal de aire				3918	3918	3960
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	4,2 / 2,84 / 675	4,2 / 2,84 / 675
Dimensiones				mm	1003 x 1270 x 533	1003 x 1270 x 533
Peso				Kg	151	151
Compresor					SCROLL	SCROLL
Potencia sonora				dB(A)	56	59
Presión sonora				dB(A)	43	48
Alimentación eléctrica					III / 400 V (trifásico)	III / 400 V (trifásico)
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP)					A++ (3,63)	A++ (3,63)
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP)					A+++ (4,81)	A+++ (4,81)

UNIDAD INTERIOR (HIDROKIT + ACUMULADOR)		ETVX16S18D6V	ETVX16S18E6V* <N!	ETVX16S23D6V	ETVX16S23E6V* <N!	ETVX16S18D6VG	ETVX16S23D6VG
CON UNIDADES EXTERIORES MODELOS:		EPRA14DV3 / EPRA16DV3 / EPRA18DV3					
Volumen acumulador	I	180	180	230	230	180	230
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625
Peso		Kg	109	118	118	109	118
Resistencia de apoyo 6V		6 kW - 2 etapas - I / 230 V ó III / 230 V					
Presión sonora	Refrig. / Calef.	dB(A)	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30
Color			Blanco	Blanco	Blanco	Gris	Gris
Perfil de carga LOT2			L	XL	XL	L	XL
Clase eficiencia energética LOT2			A	A	A	A	A

Nota: disponible versión trifásica, modelos ETVX16S18D9W, ETVX16S23D9W, ETVX16S18D9WG, ETVX16S23D9WG, ETVX16S18E9W y ETVX16S23E9W con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

