

UVC



Luz UVC

Desinfección con dióxido de titanio

Filtro anti-virus y anti-bacterias



Gran eficacia



Larga vida útil de la luz UVC



Sin residuos tóxicos



Instalación universal en cualquier conducto





Fácil control e instalación



Múltiples usos

MODELOS

MODELOS		HTW-PD2000	HTW-PD3000
Alimentación eléctrica	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	
RENDIMIENTO			
Consumo	W	18	24
CARACTERÍSTICAS			
Volumen	m3/h	2000	3000
Vida de la lámpara	h	10000	
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	220x250x165	220x350x165
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	285x280x200	285x380x200
Peso neto / bruto	kg	1.7 / 1.9	1.8 / 2



	HTW-PD2000	HTW-PD3000
Ø mm	65	65
a mm	250	350
b mm	195	295
c mm	55	55
d mm	220	220
e mm	165	165

Sistema de purificación con luz ultravioleta para conductos.

Capacidad de esterilización:

- Virus 99,99%
- Bacterias naturales 99,99%
- Formaldehído 90%
- Benceno 90%
- TVOC 90%