



3 velocidades de funcionamiento



Carcasa de acero



Motor eficiente tecnología Alemana



Altura máxima recomendada



Mando a distancia



Modo calor con resistencia

MODELOS

MODELOS		HTW-AC12-1212RE	HTW-AC15-1215RE
Alimentación eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)	
POTENCIA			
Consumo del motor	W	200	230
Potencia de la resistencia	kW	8	10
RENDIMIENTO			
Volumen de aire	m³/h	1.400	1.900
Velocidad del aire	m/s	7,5	7,5
Nivel sonoro	dB(A)	58	59
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	1.200×215×180	1.500×215×180
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1.240×240×270	1.540×240×270
Peso neto/bruto	Kg	17,5 / 18,5	21 / 22
Altura máxima recomendada	mm	2,5 - 3	2,5 - 3

MODELOS

MODELOS		HTW-AC09T3-1209RE	HTW-AC12T3-1212RE	HTW-AC15T3-1215RE	HTW-AC20T3-1220RE
Alimentación eléctrica (V,F,Hz)	V,F,HZ	380-415V (3 Fase ~ 50Hz)			
POTENCIA					
Consumo del motor	W	160	200	230	350
Potencia de la resistencia	kW	6	8	10	14
Corriente	A	27	36,4	45,5	63,6
RENDIMIENTO					
Volumen de aire	m³/h	1.000	1.400	1.900	2.600
Velocidad del aire (A/M/B)	m/s	7,5	7,5	7,5	7,5
Nivel sonoro	dB(A)	57	58	59	60
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	900×215×180	1.200×215×180	1.500×215×180	2.000×215×180
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	940×240×270	1.240×240×270	1.540×240×270	2.060×240×270
Peso neto/bruto	Kg	14,5 / 15,5	17,5 / 18,5	21 / 22	25 / 27
Altura máxima recomendada	mm	2,5 - 3	2,5 - 3	2,5 - 3	2,5 - 3

- Contacto de puerta (Funcionamiento por apertura) **HTW-AC-SA1DS.**

*El contacto de puerta está incluido.

