


HTW



P38

Aire acondicionado portátil



2,5kW

2,5kW

A_{EER}

A_{COP}




		HTW-PC-026P38	HTW-PB-026P38
CÓDIGO EAN		8435483844902	8435483844919
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)
RENDIMIENTO			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,5
	Consumo	W	1000
	EER	—	2,6
	Clasificación Energética	Frío	A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	—
	Consumo	W	1050
	COP	—	2,3
CARACTERÍSTICAS			
Potencia sonora	dB(A)	65	65
Presión sonora	dB(A)	55/54	55/54
Caudal aire	m³/h	320	320
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)	m²	12-18	12-18
Temperatura seleccionable	°C	16-31	16-31
Capacidad de deshumidificación	l/24h	28,8	28,8
Refrigerante	Tipo	R290	R290
	Cantidad de carga	Kg	0,16
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	330x680x280	330x680x280
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	370x880x320	370x880x320
Peso neto	Kg	19/21	19/21
CONEXIONES			
Longitud del tubo de evacuación	mm	1,5	1,5
Diametro del tubo de evacuación	mm	15	15



P39

Aire acondicionado portátil



3,5kW

3,5kW

A_{EER}

A_{COP}



		HTW-PC-035P39	HTW-PB-035P39
CÓDIGO EAN		8435483845565	8435483845572
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)
RENDIMIENTO			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5
	Consumo	W	1345
	EER	—	2,6
	Clasificación Energética	Frío	A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	—
	Consumo	W	1391
	COP	—	2,3
	CARACTERÍSTICAS		
Potencia sonora		dB(A)	65
Presión sonora		dB(A)	55/54/53
Caudal aire		m³/h	300
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m²	14-20
Temperatura seleccionable		°C	16-31
Capacidad de deshumidificación		l/24h	36
Refrigerante	Tipo		R290
	Cantidad de carga	Kg	0,215
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones netas (AnxAlxPr)		mm	355x807x330
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)		mm	412x850x517
Peso neto		Kg	25/27
CONEXIONES			
Longitud del tubo de evacuación		mm	1500
Diametro del tubo de evacuación		mm	150
Longitud del cable			1800