

AF GLYCOL SOLARTECH -40



Anticongelante para circuito de energía solar térmica. Base Propylene Glycol

DESCRIPCIÓN

AF GLYCOL SOLARTECH -40 es un aditivo anticongelante base solvente y propilenglicol al uso, no tóxico, especialmente indicado para proteger contra las bajas temperaturas los circuitos de energía solar térmica, llegando su protección hasta -40°C. Es un producto con inhibidores de corrosión. No ataca a los metales, como aluminio y sus aleaciones, latón, cobre, acero, hierro, etc. Producto caloportador y biodegradable.

MODO DE EMPLEO

Introducir AF GLYCOL SOLARTECH -40 en el circuito cerrado de agua en una proporción como la tabla de diluciones que sigue a continuación:

AF GLYCOL SOLARTECH / TEMPERATURE (°C)

PURE / -40°C

90% / -33°C

80% / -25°C

75% / -21°C

50% / -11°C

25% / - 8°C

Puede quedarse dentro del sistema gracias a sus inhibidores de corrosión.

APLICACIÓN

AF GLYCOL SOLARTECH -40 está especialmente indicado para la aplicación en circuitos de energía solar térmica o paneles solares de tuberías multicapa o sintéticas sin dañarlas.

FORMATO

- REF: 10291005
 - Garrafas de 5 litros.
- REF: 10291020
 - Garrafas de 20 litros.

PROPIEDADES FÍSICAS

ASPECTO – LÍQUIDO TRANSPARENTE

COLOR – AZUL

OLOR – CARACTERÍSTICO

DENSIDAD (G/ML) – 1,020 – 1,040

PH 100% – 6,0 – 7,0

PUNTO CONGELACIÓN – SEGÚN TABLA

SOLUBILIDAD – AGUA

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

GLYCOL
INHIBIDOR
DISOLVENTE
AQUA

Advertencias

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-vamente a los usuarios de nuestros productos.

