



IX41B2

Unidad exterior multisplit

4,1kW 5,2kW 6,1kW 8,2kW

A++
SEER

A+
SCOP



Carcasa
antioxidación

Mayor
eficiencia

Unidades
interiores
conectables

Número de
velocidades
ventilación

		HTW-M02-041IX41B2R32	HTW-M02-052IX41B2R32	HTW-M03-061IX41B2R32	HTW-M03-080IX41B2R32
CÓDIGO EAN		8435483837058	8435483837065	8435483837072	8435483837089
Alimentación eléctrica		V, F, Hz			
Unidades conectables		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)			
		2	2	3	3
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	4,1 (1,8~4,8)	5,2 (2,05~5,2)	6,15 (1,94~6,86)
		Btu/h	14.000 (5.000~17.000)	18.000 (7.800~19.500)	21.000 (6.800~22.500)
	Consumo	W	1.270 (115~1.672)	1.635 (690~2.000)	1.905 (180~2.200)
	SEER	—	5,6	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frio	A+	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	4,4 (1,5~5,0)	5,5 (2,3~5,6)	6,6 (1,7~7,3)
		Btu/h	15.000 (5.200~17.000)	19.000 (8.200~19.600)	22.000 (4.947~22.800)
	Consumo	W	1.185 (253~1.592)	1.500 (600~1.780)	1.738 (350~1.800)
	SCOP	—	3,8	3,8	4
	Clasificación energética	Calor	A	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	65	65	68
	Presión sonora	dB(A)	56	54	57,5
	Caudal de aire	m3/h	2.100	2.100	3.000
	Temperatura de operación	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	1,1	1,25	1,5
	Carga adicional >7,5	g/m	12	12	12
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x554x333	805x554x333	890x673x342
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	915x615x370	915x615x370	1030x750x438
	Peso neto	Kg	31,6	35	43,3
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4"-3/8"x2	1/4"-3/8"x2	1/4"-3/8"x3
	Longitud máx.	m	40	40	60
	Longitud máx. (1Interior)	m	25	25	30
	Desnivel máx. (dentro/fuera)	m	15	15	15
	Desnivel máx. (entre int.)	m	10	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x4+T
	Interconexión	mm	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



Disfruta del confort

Con el split IX21D4 podrás vivir el mejor confort, con su triple filtro eliminarás los malos olores y las pequeñas partículas, además gracias su wifi incluido podrás controlar todas las funciones estés donde estés.



Control
Wi-Fi



Golden
Fin



Confort



Eficiente

Combinaciones unidades interiores para HTW-MO3-061IX41B2R32

HTW-MO3-061IX41B2R32

REFRIGERACIÓN

Comb.	U.Int.	Combinaciones (kW)				Capacidad nominal (kW) (Refrigeración)			Capacidad de refrigeración (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Enfriamiento total de la corriente (A)			EER (W/W)	Pdesign	SEER	Cons. anual (kWh)	Clase energ.
		Unid. A	Unid. B	Unid. C		Unid. A	Unid. B	Unid. C	Min.	Classif.	Max.	Min.	Classif.	Max.	Min.	Classif.	Max.					
(2x1)	2,6+2,6	2,6	2,6	—	5.2	2,65	2,65	—	2,01	5,30	6,41	0,57	1,64	2,08	2,46	7,13	9,03	3,23	5,3	5,6	331	A+
	2,6+3,5	2,6	3,5	—	5.8	2,57	3,43	—	2,01	6,00	6,59	0,57	1,86	2,35	2,46	8,08	9,20	3,23	6,0	5,6	375	A+
	2,6+5,2	2,6	5,2	—	7.9	2,03	4,07	—	2,01	6,10	6,83	0,57	1,88	2,17	2,46	8,19	9,44	3,24	6,1	5,6	381	A+
	3,5+3,5	3,5	3,5	—	6.4	3,05	3,05	—	2,01	6,10	6,83	0,57	1,89	2,17	2,46	8,21	9,44	3,23	6,1	5,6	381	A+
(3x1)	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	7.8	2,03	2,03	2,03	2,44	6,10	7,32	0,68	1,89	2,36	2,96	8,21	10,26	3,23	6,1	6,1	350	A++
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	8.4	1,83	1,83	2,44	2,44	6,10	7,32	0,68	1,89	2,36	2,96	8,21	10,26	3,23	6,1	6,1	350	A++

HTW-MO3-061IX41B2R32

CALEFACCIÓN

Comb.	U.Int.	Combinaciones (kW)			Capac. total	Capacidad nominal (kW) (Calefacción)			Capacidad total de calefacción (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Calentamiento total de la corriente (A)			COP (W/W)	Pdesign	SCOP	Cons. anual (kWh)	Clase energ.
		Unid. A	Unid. B	Unid. C		Unid. A	Unid. B	Unid. C	Min.	Classif.	Max.	Min.	Classif.	Max.	Min.	Classif.	Max.					
(2x1)	2,6+2,6	2,6	2,6	—	5.2	2,95	2,95	—	2,13	5,90	6,77	0,52	1,59	1,91	2,27	6,91	8,31	3,71	4,8	3,8	1768	A
	2,6+3,5	2,6	3,5	—	5.8	2,70	3,60	—	2,13	6,30	6,96	0,52	1,70	1,95	2,27	7,38	8,46	3,71	5,1	3,8	1886	A
	2,6+5,2	2,6	5,2	—	7.9	2,20	4,40	—	2,13	6,60	7,22	0,52	1,78	2,00	2,27	7,73	8,69	3,71	5,1	3,8	1886	A
	3,5+3,5	3,5	3,5	—	6.4	3,15	3,15	—	2,13	6,30	7,22	0,52	1,70	2,00	2,27	7,38	8,69	3,71	5,1	3,8	1886	A
(3x1)	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	7.8	2,15	2,15	2,15	2,26	6,45	7,74	0,63	1,74	2,17	2,72	7,56	9,44	3,71	5,4	4,0	1910	A+
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	8.4	1,94	1,94	2,58	2,26	6,45	7,74	0,63	1,74	2,17	2,72	7,56	9,44	3,71	5,4	4,0	1910	A+