



IX41B

Unidad exterior multisplit

8,2kW 10,5kW 12,0kW

A++ SEER A+ SCOP



Carcasa antioxidación

Mayor eficiencia

Unidades interiores conectables

Número de velocidades ventilación

		HTW-M04-082IX41BR32		HTW-M04-105IX41BR32		HTW-M05-120IX41B2R32	
CÓDIGO EAN		8435483814691		8435483814684		8435483837225	
Alimentación eléctrica		V, F, Hz		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Unidades conectables		2		2		3	
RENDIMIENTO							
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	8,2 (2,1~9,8)		10,5 (6,2~10,5)		12,3 (8,2~11,7)
		Btu/h	28.000 (7.000~33.600)		36.000 (21.000~36.000)		42.000 (10.300~42.000)
	Consumo	W	2.540 (890~3.180)		3.280 (2.150~3.520)		3.810 (280~4.650)
	SEER	—	6,1		6,2		6,1
	Clasificación energética	Frio	A++		A++		A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	8,79 (2,3~10,5)		10,5 (7,0~11,1)		12,3 (8,2~11,7)
		Btu/h	30.000 (8.000~36.000)		36.000 (24.000~38.000)		42.000 (11.800~42.000)
	Consumo	W	2.200 (770~2.750)		2.630 (2.880~3.360)		3.300 (650~3.800)
	SCOP	—	3,8		3,8		3,5
	Clasificación energética	Calor	A		A+		A
CARACTERÍSTICAS							
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	67		67		69
	Presión sonora	dB(A)	61,5		63		64
	Caudal de aire	m3/h	3.800		4.000		3.850
	Temperatura de operación	°C	-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	2,1		2,1		2,9
	Carga adicional >7,5	g/m	12		12		12
DIMENSIONES Y PESO							
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	946x810x410		946x810x410		946x810x410
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1.090x875x500		1.090x875x500		1.090x885x500
	Peso neto	Kg	62,1		68,8		74,1
CONEXIONES							
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4"-3/8"x3 1/4"-1/2"x1		1/4"-3/8"x3 1/4"-1/2"x1		1/4"-3/8"x4 1/4"-1/2"x1
	Longitud máx.	m	80		80		80
	Longitud máx. (1Interior)	m	35		35		35
	Desnivel máx. (dentro/fuera)	m	15		15		15
	Desnivel máx. (entre int.)	m	10		10		10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x4+T		2x4+T		2x4+T
	Interconexión	mm	3x2,5+T		3x2,5+T		3x2,5+T

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

Combinaciones unidades interiores para HTW-MO5-120IX41B2R32

HTW-MO5-120IX41B2R32

REFRIGERACIÓN

Comb.	U.Int.	Combinaciones (kW)					Capac. total	Capacidad nominal (kW) (refrigeración)					Capacidad total (kW)		
		Unid A	Unid B	Unid C	Unid D	Unid E		Unid A	Unid B	Unid C	Unid D	Unid E	Min.	Clasif.	Max.
(2x1)	2,6+2,6	2,6	2,6	—	—	—	5,2	2,68	2,68	—	—	—	2,34	5,36	8,00
	2,6+3,5	2,6	3,5	—	—	—	6,1	2,67	3,56	—	—	—	2,34	6,23	8,61
	2,6+5,2	2,6	5,2	—	—	—	7,9	2,65	5,31	—	—	—	2,34	7,96	11,07
	2,6+7,1	2,6	7,1	—	—	—	9,6	2,62	6,98	—	—	—	2,34	9,60	12,30
	3,5+3,5	3,5	3,5	—	—	—	7,0	3,55	3,55	—	—	—	2,34	7,09	9,23
	3,5+5,2	3,5	5,2	—	—	—	8,8	3,53	5,30	—	—	—	2,34	8,83	11,69
	3,5+7,1	3,5	7,1	—	—	—	10,5	3,49	6,98	—	—	—	2,34	10,47	12,30
	5,2+5,2	5,2	5,2	—	—	—	10,6	5,28	5,28	—	—	—	2,34	10,56	12,30
	5,2+7,1	5,2	7,1	—	—	—	12,3	4,93	6,57	—	—	—	2,34	11,50	12,50
(3x1)	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	—	—	7,8	2,62	2,62	2,62	—	—	2,89	7,86	10,46
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	—	—	8,7	2,62	2,62	3,49	—	—	2,89	8,73	12,92
	2,6+2,6+5,2	2,6	2,6	5,2	—	—	10,5	2,62	2,62	5,23	—	—	2,89	10,47	12,30
	2,6+2,6+7,1	2,6	2,6	7,1	—	—	12,2	2,59	2,59	6,92	—	—	2,89	12,11	12,92
	2,6+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	—	—	9,6	2,62	3,49	3,49	—	—	2,89	9,60	11,07
	2,6+3,5+5,2	2,6	3,5	5,2	—	—	11,4	2,62	3,49	5,23	—	—	2,89	11,34	11,69
	2,6+3,5+7,1	2,6	3,5	7,1	—	—	13,1	2,60	3,46	6,92	—	—	2,89	12,98	12,92
	2,6+5,2+5,2	2,6	5,2	5,2	—	—	13,2	2,61	5,23	5,23	—	—	2,89	13,07	12,92
	3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	—	—	10,5	3,49	3,49	3,49	—	—	2,89	10,47	11,07
	3,5+3,5+5,2	3,5	3,5	5,2	—	—	12,3	3,49	3,49	5,23	—	—	2,89	12,20	12,92
	3,5+3,5+7,1	3,5	3,5	7,1	—	—	14,0	3,46	3,46	6,92	—	—	2,89	13,84	12,92
	3,5+5,2+5,2	3,5	5,2	5,2	—	—	14,1	3,48	5,23	5,23	—	—	2,89	13,94	12,92
	3,5+5,2+7,1	3,5	5,2	7,1	—	—	15,5	2,67	4,00	5,33			2,89	12,00	12,92
	5,2+5,2+5,2	5,2	5,2	5,2	—	—	15,9	4,00	4,00	4,00	—	—	2,89	12,00	12,92
(4x1)	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	—	10,40	2,63	2,63	2,63	2,63	—	3,69	10,50	12,92
	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	—	11	2,65	2,65	2,65	3,54	—	3,69	11,50	13,53
	2,6+2,6+2,6+5,2	2,6	2,6	2,6	5,2	—	13,1	2,40	2,40	2,40	4,80	—	3,69	12,00	13,53
	2,6+2,6+2,6+7,1	2,6	2,6	2,6	7,1	—	14,8	2,17	2,17	2,17	5,79	—	3,69	12,30	13,53
	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	—	11,6	2,46	2,46	3,29	3,29	—	3,69	11,50	13,53
	2,6+2,6+3,5+5,2	2,6	2,6	3,5	5,2	—	13,7	2,25	2,25	3,00	4,50	—	3,69	12,00	13,53
	2,6+2,6+3,5+7,1	2,6	2,6	3,5	7,1	—	15,4	2,05	2,05	2,73	5,47	—	3,69	12,30	13,53
	2,6+2,6+5,2+5,2	2,6	2,6	5,2	5,2	—	15,8	2,05	2,05	4,10	4,10	—	3,69	12,30	13,53
	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	—	12,2	2,30	3,07	3,07	3,07	—	3,69	11,50	13,53
	2,6+3,5+3,5+5,2	2,6	3,5	3,5	5,2	—	14,3	2,17	2,89	2,89	4,34	—	3,69	12,30	13,53
	2,6+3,5+3,5+7,1	2,6	3,5	3,5	7,1	—	16	1,94	2,59	2,59	5,5,2	—	3,69	12,30	13,53
	2,6+3,5+5,2+5,2	2,6	3,5	5,2	5,2	—	16,4	1,94	2,59	3,88	3,88	—	3,69	12,30	13,53
	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	—	12,8	2,88	2,88	2,88	2,88	—	3,69	11,50	13,53
	3,5+3,5+3,5+5,2	3,5	3,5	3,5	5,2	—	14,9	2,73	2,73	2,73	4,10	—	3,69	12,30	13,53
(5x1)	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	13,0	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,5,2	12,30	14,00
	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	2,6	2,6	3,5	13,6	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	4,5,2	12,30	14,00
	2,6+2,6+2,6+2,6+5,2	2,6	2,6	2,6	2,6	5,2	15,7	2,05	2,05	2,05	2,05	4,10	4,5,2	12,30	14,00
	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	3,5	14,2	2,17	2,17	2,17	2,89	2,89	4,5,2	12,30	14,00
	2,6+2,6+2,6+3,5+5,2	2,6	2,6	2,6	3,5	5,2	16,3	1,94	1,94	1,94	2,59	3,88	4,5,2	12,30	14,00
	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	3,5	14,8	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	4,5,2	12,30	14,00
	2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5	15,4	1,94	2,59	2,59	2,59	2,59	4,5,2	12,30	14,00

Combinaciones unidades interiores para HTW-MO5-120IX41B2R32

REFRIGERACIÓN											HTW-MO5-120IX41B2R32		
Comb.	U.Int.	Potencia total de entrada (kW)			Enfriamiento total de la corriente (A)			EER (W/W)	Clase energ.	PdesignC	SEER	Consumo anual (kWh)	Clase energ.
		Min.	Classif.	Max.	Min.	Classif.	Max.						
(2x1)	2,6+2,6	0,65	1,90	2,55	2,81	8,28	11,09	3,12	B	5,3	5,1	364	A
	2,6+3,5	0,65	2,21	2,59	2,81	9,62	11,26	3,10	B	6,0	5,1	412	A
	2,6+5,2	0,65	2,83	2,86	2,81	12,30	12,42	3,04	B	7,5	5,1	515	A
	2,6+7,1	0,65	3,41	3,24	2,81	14,83	14,07	2,99	C	9,7	5,1	666	A
	3,5+3,5	0,65	2,52	2,70	2,81	10,96	11,76	3,07	B	7,0	5,1	480	A
	3,5+5,2	0,65	3,14	3,12	2,81	13,64	13,58	3,02	B	8,5	5,1	583	A
	3,5+7,1	0,65	3,72	3,43	2,81	16,17	14,90	2,97	C	10,0	5,1	686	A
	5,2+5,2	0,65	3,75	3,43	2,81	16,32	14,90	2,96	C	10,5	5,1	721	A
	5,2+7,1	0,65	3,88	3,43	2,81	16,88	14,90	2,96	C	11,5	5,1	789	A
(3x1)	2,6+2,6+2,6	0,80	2,26	3,81	3,48	9,83	16,56	3,05	B	8,0	5,3	528	A
	2,6+2,6+3,5	0,80	2,51	3,62	3,48	10,92	15,73	3,02	B	9,0	5,3	594	A
	2,6+2,6+5,2	0,80	3,01	3,81	3,48	13,09	16,56	2,97	C	10,5	5,3	693	A
	2,6+2,6+7,1	0,80	3,48	3,96	3,48	15,14	17,22	2,91	C	11,5	5,3	759	A
	2,6+3,5+3,5	0,80	2,76	3,62	3,48	12,00	15,73	2,99	C	9,0	5,3	594	A
	2,6+3,5+5,2	0,80	3,26	3,81	3,48	14,18	16,56	2,94	C	11,0	5,3	726	A
	2,6+3,5+7,1	0,80	3,73	3,96	3,48	16,23	17,22	2,89	C	11,5	5,3	759	A
	2,6+5,2+5,2	0,80	3,76	3,96	3,48	16,35	17,22	2,89	C	12,0	5,3	792	A
	3,5+3,5+3,5	0,80	3,01	3,73	3,48	13,09	16,23	2,97	C	9,5	5,3	627	A
	3,5+3,5+5,2	0,80	3,51	3,96	3,48	15,26	17,22	2,91	C	11,5	5,3	759	A
	3,5+3,5+7,1	0,80	3,98	3,96	3,48	17,31	17,22	2,89	C	12,0	5,3	792	A
	3,5+5,2+5,2	0,80	4,01	3,96	3,48	17,43	17,22	2,89	C	12,0	5,3	792	A
	3,5+5,2+7,1	0,80	4,15	3,96	3,48	18,05	17,22	2,89	C	12,0	5,3	792	A
	5,2+5,2+5,2	0,80	4,15	3,96	3,48	18,05	17,22	2,89	C	12,0	5,3	792	A
(4x1)	2,6+2,6+2,6+2,6	0,91	3,54	4,19	3,97	15,38	18,21	2,97	C	10,5	5,6	656	A+
	2,6+2,6+2,6+3,5	0,91	3,91	4,19	3,97	17,00	18,21	2,94	C	11,5	5,6	719	A+
	2,6+2,6+2,6+5,2	0,91	4,15	4,38	3,97	18,05	19,04	2,89	C	12,0	5,6	750	A+
	2,6+2,6+2,6+7,1	0,91	4,26	4,38	3,97	18,50	19,04	2,89	C	12,4	5,6	775	A+
	2,6+2,6+3,5+3,5	0,91	3,95	4,19	3,97	17,16	18,21	2,91	C	11,5	5,6	719	A+
	2,6+2,6+3,5+5,2	0,91	4,15	4,38	3,97	18,05	19,04	2,89	C	12,0	5,6	750	A+
	2,6+2,6+3,5+7,1	0,91	4,26	4,38	3,97	18,50	19,04	2,89	C	12,4	5,6	775	A+
	2,6+2,6+5,2+5,2	0,91	4,26	4,38	3,97	18,50	19,04	2,89	C	12,4	5,6	775	A+
	2,6+3,5+3,5+3,5	0,91	3,98	4,19	3,97	17,30	18,21	2,89	C	11,5	5,6	719	A+
	2,6+3,5+3,5+5,2	0,91	4,26	4,38	3,97	18,50	19,04	2,89	C	12,4	5,6	775	A+
	2,6+3,5+3,5+7,1	0,91	4,26	4,38	3,97	18,50	19,04	2,89	C	12,4	5,6	775	A+
	2,6+3,5+5,2+5,2	0,91	4,26	4,38	3,97	18,50	19,04	2,89	C	12,4	5,6	775	A+
	3,5+3,5+3,5+3,5	0,91	3,98	4,19	3,97	17,30	18,21	2,89	C	11,5	5,6	719	A+
	3,5+3,5+3,5+5,2	0,91	4,26	4,38	3,97	18,50	19,04	2,89	C	12,4	5,6	775	A+
(5x1)	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6	1,03	3,81	4,57	4,47	16,56	19,87	3,23	A	12,3	6,1	714	A++
	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5	1,03	3,81	4,57	4,47	16,56	19,87	3,23	A	12,3	6,1	714	A++
	2,6+2,6+2,6+2,6+5,2	1,03	3,81	4,57	4,47	16,56	19,87	3,23	A	12,3	6,1	714	A++
	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5	1,03	3,81	4,57	4,47	16,56	19,87	3,23	A	12,3	6,1	714	A++
	2,6+2,6+2,6+3,5+5,2	1,03	3,81	4,57	4,47	16,56	19,87	3,23	A	12,3	6,1	714	A++
	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5	1,03	3,81	4,57	4,47	16,56	19,87	3,23	A	12,3	6,1	714	A++
	2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	1,03	3,81	4,57	4,47	16,56	19,87	3,23	A	12,3	6,1	714	A++

Combinaciones unidades interiores para HTW-MO5-120IX41B2R32

CALEFACCIÓN

HTW-MO5-120IX41B2R32

Comb.	U.Int.	Combinaciones (kW)					Capac. totale	Classif. Capacidad (kW) (calefacción)					Total capacidad calefacción (kW)		
		Unid. A	Unid. B	Unid. C	Unid. D	Unid. E		Unid. A	Unid. B	Unid. C	Unid. D	Unid. E	Min.	Classif.	Max.
(2x1)	2,6+2,6	2,6	2,6	—	—	—	5,2	3,00	3,00	—	—	—	2,34	6,00	8,00
	2,6+3,5	2,6	3,5	—	—	—	5,8	2,91	3,89	—	—	—	2,34	6,80	8,61
	2,6+5,2	2,6	5,2	—	—	—	7,9	2,93	5,87	—	—	—	2,34	8,80	11,07
	2,6+7,1	2,6	7,1	—	—	—	9,6	2,78	7,42	—	—	—	2,34	10,20	12,30
	3,5+3,5	3,5	3,5	—	—	—	6,4	3,75	3,75	—	—	—	2,34	7,50	9,23
	3,5+5,2	3,5	5,2	—	—	—	8,5	3,76	5,64	—	—	—	2,34	9,40	11,69
	3,5+7,1	3,5	7,1	—	—	—	10,2	3,50	7,00	—	—	—	2,34	10,50	12,30
	5,2+5,2	5,2	5,2	—	—	—	10,6	5,50	5,50	—	—	—	2,34	11,00	12,30
	5,2+7,1	5,2	7,1	—	—	—	12,3	4,93	6,57	—	—	—	2,34	11,50	12,50
(3x1)	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	—	—	7,8	3,33	3,33	3,33	—	—	2,89	10,00	12,30
	2,6+2,6+12	2,6	2,6	3,5	—	—	8,4	3,30	3,30	4,40	—	—	2,89	11,00	12,30
	2,6+2,6+5,2	2,6	2,6	5,2	—	—	10,5	2,88	2,88	5,75	—	—	2,89	11,50	12,30
	2,6+2,6+7,1	2,6	2,6	7,1	—	—	12,2	2,57	2,57	6,86	—	—	2,89	12,00	12,92
	2,6+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	—	—	9,0	3,14	4,18	4,18	—	—	2,89	11,50	12,30
	2,6+3,5+5,2	2,6	3,5	5,2	—	—	11,1	2,77	3,69	5,54	—	—	2,89	12,00	12,92
	2,6+3,5+7,1	2,6	3,5	7,1	—	—	12,8	2,40	3,20	6,40	—	—	2,89	12,00	12,92
	2,6+5,2+5,2	2,6	5,2	5,2	—	—	13,2	2,40	4,80	4,80	—	—	2,89	12,00	12,92
	3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	—	—	9,6	3,83	3,83	3,83	—	—	2,89	11,50	12,30
	3,5+3,5+5,2	3,5	3,5	5,2	—	—	11,7	3,43	3,43	5,14	—	—	2,89	12,00	12,92
	3,5+3,5+7,1	3,5	3,5	7,1	—	—	13,4	3,00	3,00	6,00	—	—	2,89	12,00	12,92
	3,5+5,2+5,2	3,5	5,2	5,2	—	—	13,8	3,00	4,50	4,50	—	—	2,89	12,00	12,92
	3,5+5,2+7,1	3,5	5,2	7,1	—	—	15,5	2,67	4,00	5,33			2,89	12,00	12,92
	5,2+5,2+5,2	5,2	5,2	5,2	—	—	15,9	4,00	4,00	4,00	—	—	2,89	12,00	12,92
(4x1)	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	—	10,4	3,00	3,00	3,00	3,00	—	3,69	12,00	13,53
	2,6+2,6+2,6+12	2,6	2,6	2,6	3,5	—	11,0	2,77	2,77	2,77	3,69	—	3,69	12,00	13,53
	2,6+2,6+2,6+5,2	2,6	2,6	2,6	5,2	—	13,1	2,40	2,40	2,40	4,80	—	3,69	12,00	13,53
	2,6+2,6+2,6+7,1	2,6	2,6	2,6	7,1	—	14,8	2,17	2,17	2,17	5,79	—	3,69	12,30	13,53
	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	—	11,6	2,57	2,57	3,43	3,43	—	3,69	12,00	13,53
	2,6+2,6+3,5+5,2	2,6	2,6	3,5	5,2	—	13,7	2,25	2,25	3,00	4,50	—	3,69	12,00	13,53
	2,6+2,6+3,5+7,1	2,6	2,6	3,5	7,1	—	15,4	2,05	2,05	2,73	5,47	—	3,69	12,30	13,53
	2,6+2,6+5,2+5,2	2,6	2,6	5,2	5,2	—	15,8	2,00	2,00	4,00	4,00	—	3,69	12,00	13,53
	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	—	12,2	2,40	3,20	3,20	3,20	—	3,69	12,00	13,53
	2,6+3,5+3,5+5,2	2,6	3,5	3,5	5,2	—	14,3	2,12	2,82	2,82	4,71	—	3,69	12,00	13,53
	2,6+3,5+3,5+7,1	2,6	3,5	3,5	7,1	—	16,0	1,94	2,59	2,59	5,18	—	3,69	12,30	13,53
	2,6+3,5+5,2+5,2	2,6	3,5	5,2	5,2	—	16,4	1,89	2,53	3,79	3,79	—	3,69	12,00	13,53
	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	—	12,8	3,00	3,00	3,00	3,00	—	3,69	12,00	13,53
	3,5+3,5+3,5+5,2	3,5	3,5	3,5	5,2	—	14,9	2,67	2,67	2,67	4,00	—	3,69	12,00	13,53
(5x1)	2,6+2,6+2,6+2,6+9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	13,0	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,94
	2,6+2,6+2,6+2,6+12	2,6	2,6	2,6	2,6	3,5	13,6	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	4,18	12,30	14,94
	2,6+2,6+2,6+2,6+5,2	2,6	2,6	2,6	2,6	5,2	15,7	2,05	2,05	2,05	2,05	4,10	4,18	12,30	14,94
	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	3,5	14,2	2,17	2,17	2,17	2,89	2,89	4,18	12,30	14,94
	2,6+2,6+2,6+3,5+5,2	2,6	2,6	2,6	3,5	5,2	16,3	1,94	1,94	1,94	2,59	3,88	4,18	12,30	14,94
	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	3,5	14,8	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	4,18	12,30	14,94
	2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5	15,4	1,94	2,59	2,59	2,59	2,59	4,18	12,30	14,94

Combinaciones unidades interiores para HTW-MO5-120IX41B2R32

CALEFACCIÓN

HTW-MO5-120IX41B2R32

Comb.	U.Int.	Potencia total de entrada (kW)			Calentamiento total de la corriente (A)			COP (W/W)	Clase energ.	PdesignH	SCOP	Cons. anual (kWh)	Clase energ.
		Min.	Classif.	Max.	Min.	Classif.	Max.						
(2x1)	2,6+2,6	0,56	1,58	2,22	2,45	6,86	9,66	3,80	A	6,2	3,0	2893	C
	2,6+3,5	0,56	1,79	2,25	2,45	7,78	9,80	3,80	A	6,8	3,0	3173	C
	2,6+5,2	0,56	2,32	2,49	2,45	10,07	10,81	3,80	A	8,5	3,0	3967	C
	2,6+7,1	0,56	2,68	2,82	2,45	11,67	12,25	3,80	A	8,5	3,0	3967	C
	3,5+3,5	0,56	1,97	2,35	2,45	8,58	10,23	3,80	A	7,3	3,0	3407	C
	3,5+5,2	0,56	2,47	2,72	2,45	10,76	11,82	3,80	A	8,5	3,0	3967	C
	3,5+7,1	0,56	2,76	2,98	2,45	12,01	12,97	3,80	A	8,5	3,0	3967	C
	5,2+5,2	0,56	2,89	2,98	2,45	12,59	12,97	3,80	A	8,5	3,0	3967	C
	5,2+7,1	0,56	3,01	2,98	2,45	13,09	12,97	3,82	A	8,5	3,0	3967	C
(3x1)	2,6+2,6+2,6	0,70	2,60	3,32	3,03	11,29	14,41	3,85	A	8,5	3,2	3719	B
	2,6+2,6+3,5	0,70	2,86	3,15	3,03	12,42	13,69	3,85	A	8,5	3,2	3719	B
	2,6+2,6+5,2	0,70	2,99	3,32	3,03	12,99	14,41	3,85	A	8,5	3,2	3719	B
	2,6+2,6+7,1	0,70	3,12	3,45	3,03	13,55	14,99	3,85	A	8,5	3,2	3719	B
	2,6+3,5+3,5	0,70	2,99	3,15	3,03	12,99	13,69	3,85	A	8,5	3,2	3719	B
	2,6+3,5+5,2	0,70	3,12	3,32	3,03	13,55	14,41	3,85	A	8,5	3,2	3719	B
	2,6+3,5+7,1	0,70	3,12	3,45	3,03	13,55	14,99	3,85	A	8,5	3,2	3719	B
	2,6+5,2+5,2	0,70	3,12	3,45	3,03	13,55	14,99	3,85	A	8,5	3,2	3719	B
	3,5+3,5+3,5	0,70	2,99	3,25	3,03	12,99	14,13	3,85	A	8,5	3,2	3719	B
	3,5+3,5+5,2	0,70	3,12	3,45	3,03	13,55	14,99	3,85	A	8,5	3,2	3719	B
	3,5+3,5+7,1	0,70	3,12	3,45	3,03	13,55	14,99	3,85	A	8,5	3,2	3719	B
	3,5+5,2+5,2	0,70	3,12	3,45	3,03	13,55	14,99	3,85	A	8,5	3,2	3719	B
	3,5+5,2+7,1	0,70	3,12	3,45	3,03	13,55	14,99	3,85	A	8,5	3,2	3719	B
	5,2+5,2+5,2	0,70	3,09	3,45	3,03	13,45	14,99	3,88	A	8,5	3,2	3719	B
(4x1)	2,6+2,6+2,6+2,6	0,80	3,07	3,65	3,46	13,34	15,86	3,91	A	8,8	3,4	3624	A
	2,6+2,6+2,6+3,5	0,80	3,07	3,65	3,46	13,34	15,86	3,91	A	8,8	3,4	3624	A
	2,6+2,6+2,6+5,2	0,80	3,07	3,81	3,46	13,34	16,58	3,91	A	8,8	3,4	3624	A
	2,6+2,6+2,6+7,1	0,80	3,15	3,81	3,46	13,68	16,58	3,91	A	8,8	3,4	3624	A
	2,6+2,6+3,5+3,5	0,80	3,07	3,65	3,46	13,34	15,86	3,91	A	8,8	3,4	3624	A
	2,6+2,6+3,5+5,2	0,80	3,07	3,81	3,46	13,34	16,58	3,91	A	8,8	3,4	3624	A
	2,6+2,6+3,5+7,1	0,80	3,15	3,81	3,46	13,68	16,58	3,91	A	8,8	3,4	3624	A
	2,6+2,6+5,2+5,2	0,80	3,07	3,81	3,46	13,34	16,58	3,91	A	8,8	3,4	3624	A
	2,6+3,5+3,5+3,5	0,80	3,07	3,65	3,46	13,34	15,86	3,91	A	8,8	3,4	3624	A
	2,6+3,5+3,5+5,2	0,80	3,07	3,81	3,46	13,34	16,58	3,91	A	8,8	3,4	3624	A
	2,6+3,5+3,5+7,1	0,80	3,15	3,81	3,46	13,68	16,58	3,91	A	8,8	3,4	3624	A
	2,6+3,5+5,2+5,2	0,80	3,07	3,81	3,46	13,34	16,58	3,91	A	8,8	3,4	3624	A
	3,5+3,5+3,5+3,5	0,80	3,07	3,65	3,46	13,34	15,86	3,91	A	8,8	3,4	3624	A
	3,5+3,5+3,5+5,2	0,80	3,07	3,81	3,46	13,34	16,58	3,91	A	8,8	3,4	3624	A
(5x1)	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6	0,90	3,32	4,14	3,89	14,41	18,02	3,71	A	9,5	3,5	3933	A
	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5	0,90	3,32	4,14	3,89	14,41	18,02	3,71	A	9,5	3,5	3933	A
	2,6+2,6+2,6+2,6+5,2	0,90	3,32	4,14	3,89	14,41	18,02	3,71	A	9,5	3,5	3933	A
	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5	0,90	3,32	4,14	3,89	14,41	18,02	3,71	A	9,5	3,5	3933	A
	2,6+2,6+2,6+3,5+5,2	0,90	3,32	4,14	3,89	14,41	18,02	3,71	A	9,5	3,5	3933	A
	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5	0,90	3,32	4,14	3,89	14,41	18,02	3,71	A	9,5	3,5	3933	A
	2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	0,90	3,32	4,14	3,89	14,41	18,02	3,71	A	9,5	3,5	3933	A