



ADMIRA

Conducto

3,5kW

5,2kW

7,1kW

9kW

10,5kW

12kW

14kW

16kW

A++
SEERA+
SCOPA+++
SCOP
Warmer

- Gran caudal de aire.
- WiFi incluido compatible con Google Home y Alexa.
- Doble sistema de aspiración desde inferior y posterior.
- Nuevo mando pared con WiFi incluido KJR-120N

			HTW-D-035ADMR32-WF	HTW-D-052ADMR32-WF	HTW-D-071ADMR32-WF	HTW-D-090ADMR32-WF
INT.			HTW-DI-035ADMR32-WF	HTW-DI-052ADMR32-WF	HTW-DI-071ADMR32-WF	HTW-DI-090ADMR32-WF
EXT.			HTW-UO-035ADMR32	HTW-UO-052ADMR32	HTW-UO-071ADMR32	HTW-UO-090ADMR32
CÓDIGO EAN			8435483847604	8435483847071	8435483847088	8435483847095
Unidad con WiFi opcional			HTW-D-035ADMR32*	HTW-D-052ADMR32*	HTW-D-071ADMR32*	HTW-D-090ADMR32*
Alimentación eléctrica / Conexión		V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz)			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3.5 (0.53~3.99)	5.2 (2.55~5.86)	7.1 (3.28~8.16)	9 (2.23~9.85)
		Btu/h	12.000 (1800~13607)	18.000 (8700~20000)	24.000 (11180~27830)	30.000 (7600~33600)
	Consumo	W	1.053 (155~1373)	1.530 (710~2150)	2.190 (750~2960)	2.500 (190~3050)
	SEER	—	6.3	6,5	6.2	6.5
Clasificación energética		Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3.81(1.00~4.39)	5.57(2.20~6.15)	7.62(2.81~8.49)	9.38 (2.70~10.02)
		Btu/h	13.000 (3400~14975)	19.000 (7500~21000)	26.000 (9580~28954)	32.000 (9200~34200)
	Consumo	W	1.038 (302~1390)	1.510 (740~1760)	1.900 (640~2580)	2.250 (430~2450)
	SCOP	—	4.0	4.0	4.0	4.0
Clasificación energética		Calor	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	57	58	61	63
	Presión sonora	dB(A)	34.5/30.5/29/23	41/38/34/26	42/40/37/27	34,30/36,70/39,20
	Presión estática nom (min - máx)	Pa	25 (0 - 60)	25 (0 - 100)	25 (0 - 160)	37 (0 - 160)
	Caudal de aire	m³/h	600/480/300	911/706.3/515.2	1229/1035/825.1	2100/1800/1500
Rango de temp. seleccionable		°C	16 - 30	16 - 30	16 - 30	16 - 30
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	53,6	56	60	63
	Caudal de aire	m3/h	2200	2100	3500	3800
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,72	1,15	1,5	2
	Carga adicional > 5 m	g/m	12	12	24	24
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	700x200x506	880x210x674	1100x249x774	1360x249x774
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	860x285x540	1070x280x725	1305x315x805	1570x330x805
	Peso neto / bruto	Kg	18/22	24/30	32/39	41/48
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Peso neto / bruto	Kg	27/29	32,5/35	44/47	53/57
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	25	30	50	50
	Desnivel max.	m	10	20	25	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	desde la exterior	desde la exterior	desde la exterior	desde la exterior
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

*Hasta fin de existencias

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



Control por voz

Contacto ON/OFF y alarma

Altura reducida

Control cableado (programación semanal)

Bomba de condensados

Doble posición de retorno

Gran longitud de instalación

			HTW-D-105ADMR32-WF	HTW-D-120ADMR32-WF	HTW-DT3-140ADMR32-WF	HTW-DT3-160ADMR32-WF
INT.			HTW-DI-105ADMR32-WF	HTW-DI-120ADMR32-WF	HTW-DI-140ADMR32-WF	HTW-DI-160ADMR32-WF
EXT.			HTW-UO-105ADMR32	HTW-UO-120ADMR32	HTW-UOT3-140ADMR32	HTW-UOT3-160ADMR32
CÓDIGO EAN			8435483847101	8435483847118	8435483847125	8435483847132
Unidad con WiFi opcional			HTW-D-105ADMR32	HTW-D-120ADMR32	HTW-DT3-140ADMR32	HTW-DT3-160ADMR32
Alimentación eléctrica / Conexión			V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz)	380-415V (3 Fase~ 50Hz) / Unidad exterior	
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	10,5 (2,75~11,14)	12 (2,93~12,31)	14 (3,52~15,53)	16 (4,10~17,29)
		Btu/h	36.000 (9.400~38.000)	41.000 (10000~42.000)	48.000 (12.000~53.000)	52.000 (14.000~59.000)
	Consumo	W	3.950 (900~4150)	4.200 (680~4500)	4.800 (880~6000)	5.250 (1030~6650)
	SEER	—	6.2	6.1	6.1	6.1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	11,72(2,78~12,78)	13,48(3,37~14,07)	16,12(4,10~18,17)	18,17(4,40~20,52)
		Btu/h	40.000 (9500~43600)	46.000 (11500~48000)	55.000 (14000~62000)	62.000 (15000~70000)
	Consumo	W	3.250 (800~3950)	3.450 (750~4100)	4.500 (950~5700)	5.150 (950~6600)
	SCOP	—	4.0	4.0	4.0	4.0
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	61	67	66	66
	Presión sonora	dB(A)	49,5/48/46/42	51,5/49/48/43	50/49/47/42	52,5/49/47
	Presión estática nom (min - máx)	Pa	37 (0 - 160)	50 (0 - 160)	50 (0 - 160)	50 (0 - 160)
	Caudal de aire	m3/h	2.100/1.800/1.500	2.400/2.040/1.680	2.400/2.040/1.680	2.600/2.210/1.820
	Rango de temp. seleccionable	°C	16 - 30	16 - 30	16 - 30	16 - 30
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	63	63	63,5	64
	Caudal de aire	m³/h	4000	4000	7500	7500
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	2,4	2,8	2,9	3
	Carga adicional > 5 m	g/m	24	24	24	24
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	1.360x249x774	1.200x300x874	1.200x300x874	1.200x300x874
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1.570x330x805	1.405x365x915	1.405x365x915	1.405x365x915
	Peso neto / bruto	Kg	41/48	48/56	48/56	47/56
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	946x810x410	946x810x410	952x1333x415	952x1.333x415
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1.090x885x500	1.090x885x500	1.095x1.480x495	1.095x1.480x495
	Peso neto / bruto	Kg	66,9/71,5	71/75	104/118	107/121
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	75	75	75	75
	Desnivel max.	m	30	30	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	desde la exterior	desde la exterior	desde la exterior	desde la exterior
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x 4 + T	4 x 4 + T	4 x 6 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

*Hasta fin de existencias

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.