



CON **PLASMA**
GENERADOR DE IONES



Google Home



amazon alexa



Protección
Golden Fin



Función iFeel



Control por voz



Temporizador
24 h



Auto-diagnóstico



Función
Anti-frío



Función Dry



Desagüe por
ambos lados



Detector de
fuga (EC)



MÓDULO WIFI (OPCIONAL)
Modelo USBWIFI01



MODELOS

		HTW-MSI020IX-21D3R32	HTW-MSI-026IX-21D3R32	HTW-MSI-035IX-21D3R32	HTW-S052IX21D3-R32-I	HTW-S071IX21D3-R32-I
--	--	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Alimentación eléctrica	V,ph,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
Conexión		Unidad exterior				

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,05	2,6	3,52	5,2	7,1
		BTU/h	7.000	9.000	12.011	18.000	24.000
Capacidad calefacción	Consumo	W	20	20	20	34	62
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,34	2,9	3,8	5,56	7,3
		Kcal/h	8.000	10.000	13.000	19.000	25.000
Consumo		W	20	20	20	34	62

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54	53	53	55	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	40/30/26/21		40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	Caudal de aire	m3/h	520/460/340		600/500/360	840/680/540	980/817/662
	Temperatura de operación	°C	17-30				

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x285x194		957x302x213	1040x327x220
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	870x365x270		1035x385x295	1120x405x315
	Peso neto / bruto	kg	7,5		7,6	10
					10	12,3

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	Desde la exterior			
	Interconexión	mm	3X2,5+T			
Módulo Wi-Fi compatible			USBWIFI01			

- Función Bomba Calor desde **+8°C**.
- Tratamiento **GOLDEN FIN**.
- Filtro opcional: **COLD CATALYST+ SILVERION + ACTIVE CARBON FILTER**.

NOTAS:

1. Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
2. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



Compresor y ventiladores DC Inverter

Unidades interiores conectables

Ahorro de consumo y espacio



Carcasa anti-oxidación

Mayor eficiencia

Número de velocidades de ventilación



Protección Golden Fin

MODELOS

		HTW-M02-041IX41BR32	HTW-M02-052IX41BR32	HTW-M03-061IX41BR32
Alimentación eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)		
Unidades conectables		2		3

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	4,1 (1,8~4,8)	5,2 (2,05~5,2)	6,15 (1,94~6,86)
		Frig/h	3.526 (1.566~4.136)	4.539 (1.765~4.539)	5.295 (1.669~5.906)
		Btu/h	14.000 (6.210~16.400)	18.000 (7.000~18.000)	21.000 (6.619~23.420)
	Consumo	W	1.270 (168~1.714)	1.630 (690~2.000)	1.950 (180~2.240)
	Corriente	A	5,52 (0,73~9,3)	7,1 (3,13~9,27)	9,0 (1,09~9,9)
	SEER	-	5,6	5,3	6,1
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	4,4 (1,5~5,0)	5,5 (2,3~5,6)	6,6 (1,7~7,3)
		Kcal/h	3.782 (1.316~4.388)	4.791 (2.017~4.791)	5.674 (1.488~6.239)
		Btu/h	15.000 (5.220~17.400)	19.000 (8.000~19.000)	22.500 (5.900~24.740)
	Consumo	W	1.185 (265~1.707)	1.390 (600~1.670)	1.780 (325~1.920)
	Corriente	A	5,15 (1,15~9,4)	6,1 (2,80~7,74)	8,5 (1,94~8,5)
	*SCOP	-	3,8	3,8	4
	Clasificación energética	Frío	A+	A+	A++
		Calor	A	A	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidad exterior	Potencia sonora (H)	dB(A)	64	64	65
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	57	56	57,5
	Caudal aire	m³/h	2.200	2.200	3.000
	Temperatura de operación	°C	-15~50 -15~24		
Refrigerante	Tipo	-	R32		
	Carga	Kg	1,1	1,25	1,4
	Carga adicional	gr/m	(>15m totales) 12	(>15m totales) 12	(>22,5m totales) 12
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m²	30	38	44

DIMENSIONES Y PESO

Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	800×554×333		845×702 x 363
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	920×615×390		965×775×395
	Peso neto/bruto	Kg	31,6/34,7	36/39	46,8/51,1

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4"-3/8" x 3	
	Longitud máx.	m	40	60
	Longitud máx. (1 interior)	m	25	30
	Desnivel máx. (entre interior y exterior)	m	15	15
	Desnivel máx. (entre interiores)	m	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconexión	mm	3 x 2,5 + T	

- Número de velocidades de ventilación **según demanda**.
- Modo silencioso nocturno automático
- Ahorro de consumo y espacio.
- Baja presión sonora.