



IX21D4

Unidad interior multisplit

2,6kW 3,5kW 5,2kW 7,1kW

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Winter



Protección
Golden Fin

Temporizador
24h

Deshumidifi-
cador

Auto-
diagnóstico

Función
anti-frío

Desagüe por
ambos lados

Detector de
fuga (EC)

		HTW-MSI-026IX21D4R32	HTW-MSI-035IX21D4R32	HTW-MSI-052IX21D4R32	HTW-MSI-071IX21D4R32	
CÓDIGO EAN		8435483844810	8435483844827	8435483844834	8435483844841	
Alimentación eléctrica		V, F, Hz		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)		
Conexión		Unidad exterior				
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6 (0,9 - 3,39)	3,5 (1,11 - 4,16)	5,2 (0,34 - 5,83)	7,1 (2,08 - 7,95)
		BTU/h	9.000 (3.100~11.600)	12.000 (3.800~14.200)	18.000 (11.157~19.900)	24.000 (7.100~27.000)
	Consumo	W	799 (100~1.240)	1.213 (130~1.580)	1.500 (560~2.050)	2.600 (420~3150)
	SEER	–	6,2	6,1	7,4	6,1
Clasificación energética		Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,91 (0,82 - 3,37)	3,8 (1,08 - 4,22)	5,56 (3,1 - 5,85)	7,3 (1,61 - 7,95)
		Kcal/h	10.000 (2.800~11.500)	13.000 (3.700~14.400)	19.000 (10.580~19.960)	25.000 (5.500~27.000)
	Consumo	W	789 (120~1.200)	1.088 (100~1.680)	1.570 (780~2.000)	2.400 (300~2.750)
	SCOP	–	4	4	4	4
Clasificación energética		Calor	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	50	55	56	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	38/31/25/21	40,5/34,5/25/22	42,5/36/26/25	44,5/42/36/28
	Caudal de aire	m³/h	434/333/259	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Temperatura de operación	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	780x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
	Peso neto / bruto	kg	7/9,1	7,6/9,8	10/13	12,3/15,8
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	25	25	30	50
	Desnivel máx.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T

Módulo Wi-Fi opcional compatible

USBWIFI01

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



IX41B2

Unidad exterior multisplit

4,1kW 5,2kW 6,1kW 8,2kW

A++
SEER

A+
SCOP



Carcasa
antioxidación

Mayor
eficiencia

Unidades
interiores
conectables

Número de
velocidades
ventilación

		HTW-M02-041IX41B2R32	HTW-M02-052IX41B2R32	HTW-M03-061IX41B2R32	HTW-M03-080IX41B2R32
CÓDIGO EAN		8435483837058	8435483837065	8435483837072	8435483837089
Alimentación eléctrica		V, F, Hz			
Unidades conectables		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)			
		2	2	3	3
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	4,1 (1,8~4,8)	5,2 (2,05~5,2)	6,15 (1,94~6,86)
		Btu/h	14.000 (5.000~17.000)	18.000 (7.800~19.500)	21.000 (6.800~22.500)
	Consumo	W	1.270 (115~1.672)	1.635 (690~2.000)	1.905 (180~2.200)
	SEER	—	5,6	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frio	A+	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	4,4 (1,5~5,0)	5,5 (2,3~5,6)	6,6 (1,7~7,3)
		Btu/h	15.000 (5.200~17.000)	19.000 (8.200~19.600)	22.000 (4.947~22.800)
	Consumo	W	1.185 (253~1.592)	1.500 (600~1.780)	1.738 (350~1.800)
	SCOP	—	3,8	3,8	4
	Clasificación energética	Calor	A	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	65	65	68
	Presión sonora	dB(A)	56	54	57,5
	Caudal de aire	m3/h	2.100	2.100	3.000
	Temperatura de operación	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	1,1	1,25	1,5
	Carga adicional >7,5	g/m	12	12	12
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x554x333	805x554x333	890x673x342
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	915x615x370	915x615x370	1030x750x438
	Peso neto	Kg	31,6	35	43,3
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4"-3/8"x2	1/4"-3/8"x2	1/4"-3/8"x3
	Longitud máx.	m	40	40	60
	Longitud máx. (1Interior)	m	25	25	30
	Desnivel máx. (dentro/fuera)	m	15	15	15
	Desnivel máx. (entre int.)	m	10	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x4+T
	Interconexión	mm	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



IX41B

Unidad exterior multisplit

8,2kW 10,5kW 12,0kW

A++ SEER A+ SCOP



Carcasa antioxidación

Mayor eficiencia

Unidades interiores conectables

Número de velocidades ventilación

		HTW-M04-082IX41BR32		HTW-M04-105IX41BR32		HTW-M05-120IX41B2R32	
CÓDIGO EAN		8435483814691		8435483814684		8435483837225	
Alimentación eléctrica		V, F, Hz		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Unidades conectables		2		2		3	
RENDIMIENTO							
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	8,2 (2,1~9,8)		10,5 (6,2~10,5)		12,3 (8,2~11,7)
		Btu/h	28.000 (7.000~33.600)		36.000 (21.000~36.000)		42.000 (10.300~42.000)
	Consumo	W	2.540 (890~3.180)		3.280 (2.150~3.520)		3.810 (280~4.650)
	SEER	—	6,1		6,2		6,1
	Clasificación energética	Frio	A++		A++		A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	8,79 (2,3~10,5)		10,5 (7,0~11,1)		12,3 (8,2~11,7)
		Btu/h	30.000 (8.000~36.000)		36.000 (24.000~38.000)		42.000 (11.800~42.000)
	Consumo	W	2.200 (770~2.750)		2.630 (2.880~3.360)		3.300 (650~3.800)
	SCOP	—	3,8		3,8		3,5
	Clasificación energética	Calor	A		A+		A
CARACTERÍSTICAS							
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	67		67		69
	Presión sonora	dB(A)	61,5		63		64
	Caudal de aire	m3/h	3.800		4.000		3.850
	Temperatura de operación	°C	-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	2,1		2,1		2,9
	Carga adicional >7,5	g/m	12		12		12
DIMENSIONES Y PESO							
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	946x810x410		946x810x410		946x810x410
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1.090x875x500		1.090x875x500		1.090x885x500
	Peso neto	Kg	62,1		68,8		74,1
CONEXIONES							
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4"-3/8"x3 1/4"-1/2"x1		1/4"-3/8"x3 1/4"-1/2"x1		1/4"-3/8"x4 1/4"-1/2"x1
	Longitud máx.	m	80		80		80
	Longitud máx. (1Interior)	m	35		35		35
	Desnivel máx. (dentro/fuera)	m	15		15		15
	Desnivel máx. (entre int.)	m	10		10		10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x4+T		2x4+T		2x4+T
	Interconexión	mm	3x2,5+T		3x2,5+T		3x2,5+T

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.