

SPLIT 1X1 Q9



- FILTRO 3 EN 1 COLD CATALYST
- + CARBÓN ACTIVO
- + SILVER ION



MODELO	SKY-S026Q9R32	SKY-S035Q9R32	SKY-S052Q9R32	SKY-S071Q9R32
Código EAN	8435483844681	8435483844698	8435483844704	8435483844568
	INT. SKY-S026Q9R32-I	SKY-S035Q9R32-I	SKY-S052Q9R32-I	SKY-S071Q9R32-I
	EXT. SKY-S026Q9R32-O	SKY-S035Q9R32-O	SKY-S052Q9R32-O	SKY-S071Q9R32-O
Alimentación eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase- 50Hz) / Unidad exterior		

RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,7 (0,6~3,8)	3,5 (0,8~4,1)	5,1 (1,3~5,3)
		Btu/h	9000 (2047,2~12965,6)	12000 (2729,6~13989,2)	18000 (4435,6~18083,6)
	Consumo	kW	1,1 (0,3~1,6)	1,18 (0,1~1,6)	1,52 (0,28~1,7)
	SEER	-	6,1	6,1	6,7
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++
	Capacidad	kW	2,61	3,5	5,4
		Btu/h	9894,8 (2729,6~14330,4)	12965,6 (3412~14330,4)	18424,8 (4435,6~18766)
	Consumo	kW	0,63	1,1	1,4
	SCOP	-	4	4	4,1
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	53	53	57
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB(A)	38/34/29/22	42/38/29/24	44/41/34/25
	Caudal de aire	m³/h	550	600	850
	Rango de temp. seleccionable	°C	0~32	0~32	0~32
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	61	61	62
	Presión sonora	dB(A)	48	48	50
	Caudal de aire	m³/h	1600	1600	2300
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30
Refrigerante	Compresor		HIGHLY	HIGHLY	GMCC
	Tipo/Carga	R32/Kg	0,51	0,55	0,8
	Carga suplementaria>5	g/m	20	20	20

DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	693×199×283	750×200×285	900×225×310
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	760×277×347	802×262×346	950×292×372
	Peso neto/ bruto	Kg	7/9,5	8,5/9,9	11/14
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	650×455×233	650×455×233	715×537×280
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	720×510×315	760×510×315	825×595×326
	Peso neto/ bruto	Kg	18/18,5	22,5/25	25/29

CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Longitud max..	m	20	20	20
	Desnivel max.	m	10	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de.

Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

HEATSUN se reserva el derecho de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.