



ECO-THERMAL MONOBLOCK PLUS



MODELO

CÓDIGO EAN

Alimentación eléctrica

V,F,HZ

HTW-V16WD2RN8PLUS	HTW-V18WD2RN8PLUS	HTW-V22WD2RN8PLUS	HTW-V26WD2RN8PLUS	HTW-V30WD2RN8PLUS
8435483829749	8435483839984	8435483829756	8435483839991	8435483829763

380-415V (1 Fase ~ 50Hz)

RENDIMIENTO

Calefacción ¹	Capacidad	kW	15,9	18	22	26	30,1
	Consumo	kW	3,53	3,83	5	6,373	7,698
	COP	-	4,5	4,7	4,4	4,08	3,91
Calefacción ²	Capacidad	kW	16	18	22	26	30
	Consumo	kW	4,57	5,143	6,471	8,387	10,345
	COP	-	3,5	3,5	3,4	3,1	2,9
Calefacción ³	Capacidad	kW	16	18	22	26	30
	Consumo	kW	5,61	6,545	8,302	10,612	13,043
	COP	-	2,85	2,75	2,65	2,45	2,3
Refrigeración ⁴	Capacidad	kW	14,9	18,5	23	27	31
	Consumo	kW	4,38	3,895	5	6,279	7,75
	EER	-	3,4	4,75	4,6	4,3	4
Refrigeración ⁵	Capacidad	kW	14	17	21	26	29,5
	Consumo	kW	5,6	5,574	7,119	9,63	11,569
	EER	-	2,5	3,05	2,95	2,7	2,55
Clasificación energética			A++	A++	A++	A++	A++

RENDIMIENTO ESTACIONAL

Calefacción	Clima cálido SCOP	-	6,28/4,47	4,75/3,5	5,93/4,1	5,85/4,28	5,4/4,15
	Clima medio SCOP	-	4,62/3,41	4,6/3,21	4,53/3,22	4,5/3,15	4,19/3,15
Refrigeración	SEER	-	4,67/6,71	4,7/5,48	4,7/5,67	4,66/5,88	4,49/5,71
Temperatura máxima impulsión	°C		65	65	65	65	65
Rango de temperatura de funcionamiento	Refrigeración		-5/43	-5/46	-5/46	-5/46	-5/46
	Calefacción		-25/35	-25/35	-25/35	-25/35	-25/35

CARACTERÍSTICAS

Compresor	Tipo	-	Twin rotary invert	Twin rotary invert	Twin rotary invert	Twin rotary invert	Twin rotary invert
Ventilador exterior	Tipo motor	-	DC Brushless fan	DC Brushless fan	DC Brushless fan	DC Brushless fan	DC Brushless fan
Refrigerante R32	Carga	Kg	1,75	5	5	5	5
Tipo de acelerador		-	Expansión electrónica	Expansión electrónica	Expansión electrónica	Expansión electrónica	Expansión electrónica
Resistencia eléctrica (opcional)	Potencia	kW	9	9	9	9	9
	Etapas	-	3	3	3	3	3
Potencia sonora		dB	68	71	73	75	77

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	1.118x865x523	1.129x1.558x440	1.129x1.558x440	1.129x1.558x440	1.129x1.558x440
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1.180x890x560	1.220x1.735x565	1.220x1.735x565	1.220x1.735x565	1.220x1.735x565
Peso neto/bruto	Kg	122/125	177/206	177/206	177/206	177/206

CONEXIONES

Conexiones hidráulicas	Entrada	-	1	1¼	1¼	1¼	1¼
	Salida	-	1	1¼	1¼	1¼	1¼