

R32

NUEVO — DOMÉSTICO



CZ-RD514C
Mando de
pared
opcional.

NOVEDAD
2020

CONTROL VÍA
INTERNET: WLAN
integrada.



FILTRO PM2,5



20dB(A)



AEROWINGS



WLAN INTEGRADA



CONECTIVIDAD
BMS

NUEVO Split TZ ultracompacto	Unidad interior	Capacidad frigorífica	Capacidad calorífica	Conexión int. / ext.	Presión sonora ¹⁾	Dimensiones / Peso neto	Conexión tuberías
					Frío — Calor (Al / Ba / S-Ba)	Al x An x Pr	Líquido / gas
		kW	kW		dB(A)	mm / kg	Pulgadas (mm)
1,6 kW*	CS-MTZ16WKE	1,60	2,60	4 x 1,5	38/27/22 — 39/28/24	290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
2,0 kW	CS-TZ20WKEW	2,00	2,70	4 x 1,5	37/25/20 — 38/26/22	290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
2,5 kW	CS-TZ25WKEW	2,50	3,30	4 x 1,5	40/26/20 — 40/27/22	290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
3,5 kW ²⁾	CS-TZ35WKEW	3,50	4,00	4 x 1,5	42/30/20 — 42/33/22	290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
4,2 kW	CS-TZ42WKEW	4,20	5,00	4 x 1,5	44/31/29 — 44/35/34	290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}
5,0 kW	CS-TZ50WKEW	5,00	5,80	4 x 2,5	44/37/33 — 44/37/33	290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}
6,0 kW	CS-TZ60WKEW	6,00	7,00	4 x 2,5	45/37/34 — 45/37/34	302 x 1102 x 244/13	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}
7,1 kW	CS-TZ71WKEW	7,10	8,60	4 x 2,5	47/38/35 — 47/38/35	302 x 1102 x 244/13	1/4 {6,35}/5/8 {15,88}