


**NOVEDAD
2021**

**Mando de pared
opcional.**
CZ-RD514C

 CONTROL VÍA
INTERNET: Wi-Fi
integrada.


NUEVO Split Etherea	Unidad interior plateada	Unidad interior blanco mate	Capacidad frigorífica	Capacidad calorífica	Conexión int. / ext.	Presión sonora ¹⁾	Dimensiones / Peso neto	Conexión tuberías
						Frío — Calor (Al/Ba/S-Ba)		
			kW	kW		mm²		
1,6 kW	—	CS-MZ16XKE	1,60	2,60	4 x 1,5	38/26/21 — 39/27/21	295 x 870 x 229 / 10	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}
2,0 kW	CS-XZ20XKEW	CS-Z20XKEW	2,00	3,20	4 x 1,5	39/26/21 — 40/27/21	295 x 870 x 229 / 10	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}
2,5 kW	CS-XZ25XKEW	CS-Z25XKEW	2,50	3,60	4 x 1,5	41/27/21 — 43/29/21	295 x 870 x 229 / 10	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}
3,5 kW ²⁾	CS-XZ35XKEW	CS-Z35XKEW	3,50	4,50	4 x 1,5	44/30/21 — 45/35/21	295 x 870 x 229 / 11	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}
4,2 kW ³⁾	—	CS-Z42XKEW	4,20	5,60	4 x 1,5	44/33/27 — 45/37/31	295 x 870 x 229 / 10	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}
5,0 kW ⁴⁾	CS-XZ50XKEW	CS-Z50XKEW	5,00	6,80	4 x 2,5	44/39/32 — 46/39/32	295 x 1040 x 244 / 12	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}
7,1 kW	—	CS-Z71XKEW	7,10	8,70	4 x 2,5	49/40/32 — 49/40/32	295 x 1040 x 244 / 14	1/4 {6,35} / 1/2 {12,70}

Posibles combinaciones unidades interiores / exteriores • R32

Ambientes	Modelo	Capacidad interior conectada (mín. - máx.)	Split Etherea								Split TZ ultracompacto								Consola de suelo*								Cassette de 4 vías 60x60								Conducto oculto de baja presión estática										
			16	20	25	35	42	50	60	71	16	20	25	35	42	50	60	71	16	20	25	35	42	50	60	71	16	20	25	35	42	50	60	71	16	20	25	35	42	50	60	71			
2	CU-2Z35TBE	3,2~6,0 kW	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓						✓	✓	✓						✓	✓	✓							
	CU-2Z41TBE	3,2~6,0 kW	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓						✓	✓	✓						✓	✓	✓							
	CU-2Z50TBE	3,2~7,7 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				✓	✓	✓		✓ ¹⁾				✓	✓	✓		✓ ¹⁾				✓	✓	✓		✓ ¹⁾					
3	CU-3Z52TBE	4,5~9,5 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾											✓	✓	✓		✓ ¹⁾				✓	✓	✓		✓ ¹⁾						
	CU-3Z68TBE	4,5~11,2 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾										✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾					
4	CU-4Z68TBE	4,5~11,5 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾										✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾					
	CU-4Z80TBE	4,5~14,7 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾									✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾					
5	CU-5Z90TBE	4,5~18,3 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾									✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾					

1) Se necesita un tubo de reducción CZ-MA1P en el 42 y 50, un tubo de expansión CZ-MA2P en el 60 y 71, y otro tubo de reducción CZ-MA3P en el 71. 2) Para el modelo blanco mate.

* Compatible solo con 2 puertos exteriores R32 CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE. Cantidad mínima de unidades conectadas: 2 unidades interiores. La unidad interior tipo consola de suelo es compatible con las unidades exteriores R410A con 3, 4 o 5 puertos: CU-3E18PBE, CU-3E23SBE, CU-4E23PBE, CU-4E27PBE y CU-5E34PBE.