

Aquarea T-CAP

Mantiene la máxima potencia incluso en ambientes extremadamente fríos.



Modelos con kit de resistencia eléctrica de 3 kW		
Modelos con kit de resistencia eléctrica de 6 kW		
Modelos con kit de resistencia eléctrica de 9 kW		
Potencia calorífica/COP [aire +7 °C, agua 35 °C]	kW / COP	
Potencia calorífica/COP [aire +7 °C, agua 55 °C]	kW / COP	
Potencia calorífica/COP [aire +2 °C, agua 35 °C]	kW / COP	
Potencia calorífica/COP [aire +2 °C, agua 55 °C]	kW / COP	
Potencia calorífica/COP [aire -7 °C, agua 35 °C]	kW / COP	
Potencia calorífica/COP [aire -7 °C, agua 55 °C]	kW / COP	
Potencia frigorífica/EER [aire 35 °C, agua 7 °C]	kW / EER	
Potencia frigorífica/EER [aire 35 °C, agua 18 °C]	kW / EER	
Calefacción en clima medio [agua 35 °C/agua 55 °C]	Eficiencia energética estacional SCOP (η _s %)	
	Clase energética ²⁾	
Calefacción en clima cálido [agua 35 °C/agua 55 °C]	Eficiencia energética estacional SCOP (η _s %)	
	Clase energética ²⁾	
Calefacción en clima frío [agua 35 °C/agua 55 °C]	Eficiencia energética estacional SCOP (η _s %)	
	Clase energética ²⁾	
Resistencia de calentamiento de 3 kW en la unidad interior		
Resistencia de calentamiento de 6 kW en la unidad interior		
Resistencia de calentamiento de 9 kW en la unidad interior		
Presión sonora	Calor/frío	dB(A)
Dimensiones	Al x An x Pr	mm
Peso neto		kg
Volumen de agua		L
Temperatura máxima de ACS		°C
Material interior del depósito		
Perfil de extracción según la norma EN 16147		
Depósito de ACS ErP clima medio/cálido/frío ³⁾		De A+ a F
Depósito de ACS ErP clima medio	η _{wh} %/COP _{Pacs}	
Depósito de ACS ErP clima cálido	η _{wh} %/COP _{Pacs}	
Depósito de ACS ErP clima frío	η _{wh} %/COP _{Pacs}	
Unidad exterior		
Potencia sonora ⁴⁾	Calor	dB(A)
Dimensiones/peso neto	Al x An x Pr	mm / kg
Refrigerante (R32)/CO ₂ eq.		kg / T
Diámetro de tuberías	Líquido/Gas	Pulgadas (mm)
Distancia frigorífica min ~ max / Desnivel		m / m
Rango de funcionamiento: temperatura exterior	Calor	°C
	Frío	°C
Salida de agua	Calor/frío	°C

Aquarea T-CAP All in One generación K monofásica/trifásica. Calefacción y refrigeración ¹⁾				
Monofásica (potencia a la unidad interior)		Trifásica (potencia a unidad interior)		
—	—	—	—	—
KIT-AXC09K6E5	KIT-AXC12K6E5	—	—	—
—	—	KIT-AXC09K9E8	KIT-AXC12K9E8	
9,00/5,03	12,10/4,84	9,00/5,03	12,10/4,84	
9,00/3,07	12,10/3,04	—/—	—/—	
9,00/3,69	12,00/3,44	—/—	—/—	
9,00/2,31	12,00/2,29	—/—	—/—	
9,00/3,00	12,00/2,72	—/—	—/—	
9,00/2,10	12,00/2,00	9,00/3,69	12,00/3,44	
8,80/3,11	10,70/2,68	8,80/3,11	10,70/2,68	
8,80/4,63	10,70/3,92	—/—	—/—	
4,96/3,57(195/140)	4,96/3,57(195/140)	4,96/3,57(195/140)	4,96/3,57(195/140)	
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	
6,47/4,34(256/171)	6,47/4,34(256/171)	6,47/4,34(256/171)	6,47/4,34(256/171)	
A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	
4,31/3,26(169/127)	4,31/3,26(169/127)	4,31/3,26(169/127)	4,31/3,26(169/127)	
A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	
—	—	—	—	
WH-ADC0912K6E5	WH-ADC0912K6E5	—	—	
—	—	WH-ADC0912K9E8***	WH-ADC0912K9E8***	
33/33	33/33	33/33	33/33	
1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	
101	101	101	101	
185	185	185	185	
65	65	65	65	
Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	
L	L	L	L	
A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/A	
112/2,80	112/2,80	112/2,80	112/2,80	
132/3,30	132/3,30	132/3,30	132/3,30	
88/2,20	88/2,20	88/2,20	88/2,20	
WH-UXZ09KE5	WH-UXZ12KE5	WH-UXZ09KE8	WH-UXZ12KE8	
51	52	51	52	
1340 x 900 x 320/88	1340 x 900 x 320/88	1340 x 900 x 320/—	1340 x 900 x 320/—	
2,20/1,485	2,20/1,485	2,20/1,485	2,20/1,485	
1/4 {6,35}/1/2 {12,70}	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}	
3~30/20	3~30/20	3~30/20	3~30/20	
-28~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35	
+10~+43	+10~+43	+10~+43	+10~+43	
20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	

1)Kits disponibles con los modelos de ánodo eléctrico. 2) Escala de A+++ a D. 3) Escala de A+ a F. 4) Potencia sonora conforme a las normas 811/2013, 813/2013 y EN12102-1:2017 a +7 °C. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con la norma EN 14511. ** Este producto se ha diseñado para cumplir la

Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no se garantiza en caso del uso de agua subterránea, como agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son responsabilidad del cliente. *** Disponible en otoño de 2023. **** Datos provisionales.

Aquarea All in One:
la mejor tecnología de
Panasonic para el hogar.

