



ADMIRA PLUS NEW

Cassette

2,6kW 3,5kW 5,2kW 7,1kW 9kW 10,5kW 12kW 14kW 10,5kW (3PH)
14kW (3PH) 16kW (3PH)

- Wifi incluido compatible con Google Home y Alexa.
- Control independiente de lamas (según modelo).
- Contacto On | Off para tarjetas.
- 2 tamaños 60x60 | 90x90.

MODELO	CÓDIGO EAN	INT.	HTW-C6-026ADM2R32-WF	HTW-C6-035ADM2R32-WF	HTW-C6-052ADM2R32-WF	HTW-C9-071ADM2R32-WF
		PANEL	HTW-C6I-026ADM2R32WF	HTW-C6I-035ADM2R32WF	HTW-C6I-052ADM2R32WF	HTW-C9I-071ADM2R32WF
		EXT.	HTW-C6PV-ADM2R32	HTW-C6PV-ADM2R32	HTW-C6PV-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32
			HTW-UO-026ADM2R32	HTW-UO-035ADM2R32	HTW-UO-052ADM2R32	HTW-UO-071ADM2R32
			8435483863576	8435483857711	8435483857728	8435483857735
Alimentación / Conexión		V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6 (0,35~3,82)	3,5 (0,53~3,91)	5,2 (1,32~6,16)	7,1 (3,29~7,91)
		Btu/h	9000 (1200~13000)	12000 (1800~13334)	18000 (4500~21000)	24000 (11250~27000)
	Consumo	W	720 (135~1182)	1164 (155~1465)	1580 (360~2130)	2320 (780~2750)
	SEER	W/W	6,5	6,5	6,5	6,3
	Clasificación energética	Frio	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93 (0,94~3,48)	3,81 (1,00~4,47)	6,01 (1,50~6,31)	7,62 (2,79~8,5)
		Btu/h	10000 (3200~11877)	13000 (1600~15241)	20500 (5100~21500)	26000 (9500~29000)
	Consumo	W	850 (290~852)	1285 (302~1423)	1615 (500~1850)	1900 (610~2300)
	SCOP	W/W	4,1	4,1	4,1	4,1
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	55	55	59	59
	Presión sonora	dB(A)	40/37/34	42/38,5/31,5/25,5	44/41/31,5/25	45/42,5/37/27,5
	Caudal de aire	m³/h	500/460/400	620/520/300	660/540/300	1247/1118/992
	Control independiente de lamas (vane)	-	Sí	Sí	Sí	No
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	53	55,5	59	60
	Presión sonora	dB(A)	62	62	62	68
	Caudal de aire	m³/h	2200	2200	2100	3500
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
	Compresor	-	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	0,65	0,71	1,15	1,40
	Carga adicional > 5 m	g/m	12	12	12	24
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dim. netas cassette (AnxAlxPr)	mm	570x245x570	570x245x570	570x245x570	830x205x830
	Dim. brutas cassette (AnxAlxPr)	mm	715x295x640	715x295x640	715x295x640	910x250x910
	Dim. netas panel (AnxAlxPr)	mm	620x50x620	620x50x620	620x50x620	950x55x950
	Dim. brutas panel (AnxAlxPr)	mm	715x115x700	715x115x700	715x115x700	1035x90x1035
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	16,1/18,8	16,1/18,8	16,2/19	21,6/25,4
	Peso neto / bruto (panel)	kg	2,7/4,3	2,7/4,3	2,7/4,3	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	887x610x337	887x610x337	915x615x370	995x740x398
	Peso neto / bruto	Kg	24,6/27	26,9/29	32,5/35,2	41,9/45,2
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	25	25	30	50
	Desnivel max.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

Nota: 1. Los valores de presión sonora se miden a 1 m. a través de una cámara semianecoica. 2. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas y deberán calcularse en función de las condiciones del propio sistema. 3. Rendimiento estacional según EN14825/ Rendimiento según EN14511.



MODELO	CÓDIGO EAN	Alimentación / Conexión	V,F,Hz	RENDIMIENTO			
				CARACTERÍSTICAS			
				DIMENSIONES Y PESO			
INT.	PANEL	EXT.		HTW-C9-090ADM2R32-WF	HTW-C9-105ADM2R32-WF	HTW-C9-120ADM2R32-WF	HTW-C9-140ADM2R32-WF
				HTW-C9I-090ADM2R32WF	HTW-C9I-105ADM2R32WF	HTW-C9I-120ADM2R32WF	HTW-C9I-140ADM2R32WF
				HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32
				HTW-UO-090ADM2R32	HTW-UO-105ADM2R32	HTW-UO-120ADM2R32	HTW-UO-140ADM2R32
				8435483857742	8435483857759	8435483857766	8435483857773
				220~240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	9 (2,23~9,38)	10,5 (2,70~11,43)	12 (2,93~12,31)	14 (3,52~15,83)	
		Btu/h	30000 (7600~32000)	36000 (9200~39000)	42000 (10000~42000)	48000 (12000~54000)	
	Consumo	W	2750 (190~3000)	3950 (900~4200)	4200 (680~4350)	4850 (810~5700)	
	SEER	W/W	6,6	6,7	6,1	6,1	
	Clasificación energética	Frio	A++	A++	A++	A++	
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	9,38 (2,70~9,73)	11,14 (2,78~12,30)	13,48 (3,37~14,07)	16,12 (4,20~17,00)	
		Btu/h	32000 (9200~33200)	38000 (9500~42000)	46000 (11500~48000)	55000 (14000~58000)	
	Consumo	W	2450 (430~2550)	3000 (800~3950)	3700 (750~4250)	4500 (910~5800)	
	SCOP	W/W	4,2	4,0	4,0	4,0	
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+	
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	63	63	65	66	
	Presión sonora	dB(A)	50,5/48/46/40	51/48/46/40	52,5/50/47,5/40	53/50,5/45/39	
	Caudal de aire	m³/h	1700/1530/1300	1700/1530/1300	1900/1750/1600	1900/1750/1600	
	Control independiente de lamas (vane)	-	No	No	No	No	
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	70	70	71	73	
	Presión sonora	dB(A)	62	63	63	64	
	Caudal de aire	m³/h	3800	4000	4000	5600	
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	
	Compresor	-	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	1,80	2,40	2,80	2,90	
	Carga adicional > 5 m	g/m	24	24	24	24	
Unidad interior	Dim. netas cassette (AnxAlxPr)	mm	830x245x830	830x245x830	830x287x830	830x287x830	
	Dim. brutas cassette (AnxAlxPr)	mm	910x290x910	910x290x910	910x330x910	910x330x910	
	Dim. netas panel (AnxAlxPr)	mm	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950	
	Dim. brutas panel (AnxAlxPr)	mm	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	24,6/28,6	27,2/31,2	29,3/33,5	29,3/33,5	
	Peso neto / bruto (panel)	kg	6/9	6/9	6/9	6/9	
	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	946x810x410	946x810x410	946x810x410	975x980x375	
Unidad exterior	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1090x885x500	1090x885x500	1090x885x500	1080x1145x500	
	Peso neto / bruto	Kg	51/55,7	66,9/71,5	71/75	82,5/97	
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	
	Longitud max.	m	50	75	75	75	
	Desnivel max.	m	25	30	30	30	
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación	
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x 4 + T	2 x 6 + T	2 x 6 + T	
	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	
CONEXIONES							

Nota: 1. Los valores de presión sonora se miden a 1 m. a través de una cámara semianecoica. 2. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas y deberán calcularse en función de las condiciones del propio sistema. 3. Rendimiento estacional según EN14825/ Rendimiento según EN14511.