



## ADMIRA PLUS

Suelo-techo

|            |            |     |        |      |      |              |
|------------|------------|-----|--------|------|------|--------------|
| 5,2kW      | 7,1kW      | 9kW | 10,5kW | 12kW | 14kW | 10,5kW (3PH) |
| 14kW (3PH) | 16kW (3PH) |     |        |      |      |              |

- Unidad interior muy versátil.
- Elevado caudal de aire interior.
- 2 salidas de condensados.
- Fácil desmontaje y mantenimiento.

|                         |                               | INT.     | HTW-CF-052ADM2R32                        | HTW-CF-071ADM2R32   | HTW-CF-090ADM2R32   | HTW-CF-105ADM2R32   | HTW-CF-120ADM2R32   |
|-------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                         |                               | EXT.     | HTW-CFI-052ADM2R32                       | HTW-CFI-071ADM2R32  | HTW-CFI-090ADM2R32  | HTW-CFI-105ADM2R32  | HTW-CFI-120ADM2R32  |
| MODELO                  |                               |          | HTW-UO-052ADM2R32                        | HTW-UO-071ADM2R32   | HTW-UO-090ADM2R32   | HTW-UO-105ADM2R32   | HTW-UO-120ADM2R32   |
| CÓDIGO EAN              |                               |          | 8435483857803                            | 8435483857810       | 8435483859876       | 8435483857827       | 8435483859869       |
| Alimentación / Conexión |                               | V, F, Hz | 220~240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior |                     |                     |                     |                     |
| RENDIMIENTO             |                               |          |                                          |                     |                     |                     |                     |
| Capacidad refrigeración | Capacidad                     | kW       | 5,2 (2,71~5,86)                          | 7,1 (3,22~7,95)     | 9 (2,23~9,38)       | 10,5 (2,73~11,43)   | 12 (2,93~12,31)     |
|                         |                               | Btu/h    | 18000 (9250~20000)                       | 24000 (10990~27100) | 30000 (7600~32000)  | 36000 (9300~39000)  | 42000 (10000~42000) |
|                         | Consumo                       | W        | 1450 (670~2027)                          | 2300 (750~2730)     | 2750 (190~3000)     | 3900 (900~4250)     | 4200 (680~4350)     |
|                         | SEER                          | W/W      | 6,2                                      | 6,3                 | 6,6                 | 6,4                 | 6,1                 |
|                         | Clasificación energética      | Frío     | A++                                      | A++                 | A++                 | A++                 | A++                 |
| Capacidad calefacción   | Capacidad                     | kW       | 5,57(2,42~6,30)                          | 7,62 (2,72~8,50)    | 9,38 (2,70~9,73)    | 11,72 (2,78~12,78)  | 13,48(3,37~14,07)   |
|                         |                               | Btu/h    | 19000 (8250~21500)                       | 26000 (9280~29000)  | 32000 (9200~33200)  | 40000 (9600~43600)  | 46000 (11500~48000) |
|                         | Consumo                       | W        | 1500 (540~1640)                          | 1980 (650~2940)     | 2450 (430~2550)     | 3350 (800~3950)     | 3700 (750~4250)     |
|                         | SCOP                          | W/W      | 4,0                                      | 4,1                 | 4,2                 | 4,1                 | 4,0                 |
|                         | Clasificación energética      | Calor    | A+                                       | A+                  | A+                  | A+                  | A+                  |
| CARACTERÍSTICAS         |                               |          |                                          |                     |                     |                     |                     |
| Unidad interior         | Potencia sonora               | dB(A)    | 57                                       | 55                  | 64                  | 64                  | 67                  |
|                         | Presión sonora                | dB(A)    | 44/41/37/24                              | 49,5/45,5/36,5/22,5 | 51,5/48/45/39       | 51,5/48/45/39       | 53/49/42,5/36       |
|                         | Caudal de aire                | m³/h     | 958/839/723                              | 1192/1023/853       | 1955/1728/1504      | 1955/1728/1504      | 2100/1850/1600      |
|                         | Rango de temp. seleccionable  | °C       | 16~30                                    | 16~30               | 16~30               | 16~30               | 16~30               |
| Unidad exterior         | Potencia sonora               | dB(A)    | 65                                       | 69                  | 70                  | 70                  | 71                  |
|                         | Presión sonora                | dB(A)    | 59                                       | 60,5                | 62                  | 63                  | 63                  |
|                         | Caudal de aire                | m³/h     | 2100                                     | 3500                | 3800                | 4000                | 4000                |
|                         | Temp. de operación frío/calor | °C       | -15~50 / -20~24                          | -15~50 / -20~24     | -15~50 / -20~24     | -15~50 / -20~24     | -15~50 / -20~24     |
| Refrigerante            | Compresor                     | -        | GMCC                                     | GMCC                | GMCC                | GMCC                | GMCC                |
|                         | Tipo/Carga                    | R32/Kg   | 1,15                                     | 1,4                 | 1,8                 | 2,4                 | 2,8                 |
|                         | Carga adicional > 5 m         | g/m      | 12                                       | 24                  | 24                  | 24                  | 24                  |
| DIMENSIONES Y PESO      |                               |          |                                          |                     |                     |                     |                     |
| Unidad interior         | Dim. netas (AnxAlxPr)         | mm       | 1068x675x235                             | 1068x675x235        | 1650x675x235        | 1650x675x235        | 1650x675x235        |
|                         | Dim. brutas (AnxAlxPr)        | mm       | 1145x755x318                             | 1145x755x318        | 1725x755x318        | 1725x755x318        | 1725x755x318        |
|                         | Peso neto                     | Kg       | 28/33,3                                  | 28/33,1             | 41,5/48             | 41,5/48             | 41,7/48,5           |
| Unidad exterior         | Dim. netas (AnxAlxPr)         | mm       | 805x554x330                              | 890x673x342         | 946x810x410         | 946x810x410         | 946x810x410         |
|                         | Dim. brutas (AnxAlxPr)        | mm       | 915x615x370                              | 995x740x398         | 1090x885x500        | 1090x885x500        | 1090x885x500        |
|                         | Peso neto                     | Kg       | 32,5/35,2                                | 41,9/45,2           | 51/55,7             | 66,9/71,5           | 71,0/75,0           |
| CONEXIONES              |                               |          |                                          |                     |                     |                     |                     |
| Tubería frigorífica     | Líquido - Gas                 | Pulg.    | 1/4" - 1/2"                              | 3/8" - 5/8"         | 3/8" - 5/8"         | 3/8" - 5/8"         | 3/8" - 5/8"         |
|                         | Longitud max.                 | m        | 30                                       | 50                  | 50                  | 75                  | 75                  |
|                         | Desnivel max.                 | m        | 20                                       | 25                  | 25                  | 30                  | 30                  |
| Conexiones eléctricas   | Alimentación interior         | mm       | con la comunicación                      | con la comunicación | con la comunicación | con la comunicación | con la comunicación |
|                         | Alimentación exterior         | mm       | 2 x 4 + T                                | 2 x 4 + T           | 2 x 4 + T           | 2 x 4 + T           | 2 x 6 + T           |
|                         | Interconexión (apantallado)   | mm       | 3 x 1,5 + T                              | 3 x 1,5 + T         | 3 x 1,5 + T         | 3 x 1,5 + T         | 3 x 1,5             |
| Módulo wifi opcional    |                               |          |                                          |                     | WIFIUFO             |                     |                     |

**Nota: 1.** Los valores de presión sonora se miden a 1 m. a través de una cámara semianecoica. **2.** Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas y deberán calcularse en función de las condiciones del propio sistema. **3.** Rendimiento estacional según EN14825/ Rendimiento según EN14511.


Contacto ON/  
OFF y alarma

Protección  
Golden Fin

Función  
I Feel

Temporizador  
24h

Control  
remoto

|                         |                               | INT.   | HTW-CF-140ADM2R32                | HTW-CFT3-105ADM2R32 | HTW-CFT3-140ADM2R32                     | HTW-CFT3-160ADM2R32 |
|-------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|                         |                               | EXT.   | HTW-CFI-140ADM2R32               | HTW-CFI-105ADM2R32  | HTW-CFI-140ADM2R32                      | HTW-CFI-160ADM2R32  |
| MODELO                  |                               |        | HTW-UO-140ADM2R32                | HTW-UOT3-105ADM2R32 | HTW-UOT3-140ADM2R32                     | HTW-UOT3-160ADM2R32 |
| CÓDIGO EAN              |                               |        | 8435483857834                    | 8435483863507       | 8435483857841                           | 8435483857858       |
| Alimentación / Conexión |                               | V,F,Hz | 220~240V (1 Fase ~ 50Hz) U. ext. |                     | 380~415 (3 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior |                     |
| RENDIMIENTO             |                               |        |                                  |                     |                                         |                     |
| Capacidad refrigeración | Capacidad                     | kW     | 14 (3,52~15,83)                  | 10,5 (2,73~11,78)   | 14 (3,52~15,24)                         | 16 (4,10~16,12)     |
|                         |                               | Btu/h  | 48000 (12000~54000)              | 36000 (9300~40200)  | 48000 (12000~52000)                     | 52000 (14000~55000) |
|                         | Consumo                       | W      | 5000 (810~6350)                  | 4000 (890~4300)     | 5000 (910~6200)                         | 5900 (1100~6500)    |
|                         | SEER                          | W/W    | 6,1                              | 6,2                 | 6,1                                     | 6,1                 |
|                         | Clasificación energética      | Frío   | A++                              | A++                 | A++                                     | A++                 |
| Capacidad calefacción   | Capacidad                     | kW     | 16,12 (4,10~17,30)               | 11,72 (2,81~12,78)  | 16,12 (4,10~17,59)                      | 18,17 (4,40~18,35)  |
|                         |                               | Btu/h  | 5500 (14000~59000)               | 40000 (9500~43600)  | 55000 (14000~60000)                     | 62000 (15000~67000) |
|                         | Consumo                       | W      | 4750 (910~6050)                  | 3350 (780~3950)     | 4800 (950~5950)                         | 5950 (1120~6350)    |
|                         | SCOP                          | W/W    | 4                                | 4                   | 4,0                                     | 4,0                 |
|                         | Clasificación energética      | Calor  | A+                               | A+                  | A+                                      | A+                  |
| CARACTERÍSTICAS         |                               |        |                                  |                     |                                         |                     |
| Unidad interior         | Potencia sonora               | dB(A)  | 67                               | 64                  | 68                                      | 67                  |
|                         | Presión sonora                | dB(A)  | 53/49/42,5/36                    | 51/47,5/45/37       | 51/49/43/35                             | 53/50/42/36         |
|                         | Caudal de aire                | m³/h   | 2100/1850/1600                   | 1955/1728/1504      | 2100/1850/1600                          | 2200/1950/1650      |
|                         | Rango de temp. seleccionable  | °C     | 16~30                            | 16~30               | 16~30                                   | 16~30               |
| Unidad exterior         | Potencia sonora               | dB(A)  | 74                               | 68                  | 73                                      | 75                  |
|                         | Presión sonora                | dB(A)  | 64                               | 63                  | 64                                      | 65                  |
|                         | Caudal de aire                | m³/h   | 5600                             | 4000                | 5600                                    | 5600                |
|                         | Temp. de operación frío/calor | °C     | -15~50 / -20~24                  | -15~50 / -20~24     | -15~50 / -20~24                         | -15~50 / -20~24     |
| Refrigerante            | Compresor                     | -      | GMCC                             | GMCC                | GMCC                                    | GMCC                |
|                         | Tipo/Carga                    | R32/Kg | 2,9                              | 2,4                 | 2,9                                     | 3,2                 |
|                         | Carga adicional > 5 m         | g/m    | 24                               | 24                  | 24                                      | 24                  |
| DIMENSIONES Y PESO      |                               |        |                                  |                     |                                         |                     |
| Unidad interior         | Dim. netas (AnxAlxPr)         | mm     | 1650x675x235                     | 1650x675x235        | 1650x675x235                            | 1650x675x235        |
|                         | Dim. brutas (AnxAlxPr)        | mm     | 1725x755x318                     | 1725x755x318        | 1725x755x318                            | 1725x755x318        |
|                         | Peso neto                     | Kg     | 41,7/48,5                        | 41,5/48             | 41,7/48,5                               | 42,3/49,2           |
| Unidad exterior         | Dim. netas (AnxAlxPr)         | mm     | 980x975x375                      | 946x810x410         | 980x975x375                             | 980x975x375         |
|                         | Dim. brutas (AnxAlxPr)        | mm     | 1145x1080x500                    | 1090x885x500        | 1145x1080x500                           | 1145x1080x500       |
|                         | Peso neto                     | Kg     | 82,5/97                          | 80,5/85             | 90/105                                  | 107/121             |
| CONEXIONES              |                               |        |                                  |                     |                                         |                     |
| Tubería frigorífica     | Líquido - Gas                 | Pulg.  | 3/8" - 5/8"                      | 3/8" - 5/8"         | 3/8" - 5/8"                             | 3/8" - 5/8"         |
|                         | Longitud max.                 | m      | 75                               | 75                  | 75                                      | 75                  |
|                         | Desnivel max.                 | m      | 30                               | 30                  | 30                                      | 30                  |
| Conexiones eléctricas   | Alimentación interior         | mm     | con la comunicación              | con la comunicación | con la comunicación                     | con la comunicación |
|                         | Alimentación exterior         | mm     | 2 x 6 + T                        | 4 x 4 + T           | 4 x 6 + T                               | 4 x 6 + T           |
|                         | Interconexión (apantallado)   | mm     | 3 x 1,5 + T                      | 3 x 1,5 + T         | 3 x 1,5 + T                             | 3 x 1,5 + T         |
| Módulo wifi opcional    |                               |        |                                  | WIFIUFO             |                                         |                     |

**Nota: 1.** Los valores de presión sonora se miden a 1 m. a través de una cámara semianecoica. **2.** Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas y deberán calcularse en función de las condiciones del propio sistema. **3.** Rendimiento estacional según EN14825/ Rendimiento según EN14511.