

AQ CLEAN BOKIL

Limpiador de suciedad orgánica + biocida en sistemas de calefacción y circuitos cerrados de agua.

DESCRIPCIÓN

AQ CLEAN BOKIL es un producto base alcalina eliminador y limpiador concentrado de residuos orgánicos, óxido, lodos y fango que se encuentran dentro de sistemas de calefacción, refrigeración, suelo radiante, aerotermia, paneles solares, etc., en definitiva, circuitos cerrados de agua. En este caso, más específico para sistemas viejos y/o muy sucios. Aumenta el rendimiento del sistema, además de reducir la formación de incrustaciones en los circuitos cerrados de agua. Además, AQ CLEAN BOKIL está especialmente indicado como biocida, es decir, detiene el desarrollo o elimina organismos vivos dañinos dentro del sistema. Producto biodegradable.

MODO DE EMPLEO

Introducir el producto AQ CLEAN BOKIL a una dilución del 2-3% respecto al fluido circulante. Dejar circular el producto durante 15/20 días (se aconseja en este periodo la instalación de un filtro de altas temperaturas). Seguidamente, vaciar todo el sistema y enjuagar con agua. Una vez vaciado, rellenar el sistema añadiendo la correcta cantidad de un inhibidor AQ PROTECT, y/o la cantidad necesaria de anticongelante GLYCOL LINE. En el caso que queramos que la aplicación del producto AQ CLEAN BOKIL sea más rápida, podemos utilizar una bomba de recirculación durante 4/6 horas, doblando la proporción de producto a 4-6%.

APLICACIÓN

AQ CLEAN BOKIL está especialmente indicado para la aplicación en distintos circuitos cerrados de calefacción, refrigeración, suelos radiantes, calderas, aerotermia, intercambiadores, paneles solares, etc. así como también a los circuitos de distintos materiales como acero negro (hierro), aluminio, cobre, acero inoxidable, multicapa, etc., sin dañarlos.

FORMATO

- REF: 10280501
 - Botellas de 1 litro.
- REF: 10280505
 - Garrafas de 5 litros.
- REF: 10280520
 - Garrafas de 20 litros.

Advertencias

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-vamente a los usuarios de nuestros productos.

PROPIEDADES FÍSICAS

ASPECTO – LÍQUIDO TRANSPARENTE
COLOR – AZUL
OLOR – CARACTERÍSTICO
DENSIDAD (G/ML) – 1,110 – 1,130
PH 100% – 10 – 11
DILUCIÓN RECOMENDADA – 2-3%
TIPO DE PRODUCTO – ALCALINO

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

SECUESTRANTES
ANTIOXIDANTES
CONSERVANTES
AQUA

