

Sellador de fugas elástico de hasta 35 ltrs. /día en sistemas de suelo radiante.

DESCRIPCIÓN

AQ SEAL RF es un producto base neutra sellador de fugas en sistemas de calefacción y en particular de suelo radiante. Apto para todo tipo de circuitos de suelo radiante, ofrece una protección para fugas de hasta 35 litros/día. Producto biodegradable.

MODO DE EMPLEO

Abrir por completo todas las válvulas de los radiadores y válvulas de mezcla. Añadir AQ SEAL RF una proporción del 1-2%. El sistema debe permanecer en funcionamiento un mínimo de 9 horas a máxima temperatura. AQ SEAL RF puede permanecer en el sistema permanentemente ofreciendo así también una protección preventiva.

APLICACIÓN

AQ SEAL RF está especialmente indicado para la aplicación de distintos circuitos cerrados de calefacción, paneles solares, suelo radiante, aerotermia, intercambiadores, etc. En definitiva, todos los sistemas que contengan tuberías multicapa.

FORMATO

- REF: 10285001
 - Botella de 1 litro.
- REF: 10285005
 - Garrafa de 5 litros.

PROPIEDADES FÍSICAS

ASPECTO – LÍQUIDO OPACO
COLOR – AZUL
OLOR – INODORO
DENSIDAD (G/ML) – 1,008 – 1,028
PH 100% – 6,5 – 7,5
DILUCIÓN RECOMENDADA – 1-2%
TIPO DE PRODUCTO – NEUTRO

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

SILICATOS
AQUA

