

ADITIVO FLUIDIFICANTE PARA MORTERO



DESCRIPCIÓN

Aditivo plastificante y reductor de agua para morteros y hormigones para fabricar suelos radiantes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ADITIVO	Descripción	Proporción mezcla	Superficie/garrafa
Modelo 2.015	Aditivo. Garrafa 25L	500ml/50kg cemento	80 m²
Modelo 2.016	Aditivo. Garrafa 5L	100ml/50Kg cemento	80 m²
Modelo 2019	Aditivo. Garrafa 5L	20ml/50 Kg cemento	400 m²



PROPIEDADES

- ✓ Mejora la trabajabilidad de los morteros facilitando su colocación en la obra
- ✓ Confiere a la masa una mayor cohesión, con lo que disminuyen los riesgos de segregación, fisuración y agrietamiento.
- ✓ Mejora la resistencia a temperaturas extremas (hielodeshilo).



APLICACIONES

Puede ser utilizado en cualquier tipo de mortero.

Tiene aplicaciones sobre:

- Como aditivo para realizar suelos radiantes.
- Sobre morteros en general, y especialmente sobre morteros pobres en cemento.



MODO DE EMPLEO

Aditivar 100 ml de producto por cada saco de 50 kg de cemento. Diluirlo previamente con el agua de amasado. Si no fuese posible, procurar añadirlo al mismo tiempo que el agua de amasado.



NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.

UNE-EN 934-2 (UNE 83 200) ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y PASTAS. ADITIVOS PARA HORMIGONES. DEFINICIONES Y REQUISITOS.



PRECAUCIONES

La utilización del producto no requiere precauciones especiales de seguridad salvo las generales para una buena higiene industrial.

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.