

## KA-5869

### Emisor termico con conveccion

Temporizador semanal - 2000 W

Elegante calefactor de panel de aluminio (2000 W): 8 aletas, pantalla, temporizador semanal, detección de ventana abierta, función de memoria, nivel IP24, protección antivuelco y mando. Se puede utilizar de manera autónoma o montado en la pared.

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Función de temporizador          | 24 h     |
| Temporizador semanal             |          |
| Mando a distancia                | Sí       |
| Pantalla LCD                     | Sí       |
| Grado de protección IP           | IP24     |
| Detector de apertura de ventana  |          |
| Montaje en pared                 | Sí       |
| Protección anticaídas            | Sí       |
| Elementos                        | 8        |
| Potencia                         | 2000 W   |
| Elemento(s) de calentamiento del | Aluminio |
| Ajustes de potencia              |          |
| Termostato regulable             | Sí       |
| Protección de sobrecalentamiento | Sí       |



#### Detalles logísticos - Código Intrastat: 8516295000

Caja: a x A x P (cm): 59.5 x 12 x 95.5 | EAN: 8712836971608 | Peso bruto (kg): 11.8 | Peso neto (kg): 10.5

Embalaje: a x a x P (cm): x x | EAN: | Peso bruto (kg):

Piezas: Por embalaje : | Por pallet: 1 | Hi x Ti: 1 x 1 | 20FT / 40FT / HQ: 350 / 730 / 850