

KA-5877

Emisor termico con conveccion

Controlado por aplicación - 1000 W

Control manual, con mando o a través de aplicación. Calefactor de panel de aluminio de 1000 W con temporizador semanal, detección de ventana abierta, función de memoria, nivel IP24 y protección antivuelco. Uso autónomo o montado en la pared.

App disponible	Sí
Función de temporizador	24 h
Temporizador semanal	
Mando a distancia	Sí
Pantalla LCD	Sí
Grado de protección IP	IP24
Detector de apertura de ventana	
Montaje en pared	Sí
Protección anticaídas	Sí
Elementos	6
Potencia	1000 W
Elemento(s) de calentamiento del	Aluminio
Ajustes de potencia	
Termostato regulable	Sí
Protección de sobrecalentamiento	Sí



Detalles logísticos - Código Intrastat: 8516295000

Caja: a x A x P (cm): 59.5 x 12.5 x 78.5 | EAN: 8712836971615 | Peso bruto (kg): 9.3 | Peso neto (kg): 8.3

Embalaje: a x a x P (cm): x x | EAN: | Peso bruto (kg):

Piezas: Por embalaje : | Por pallet: 1 | Hi x Ti: 1 x 1 | 20FT / 40FT / HQ: 490 / 1010 / 1170