



CGB-2 14, 20 y 24 · CGB-2K 20 y 24

CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN A GAS HASTA 24 KW

3 años de garantía total en piezas, mano de obra y desplazamientos
Puesta en marcha gratuita y obligatoria por el Servicio Técnico Oficial WOLF

Modelo	CGB-2	14	20	24
Modelo	CGB-2K	-	20	24
Clasificación energética solo calefacción		A	A	A
Clasificación energética producción ACS		-	A	A
Perfil de carga en ACS		-	XL	XL
Potencia a 80/60°C *	kW	1,8 - 13,5	3,8 - 18,9	4,8 - 23,8
Potencia a 50/30°C *	kW	2,1 - 15,2	4,4 - 20,4	5,6 - 25,8
Rango de potencia en producción ACS *	kW	1,8 - 13,5	3,8 - 22,2	4,8 - 27,1
Tipo de gas		GN-GLP	GN-GLP	GN-GLP
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	mm	790 x 440 x 378	790 x 440 x 378	790 x 440 x 378
Peso CGB-2 / CGB-2K	kg	33	33 / 35	33 / 35
CE-Homologación			CE-0085C00098	

* Potencia mínima para GN

- CGB-2 14-20-24: Caldera mural **SOLO CALEFACCIÓN**
- CGB-2K 20-24: Caldera mural **MIXTA** apta para integración en instalación solar con solo una sonda [accesorio]
- Rendimiento estacional hasta el 110% sobre PCI
- Rango de modulación aire/gas del 19% al 100%
- Control de la mezcla aire/gas adaptativo y autoajuste para una combustión perfecta y adaptación a los cambios en la calidad/composición del gas
- Posibilidad de producción de ACS mediante microacumulación con Sistema EcoWOLF (en combinación con regulación BM-2 o ART)
- Transformación a gas propano sencilla sin necesidad de kit para transformación ni ajuste del CO₂
- Mínimo consumo en stand-by gracias a tecnología Blue Stream
- Intercambiador de calor con **recubrimiento WOLF ALUpro**
- Posibilidad de control de la bomba de alta eficiencia por salto térmico para un mayor efecto de condensación
- Muy bajo nivel sonoro gracias al aislamiento interior
- **Mínimas emisiones contaminantes, cumpliendo anticipadamente ErP 2018**
- Disponibilidad de nuevas regulaciones de altas prestaciones [accesorio]
- Posibilidad de control remoto vía internet (PC, tablet, smartphone) con módulo interfaz WOLF LINK HOME (ISM?) [accesorio]

SOLO CALEFACCIÓN	Ref. Kit salida de gases	Ref. Llaves de corte	Ref. Caldera
CGB-2 14	2651754	2070616 x 2	8615051
CGB-2 20	2651754	2070616 x 2	8615052
CGB-2 24	2651754	2070616 x 2	8615053
MIXTA	Ref. Kit salida de gases	Ref. Plantilla de conexión	Ref. Caldera
CGB-2K 20	2651754	8614431	8615054
CGB-2K 24	2651754	8614431	8615055

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA ES IMPRESCINDIBLE SELECCIONAR UN MÓDULO INDICADOR AM O UNA UNIDAD DE MANDO BM-2



MÓDULO INDICADOR DIGITAL AM Control de temperatura de impulsión a punto fijo y de ACS	8908236
Opcionalmente control en función de temperatura exterior mediante sonda de temperatura exterior	279202199




TERMOSTATO MODULANTE RM-2. Unidad de mando RM-2 "táctil"	2747657
Función de termostato interior modulante con programación horaria semanal para calefacción, ACS y ventilación	

NUEVO



UNIDAD DE MANDO BM-2 Control de temperatura de impulsión a punto fijo o por sonda de temperatura exterior y de ACS. Programación horaria semanal (calefacción, ACS y recirculación)	
Función sonda ambiente/termostato modulante (con zócalo de pared para BM-2)	
Con sonda de temperatura exterior color negro	8908289
color blanco	2745927
Sin sonda de temperatura exterior color negro	8908290

ZÓCALO DE PARED PARA BM-2	Color negro	1731129
	Color blanco	1731442




PLANTILLA DE CONEXIONES FLEXIBLES CON RACORERÍA Y LLAVES DE CORTE

Para: CGB-2K Ref. 8614431

Incluye:

- 4 Tubos flexibles de 500 mm Un extremo cuenta con racor 3/4" y el otro, libre para corte a medida
- 4 Racores de fácil montaje en extremo libre de tubo
- 2 Llaves rectas 3/4"
- 2 Llaves acodadas 3/4"




PLANTILLA DE CONEXIONES FLEXIBLES CON RACORERÍA Y LLAVES DE CORTE SOBRE CONSOLA

CGB-2K 8614432

Incluye:

- 4 Tubos flexibles de 500 mm Un extremo cuenta con racor 3/4" y el otro, libre para corte a medida
- 4 Racores de fácil montaje en extremo libre de tubo
- 4 Llaves rectas 3/4" montadas sobre consola atornillable a pared



KIT PARA INTEGRACIÓN PARA INSTALACIONES SOLARES

CGB-2K 8614404


Incluye:

- 1 Válvula mezcladora 3/4" (para salida de caldera hacia consumo)
- 1 Tuerca y junta 3/4"
- 1 Muelle de seguridad
- 3 Juntas planas 24 x 7 7700969
- 1 Sonda de inmersión NTC 5K
- 1 Tapa de sonda
- 1 Junta tórica 17,12 x 2,62 de EPDM
- 1 Tubo de grasilla de silicona (10 gramos)
- 1 Cable de conexión



LLAVE DE CORTE IMPULSIÓN/RETORNO 3/4" (1 ud.)

CGB-2 2070616



CUBRECONEXIONES HIDRÁULICAS PARA CALDERAS MURALES

CGB-2(K) 8614255



INTERACUMULADOR DE ACS CSW-120

CGB-2 8602813


- Interacumulador de 115 l
- Suministro permanente de hasta 720 l/h
- Fácil integración mediante kit para conexiones
- Dos capas de esmalte vitrificado y un ánodo protector de magnesio garantizan una larga duración y escasas incrustaciones calcáreas
- Bajas pérdidas de calor, de 1°C al día, por su extraordinario aislamiento térmico
- Posibilidad de instalación en armarios bajos y adaptable a armarios de cocina empotrados

Peso: aprox. 65 kg
Capacidad: 115 l

Clasificación energética **B**

WOLF

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



	Para:	Ref.
KIT PARA CONEXIONES PARA INSTALACIÓN VISTA (CSW-120)	CGB-2	2071820
Incluye: - Sonda de ACS Ø 6 mm - Conexión depósito de agua caliente - Tubería de conexión impulsión/retorno - Tubo para la acometida de gas a la plantilla - Tubo de conexión impulsión y retorno con purgador del acumulador - Tubo de conexión agua fría y caliente del acumulador a la plantilla - Biconos		



SONDA DE ACS PARA CALDERAS SIN CONECTOR AZUL	CGB-2(K)	8852829
---	----------	---------



GRUPO DE SEGURIDAD ACS 6 BAR SIN REDUCTOR DE PRESIÓN Para instalación vista o empotrada hasta presión de red de 10 bar Conexión DN15	CGB-2	2011109
---	-------	---------



GRUPO DE SEGURIDAD ACS 6 BAR CON REDUCTOR DE PRESIÓN Para instalación vista o empotrada hasta presión de red de 10 bar Válvula de seguridad con presión de tarado de 10 bar Conexión DN15	CGB-2	2011110
---	-------	---------



BOMBA DE ALTA EFICIENCIA PARA RECIRCULACIÓN ACS SIN PROGRAMACIÓN HORARIA Conexiones con rosca hembra 1/2", longitud: 138 mm	CGB-2	2072760
---	-------	---------



BOMBA DE ALTA EFICIENCIA PARA RECIRCULACIÓN ACS CON PROGRAMACIÓN HORARIA Conexiones con rosca hembra 1/2", longitud: 138 mm	CGB-2	2072761
---	-------	---------



BOMBA DE ALTA EFICIENCIA PARA RECIRCULACIÓN ACS CON PROGRAMACIÓN HORARIA Y TERMOSTATO Conexiones con rosca hembra 1/2", longitud: 138 mm	CGB-2	2072758
--	-------	---------