



CALENTADOR ATMOSFÉRICO KERO



Clase 6 NOx



Gran
producción de
ACS



Sin llama
piloto



Diseño slim



Intercambiador
de cobre libre
de oxígeno



Sensor de gases
y temperatura



Display
LED

MODELO		HTW-CLA-11KEROGN		HTW-CLA-11KEROGLP	
CÓDIGO EAN		8435483873018		8435483873001	
Alimentación eléctrica		V, F, Hz		DC 3V	
POTENCIA					
Potencia entrada	kW	22		21,5	
Potencia útil	kW	19,2		18,4	
Potencia entrada mínima	kW	8,5		9	
Potencia salida mínima	kW	7,5		7,8	
Rendimiento	%	81,4		81,4	
Perfil declarado	—	M		M	
Clasificación energética	—	A		A	
RENDIMIENTO					
Tipo de gas	—	Gas natural G20		Gas butano /propano G30 / G31	
Combustión	—	Cámara atmosférica		Cámara atmosférica	
Presión de gas	mbar	20		29	
Consumo máximo de gas	m³/h	2,28		0,66	
Emisión NOx	mg/kWh	≤56		≤56	
CARACTERÍSTICAS					
Presión máxima	bar	10		10	
Presión mínima	bar	0,3		0,3	
Caudal máximo (2BAR)	L/min	11		11	
Caudal mínimo (2BAR)	L/min	2,5		2,5	
Temperatura del agua	°C	/		/	
Nivel sonoro	dB	60		60	
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	350x636x225		350x636x225	
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	405x735x303		405x735x303	
Peso neto	kg	12		12	
Peso bruto	kg	13,8		13,8	
CONEXIONES					
Conexión de gas	Pulg.	1/2"		1/2"	
Conexión de agua fría	Pulg.	1/2"		1/2"	
Conexión de agua caliente	Pulg.	1/2"		1/2"	