



ESPAÑOL


FR

EN

IDIOMAS

Conductos A7

FICHA PRODUCTO



KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1
Control de serie




Producto certificado por:  



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTJ-105(36)N8R-1	MTJ-125(42)N8Q-1
Capacidad frigorífica	10,55 kW	12,02 kW
Consumo frío	4000 W	4200 W
Capacidad calorífica	11,73 kW	13,48 kW
Consumo calor	3250 W	3450 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+	A++ / A+
Caudal de aire	1100 m³/h / 1300 m³/h / 1600 m³/h	1300 m³/h / 1700 m³/h / 2000 m³/h
Presión estática máx.	160 Pa	160 Pa
Presión sonora (interior)	34 dB(A) / 37 dB(A) / 40 dB(A)	36 dB(A) / 37,5 dB(A) / 39 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	4000 m³/h	4000 m³/h
Presión sonora (exterior)	63 dB(A)	63 dB(A)
Alimentación	380-415 V / 3 f / 50 Hz	220-240 V / 1 f / 50 Hz
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación	
Cableado alimentación (exterior)	5x2,5 mm²	3x4 mm²
Cableado comunicación	4x1 mm²	4x1 mm²
Posibilidad de instalación vertical	Si	Si

ESQUEMA CONEXIONES




NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.



CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	MTJ-105(36)N8R-1	MTJ-125(42)N8Q-1
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	Ø3/8" / Ø5/8"
Gas	R-32	R-32
Carga fábrica / Carga adicional	2,40 kg / 0,024 kg	2,8 kg / 0,024 kg
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	Ø25 mm
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	75 m
Desnivel máx. (B)	30 m	30 m




DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTJ-36NX	MTJ-42NX	Modelo	MO-36N8-R	MO-42N8-Q
Ancho	1200 mm	1200 mm	Ancho	946 mm	946 mm
Alto	245 mm	245 mm	Alto	810 mm	810 mm
Fondo	750 mm	750 mm	Fondo	410 mm	410 mm
Peso	38,40 kg	40,40 kg	Peso	80,5 kg	71 kg

Air outlet dimensions







Descending ventilation opening and mounted hook



Air filter

Electric control box

Air inlet dimensions



INSTALACIÓN

