



BLACK EDITION

Split 1x1 **3,5kW**

3 años de garantía



MODELOS

	INT	HTWS035BLED2
	EXT	HTWS035BLED2-I
		HTWS035BLED2-O

Código EAN

8435483874589

Alimentación eléctrica

V,F,Hz

220~240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad Exterior

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,4(0,8~3,8)
	Consumo	Btu/h	11594(2728~12958)
	Corriente	W	1340(200~1500)
	SEER	A	5,9
	Clasificación energética	W/W	6,2
Capacidad calefacción	Capacidad	Frio	A++
	Consumo	kW	3,5(0,8~4,0)
	Corriente	Btu/h	11935(2728~13640)
	SCOP	W	950(200~1400)
	Clasificación energética	A	4,1
Unidad interior	Potencia sonora	W/W	4,0
	Presión sonora (H/L/M/S)	Calor	A+
	Caudal de aire (H/L/M/S)	dB(A)	54
	Rango de temp. Seleccionable	dB(A)	37/34/32/23
	Potencia sonora	m3/h	600/530/480/420
Unidad exterior	Potencia sonora	°C	17 ~ 32
	Presión sonora	dB(A)	61
	Caudal de aire	dB(A)	48
	Temperatura de operación frío/calor	m3/h	1550
	Tipo/Carga	°C	-15 ~ 50/-15 ~ 30
Refrigerante	R32/kg	0,57	
	Carga adicional >5m	g/m	20

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54
	Presión sonora (H/L/M/S)	dB(A)	37/34/32/23
	Caudal de aire (H/L/M/S)	m3/h	600/530/480/420
	Rango de temp. Seleccionable	°C	17 ~ 32
	Potencia sonora	dB(A)	61
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	48
	Caudal de aire	m3/h	1550
	Temperatura de operación frío/calor	°C	-15 ~ 50/-15 ~ 30
	Tipo/Carga	R32/kg	0,57
	Carga adicional >5m	g/m	20

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	750x285x200
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	820x347x277
	Peso neto / bruto	kg	7,5/10,5
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	649x450x232
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	760x510x315
	Peso neto / bruto	kg	18,5/21,0

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4-3/8
	Longitud máx.	m	20
	Desnivel máx.	m	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x1,5+T
	Interconexión	mm	4x1,5+T

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.