



Modelo
HTW-PC-020P41B

P41 WF

Aire acondicionado portátil



- Todos los modelos en una misma línea.
- Diseño discreto y elegante.

3 años de garantía



wifi incluido según modelo

Fácil de transportar

Display LED

Fácil instalación y mantenimiento

Deshumidificador

Kit de ventana incluido

Modo frío / calor

Temporizador 24h

Control remoto

Incorpora ruedas

Modo noche

MODELO		*HTW-PC-020P41B	HTW-PC-026P41WF	HTW-PB-026P41WF	HTW-PC-035P41WF	HTW-PB-035P41WF
CÓDIGO EAN		8435483876873	8435483876859	8435483876866	8435483876835	8435483876842
Alimentación eléctrica		V, F, Hz		220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2	2,6	2,6	3,5
	Consumo	W	785	1000	1000	1346
	Corriente	A	3,5	4,5	4,5	5,9
	EER	W/W	2,6	2,6	2,6	2,6
	Clasificación Energética	Frío	A	A	A	A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	-	-	2,4	-
	Consumo	W	-	-	1043	-
	Corriente	A	-	-	4,7	-
	COP	W/W	-	-	2,3	-
	Clasificación Energética	Calor	-	-	A	-
CARACTERÍSTICAS						
Potencia sonora	dB(A)	65	65	65	65	65
Presión sonora	dB(A)	55	55	55	55	55
Caudal aire	m³/h	300	300	300	300	300
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)	m²	10~16	12~18	12~18	14~20	14~20
Temperatura de operación	°C	18-35	18-35	18-35	18-35	18-35
Temperatura seleccionable	°C	16-31	16-31	16-31	16-31	16-31
Refrigerante	Tipo	-	R290	R290	R290	R290
	Cantidad de carga	kg	0,08	0,14	0,14	0,185
DIMENSIONES Y PESO						
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	340x885x390	340x885x390	340x885x390	340x885x390	340x885x 390
Peso neto / bruto	kg	19/21	20/22	20/22	24/26	24/26
CONEXIONES						
Longitud del tubo de evacuación	mm	1500	1500	1500	1500	1500
Díametro del tubo de evacuación	mm	150	150	150	165	165
Longitud del cable	mm	1800	1800	1800	1800	1800

* Modelo HTW-PC-020P41B sin wifi.

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.