

PORTÁTILES



Los aires acondicionados portátiles Midea, fáciles de mover y sin necesidad de instalación, proporcionan comodidad en cualquier rincón de la casa.

Características

- Equipos de aire acondicionado portátiles que no requieren instalación, proporcionando climatización sin necesidad de realizar obras en la vivienda.
- Movilidad y facilidad de transporte que garantizan el confort en cualquier lugar de la casa.
- Disponibles en versiones solo frío y bomba de calor.
- Kit para ventana incluido en los modelos PD, con conexión rápida adaptable a diferentes tamaños de ventana.
- Programador horario de 24 horas para programar el encendido y apagado del equipo a lo largo del día.



RG57H4(B)
Control incluido de serie



Refrig.
R-290



Filtro
HEPA



Pantalla
LED



Fácil
transporte



Timer



Conexión
ventana

Escanea el código QR
para saber más
y descargar
documentación:



Modelo		MPPDA-09CRN7-QB7G1	MPPDB-12CRN7-QB6	MPPDB-12HRN7-QB6
Código		13900090	13907715	13907716
Capacidad frigorífica nominal	kW	2,7	3,5	3,5
Capacidad calorífica nominal	kW	-	-	2,9
Consumo frío nominal	kW	975	1.350	1.350
Consumo calor nominal	kW	-	-	1.045
EER - Clasificación energética		2,70 - A	2,60 - A	2,60 - A
COP - Clasificación energética		-	-	2,80 - A+
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Dimensiones (An/Al/Pr)	mm	454 / 700 / 365	467 / 765 / 397	467 / 765 / 397
Peso neto	kg	29,5	32,5	33,20
Caudal de aire bj/me/al	m³/h	352 / 366 / 398	355 / 370 / 420	355 / 370 / 420
Presión sonora bj/me/al	dB(A)	51,2 / 51,5 / 52,4	50,4 / 50,8 / 52	50,6 / 51,3 / 52
Nivel de potencia acústica	dB(A)	62	63	64
Tipo refrigerante		R-290	R-290	R-290

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Portátiles

FICHA PRODUCTO



MPPDA-09CRN7-QB7G1

MPPDB-12CRN7-QB6



MPPDB-12HRN7-QB6


RG57H4(B)
Control de serie

Producto certificado por: **CE**


CARACTERÍSTICAS

Modelo	MPPDA-09CRN7-QB7G1	MPPDB-12CRN7-QB6	MPPDB-12HRN7-QB6
Capacidad frigorífica	2,73 kW	3,52 kW	3,52 kW
Consumo frío	975 W	1.350 W	1.350 W
Capacidad calorífica	-	-	2,93 kW
Consumo calor	-	-	1.045 W
Clasificación ErP frío/calor	A / -	A / -	A / A+
Caudal de aire	352/366/398 m³/h	355/370/420 m³/h	355/370/420 m³/h
Presión sonora	51,20/51,50/52,40 dB(A)	50,40/50,80/52 dB(A)	50,60/51,30/52 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz		
Carga fábrica	0,19 kg	0,21 kg	0,22 kg
Área de aplicación aprox.	12-18 m²	16-23 m²	16-23 m²

DIMENSIONES Y PESO

Modelo	Peso	W	H	D
MPPDA-09CRN7-QB7G1	29,50 kg	454 mm	700 mm	365 mm
MPPDB-12CRN7-QB6	32,50 kg	467 mm	765 mm	397 mm
MPPDB-12HRN7-QB6	33,20 kg	467 mm	765 mm	397 mm

