



COLUMNA ADMIRA PLUS



Compresor y ventilador DC Inverter

Protección GOLDEN FIN

Incluye control remoto

Auto-diagnóstico

Auto-restart

Función desescarche

MODELOS		INT.	HTW-FS-140ADM2 HTW-FSI-140ADM2	HTW-FST3-140ADM2 HTW-FSI-140ADM2
CÓDIGO EAN		EXT.	HTW-UO-140ADM2R32	HTW-UOT3-140ADM2R32
Alimentación eléctrica / Conexión			8435483863545	8435483857865
		V,F,Hz	220~240V (1 Fase - 50 Hz)	380-415V (3 Fase~ 50Hz)
RENDIMIENTO				
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	14,07 (3,52-15,24)	14,07 (11,73-14,66)
		Btu/h	48.000 (12.000~52.000)	48.000 (40.000~50.000)
	Consumo	W	5.000 (910~6500)	4.680 (2.400~5.100)
	SEER	W/W	6	6,1
	EER	W/W	2,81	3,01
Clasificación energética		Frío	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	15,53 (4,11-17,59)	16,12 (8,21-18,76)
		Btu/h	53.000 (14.000~60.000)	55.000 (28.000~64.000)
	Consumo	W	4450 (950~6.800)	4.470 (3.030~5.220)
	SCOP	W/W	4,0	4,0
	COP	W/W	3,49	3,61
Clasificación energética		Calor	A+	A+
CARACTERÍSTICAS				
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	66	66
	Presión sonora	dB(A)	53,5/51,5/49,5/41	53,5/51,5/49,5/41
	Caudal de aire	m3/h	2.080/1.910/1.745	2.000/1.910/1.745
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	71	71
	Presión sonora	dB(A)	65	63
	Caudal de aire	m3/h	5600	7.500
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	2,9	2,9
	Carga adicional > 5 m	g/m	24	24
DIMENSIONES Y PESO				
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	600x1934x455	600x1.934x455
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	755x2080x585	755x2.080x585
	Peso neto	kg	58,6/77,5	58,6/77,5
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	980x975x375	952x1.333x415
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1.145x1.080x500	1.095x1.480x495
	Peso neto	Kg	82,5/97	103,7/118,3
CONEXIONES				
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
	Longitud max.	m	75	75
	Desnivel max.	m	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	4 x 6 + T	4 x 6 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T