

CALENTADOR A GAS  
ATMOSFÉRICO

Gran  
producción  
de ACS



Gran  
producción  
de ACS



Sin llama  
piloto



Super slim



Led Display



Sensor de gases y  
temperatura



Múltiple  
protección



Clase 6 NOx

## MODELO

KW-CLA-11NOXSILGLP

## CÓDIGO EAN

8435483864313

Alimentación eléctrica

V, F, Hz

3V DC (2x pilas tipo D 1.5V R20P)

## POTENCIA

|                          |    |      |
|--------------------------|----|------|
| Potencia entrada         | kW | 22   |
| Potencia útil            | kW | 19,4 |
| Potencia entrada mínima  | kW | 7,5  |
| Potencia salida mínima   | kW | 6,8  |
| Rendimiento              | %  | 79   |
| Perfil declarado         | —  | M    |
| Clasificación energética | —  | A    |

## RENDIMIENTO

|                       |        |                          |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Tipo de gas           | —      | Butano G30 / Propano G31 |
| Combustión            | —      | Cámara abierta           |
| Presión de gas        | mbar   | 29/37                    |
| Consumo máximo de gas | m³/h   | 0,68/0,89                |
| Emisión NOx           | mg/kWh | 45                       |

## CARACTERÍSTICAS

|                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| Presión máxima       | bar   | 10    |
| Presión mínima       | bar   | 0,3   |
| Caudal máximo (2BAR) | L/min | 11    |
| Caudal mínimo (2BAR) | L/min | 5     |
| Temperatura del agua | °C    | 30~85 |
| Nivel sonoro         | dB    | 62    |

## DIMENSIONES Y PESO

|                               |    |             |
|-------------------------------|----|-------------|
| Dimensiones netas (An×Al×Pr)  | mm | 330x629x213 |
| Dimensiones brutas (An×Al×Pr) | mm | 400x740x300 |
| Peso neto                     | kg | 10,1        |
| Peso bruto                    | kg | 11,8        |

## CONEXIONES

|                           |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| Conexión de gas           | Pulg. | 1/2"  |
| Conexión de agua fría     | Pulg. | 1/2"  |
| Conexión de agua caliente | Pulg. | 1/2"  |
| Salida de gases           | mm    | Ø 110 |

## NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de.

Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

KAWAIR se reserva el derecho de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.