



Sistemas de tubos ISO

CALIDAD DE
AIRE INTERIOR

Terminales para fachada		Para:	Ref.	Mat.
	Rejilla para toma/expulsión de aire exterior color negro (RAL 9005)			E36
	DN125	CWL-180 Excellent CWL-F-150 Excellent	2575806	
	DN160	CWL-F 200 CWL-F 300 CWL-300 Excellent CWL-2 325	2575807	
	DN180	CWL-400 Excellent CWL-2 400	2575808	
	Rejilla para toma/expulsión de aire exterior color blanco (RAL 9010)			E36
	DN125	CWL-180 Excellent CWL-F-150 Excellent CWL-2 225	2575809	
	DN160	CWL-F 200 CWL-F 300 CWL-300 Excellent CWL-2 325	2575810	
	DN180	CWL-400 Excellent CWL-2 400	2575811	
	Rejilla doble Para entrada de aire fresco Y evacuación de aire viciado	DN125, blanco DN125, acero inox	2577458 2577839	E36
		DN160, blanco DN160, acero inox	2577579 2577840	
	Rejilla doble de diseño "UNIAIR" Para aspiración de aire exterior y expulsión de aire viciado DN 125. Acero Inoxidable (V4A) DN 160. Acero Inoxidable (V4A) DN 160. Color Negro antracita RAL 7016 DN 180. Acero Inoxidable (V4A)	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2-225/325/400	2577959 2577960 2577963 2577961	E36