

TERMO ELÉCTRICO VERTICAL



Temperatura ajustable



Ánodo anticorrosivo de magnesio XL



Manguitos electrolíticos



Resistencia Incoloy 840



Aislamiento de poliuretano alta densidad



Tanque esmaltado en polvo seco



Protección contra sobrecalentamiento en seco

MODELOS		KW-TV-50EROSPLUS		KW-TV-80EROSPLUS		KW-TV-100EROSPLUS	
CÓDIGO EAN		8435483867925		8435483867932		8435483867949	
Alimentación eléctrica		V, F, HZ					
POTENCIA							
Potencia	W	1500		1500		1500	
Corriente	A	6.5		6.5		6.5	
Perfil declarado	-	M		M		M	
Clasificación energética	-	C		C		C	
RENDIMIENTO							
Capacidad	L	50		80		100	
Presión máxima de trabajo	MPA	0,75		0,75		0,75	
Temperatura de operación	°C	30~75		30~75		30~75	
Tiempo de recuperación 15 - 40 °C	MIN	53		84		105	
Consumo anual de electricidad	KWH	1421		1422		1427	
CARACTERÍSTICAS							
Espesor de aislamiento	MM	20		20		20	
Material de la capa de aislamiento	-	Poliuretano		Poliuretano		Poliuretano	
Espesor del material	MM	1,5		1,8		1,8	
Tipo de recubrimiento	-	Esmalte en polvo seco					
Grado deprotección	-	IPX4		IPX4		IPX4	
Ánodo	TIPO	Magnesio		Magnesio		Magnesio	
	MM	20x300		20x300		20x300	
Resistencia	-	Incoloy 840		Incoloy 840		Incoloy 840	
Tipo de instalación	-	Vertical		Vertical		Vertical	
Tubería de entrada de agua	PULG.	1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIONES Y PESO							
Dimensiones netas (ØxAl)	MM	Φ380x722		Φ450x777		Φ450x917	
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	MM	415x435x760		485x505x798		485x505x938	
Peso neto	KG	15		20,5		24,2	
Peso bruto	KG	17		23		27	

*5 años de garantía en la cuba
(realizando el mantenimiento requerido)

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

KAWAIR se reserva el derecho de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.