

NUEVA
TECNOLOGÍA
17

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Etherea		1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,2 kW	4,0 kW	5,0 kW	
Unidad interior plateada		—	CS-XE7SKEW	CS-XE9SKEW	CS-XE12SKEW	—	CS-XE18SKEW	
Unidad interior blanco perla mate		CS-MZ5SKE-M	CS-E7SKEW-M	CS-E9SKEW-M	CS-E12SKEW-M	CS-E15SKEW-M	CS-E18SKEW-M	
Capacidad frigorífica	kW / kCal/h	1,60 / 1.380	2,00 / 1.720	2,50 / 2.150	3,20 / 2.750	4,00 / 3.440	5,00 / 4.300	
Capacidad calorífica	kW / kCal/h	2,60 / 2.240	3,20 / 2.750	3,60 / 3.010	4,50 / 3.870	5,60 / 4.820	6,80 / 5.850	
Conexión	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Presión acústica ¹	Frio — Calor (Al / Ba / S-Ba)	dB(A)	39 / 29 / 23 — 39 / 29 / 23	37 / 24 / 19 — 38 / 25 / 19	39 / 25 / 19 — 41 / 27 / 19	42 / 28 / 19 — 43 / 33 / 19	43 / 31 / 25 — 43 / 35 / 29	44 / 37 / 30 — 44 / 37 / 30
Dimensiones / Peso neto	Al x An x Pr	mm / kg	295 x 919 x 194 / 9	295 x 919 x 194 / 9	295 x 919 x 194 / 10	295 x 919 x 194 / 10	295 x 919 x 194 / 10	299 x 1.120 x 236 / 10
Conexión tuberías	Líquido / gas	Pulgadas (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
PVPR unidad interior plateada	€	—	515	555	640	—	863	
PVPR unidad interior blanco perla mate	€	350	415	455	540	705	763	

NUEVA
TECNOLOGÍA
17

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Split TZ / TE Compacto		1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,2 kW	4,0 kW	5,0 kW	6,0 kW
Unidad interior TZ		CS-MTZ16TKE	—	—	—	—	—	—
Unidad interior TE		—	CS-TE20TKEW	CS-TE25TKEW	CS-TE35TKEW	CS-TE42TKEW	CS-TE50TKEW	CS-TE60TKEW
Capacidad frigorífica	kW / kCal/h	1,60 / 1.380	2,00 / 1.720	2,50 / 2.150	3,20 / 2.750	4,00 / 3.440	5,00 / 4.300	7,00 / 6.580
Capacidad calorífica	kW / kCal/h	2,60 / 2.240	3,20 / 2.750	3,60 / 3.010	4,50 / 3.870	5,60 / 4.820	6,80 / 5.850	8,70 / 8.260
Conexión	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Presión acústica¹	Frio — Calor (Al / Ba / S-Ba)	dB(A)	—	37 / 25 / 20 — 38 / 26 / 23	40 / 26 / 20 — 40 / 27 / 24	42 / 30 / 20 — 42 / 33 / 25	44 / 31 / 29 — 44 / 35 / 28	44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34
Dimensiones / Peso neto	Al x An x Pr TZ / TE	mm / kg	290 x 799 x 197 / 8	290 x 799 x 197 / 8	290 x 799 x 197 / 8	290 x 799 x 197 / 8	302 x 1.102 x 244 / 12	302 x 1.102 x 244 / 12
Conexión tuberías	Líquido / gas	Pulgadas (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)
Unidad interior TZ / TE		€	312	345	379	473	687	943



CONTROL VIA INTERNET: Opcional: Conexión a Internet con PAW-IR-WIFI-1.

Consola suelo		2,8 kW		3,2 kW		5,0 kW	
Unidad interior		CS-E9GFEW		CS-E12GFEW		CS-E18GFEW	
Capacidad frigorífica		2,80 / 2.410		3,20 / 2.750		5,00 / 4.300	
Capacidad calorífica		4,00 / 3.440		4,50 / 3.870		6,80 / 5.850	
Conexión		4 x 1,5		4 x 1,5		4 x 1,5	
Presión acústica ¹	Frio — Calor (Al / Ba / S-Ba)	dB(A)		38 / 27 / 23 — 38 / 27 / 23		39 / 28 / 24 — 39 / 27 / 23	
Dimensiones / Peso neto	Al x An x Pr	600 x 700 x 210 / 14		600 x 700 x 210 / 14		600 x 700 x 210 / 14	
Conexión tuberías	Líquido / gas	Pulgadas (mm)		1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)		1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	
PVPR unidad interior		€		872		954	
						1.374	



CONTROL VIA INTERNET y CONTROL FÁCIL POR BMS: Opcional.

Conducto de baja silueta		2,5 kW		3,2 kW		5,0 kW	
Unidad interior		CS-E9PD3EA		CS-E12D3EAW		CS-E18D3EAW	
Capacidad frigorífica		kW / kCal/h	2,50 / 2.150		3,40 / 2.920		5,10 / —
Capacidad calorífica		kW / kCal/h	3,20 / 2.752		4,00 / 3.440		6,10 / —
Conexión		mm ²	4 x 1,5 a 2,5		4 x 1,5 a 2,5		4 x 1,5 a 2,5
Presión acústica ¹	Frio — Calor (Al / Ba / S-Ba)	dB(A)	33 / 27 / 24 — 35 / 28 / 25		34 / 27 / 24 — 36 / 28 / 25		41 / 30 / 27 — 41 / 32 / 29
Dimensiones / Peso neto	Al x An x Pr	mm / kg	235 x 750 x 370 / 17		235 x 750 x 370 / 17		200 x 750 x 640 / 19
Conexión tuberías	Líquido / gas	Pulgadas (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)		1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)		1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
PVPR unidad interior		€	827		859		806

Panel
CZ-BT20E (se vende por separado)

CONTROL VIA INTERNET y CONTROL FÁCIL POR BMS: Opcional.

Cassette 4 vías 60x60		2,5 kW	3,2 kW	5,0 kW	6,0 kW
Interior / Panel		CS-E9PB4EA / CZ-BT20E	CS-E12PB4EA / CZ-BT20E	CS-E18RB4EAW / CZ-BT20E	CS-E21RB4EAW / CZ-BT20E
Capacidad frigorífica	kW / kCal/h	2,50 / 2.150	3,40 / 2.920	5,00 / 4.300	5,90 / 5.070
Capacidad calorífica	kW / kCal/h	3,20 / 2.752	4,50 / 3.870	5,60 / 4.820	7,00 / 6.020
Conexión	mm ²	4 x 1,5 a 2,5	4 x 1,5 a 2,5	4 x 1,5 a 2,5	4 x 1,5 a 2,5
Presión acústica ¹	Frio — Calor (Al / Ba / S-Ba)	dB(A)	34 / 26 / 23 — 35 / 28 / 25	37 / 28 / 25 — 38 / 29 / 26	42 / 33 / 30 — 43 / 34 / 31
Dimensiones / Peso neto	Panel interior Al x An x Pr	mm / kg	260 x 575 x 575 / 18 (51 x 700 x 700 / 2,5)	260 x 575 x 575 / 18 (51 x 700 x 700 / 2,5)	260 x 575 x 575 / 18 (51 x 700 x 700 / 2,5)
Conexión tuberías	Líquido / gas	Pulgadas (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
PVPR unidad interior	€	750	842	942	1.042
PVPR panel	€	175	175	175	175

1) El nivel de presión de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante de la unidad. El nivel de presión acústica de las unidades muestra el valor medido según la especificación Eurovent 4/C(006-97-2). La especificación citada en la tabla corresponde a valores obtenidos bajo la condición de 29 Pa (3,0 mm. c.d.a.), que es la aplicada por defecto de ajuste de fábrica. Cambiar conmutador en PCB de Alto a S-Alto para más de 6,0 mm c.d.a.

Condiciones de cálculo: Temperatura del aire interior (frío) 27 °C TS / 19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frío) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener información detallada acerca de ErP, visita nuestras páginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.