


Sistemas de distribución y conducción



	Para sistemas de conductos circulares flexibles	Para:	Ref.	Mat.
	Conducto de aire Revestimiento interior liso, estándar DN75/63 rollo 50 m	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577414	E36
	Conducto de aire Revestimiento interior liso, antiestático y antimicrobiano: DN63/52 rollo 50 m DN75/63 rollo 50 m DN90/73 rollo 50 m	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577411 2577413 2577886	E36
	Conector rápido para conducto de aire Manguito de unión entre 2 conductos Con revestimiento antiestático y antimicrobiano DN63/52 DN75/63 DN90/73	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577415 2577416 2577889	E36
	Junta EPDM Para el sellado de la unión entre el conducto con cualquier elemento. Es necesaria una junta por cada unión DN63/52 bolsa 10 uds. DN75/63 bolsa 10 uds. DN90/73 bolsa 10 uds.	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577361 2577360 2577887	E36
	Anillo de encastre para tubo redondo Para asegurar la unión del conducto a la pieza de unión Es necesaria una pieza para cada unión DN63/52 bolsa 10 uds. DN75/63, bolsa 10 uds. DN90/73 bolsa 10 uds.	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577547 2577548 2577888	E36
	Anillo de encastre para distribuidor metal DN125, 2 uds. DN160, 2uds.	Distribuidores (metal)	1800443 1800444	E36
 5x  10x  10x	Kit de 5 conectores rápidos con revestimiento antiestático y antimicrobiano Incluye: • 5 Conectores para la distribución de aire • 10 Juntas • 10 Anillos de encastre DN63/52 DN75/63	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577555 2577556	E36
	Cortatubos para manguera de distribución de aire DN75	Distribuidores de aire	1731894	E36
 	Distribuidor (METAL) DE AIRE En metal para aire de impulsión Y extracción Para montaje directo sobre CWL-F-Excellent Incluye: • Material silenciador con poros cerrados conforme a DIN 1946-6 DN125: 2 x 10 tomas DN75 con 5 tapas de tubo Long. 482 mm DN125: 2 x 10 tomas DN63 con 5 tapas de tubo Long. 482 mm DN160: 2 x 9 tomas DN75 con 5 tapas de tubo Long. 600 mm DN160: 2 x 9 tomas DN63 con 5 tapas de tubo Long. 600 mm	CWL-F-150/200 Excellent CWL-F-150/200 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-F-300 Excellent	2577417 2577841 2577607 2577842	E36
Nota: Necesaria junta DN75/63 en cada unión con conducto. No es necesario Anillo de encastre. Para el recuperador CWL-F-200 es necesario pedir adicionalmente un juegos de anillos para salida a DN160, Ref. 1800444				