



AQUA TUBO

Tubo para el utilizo de desagües hidráulicos, saneamientos, fontanerías y drenaje del aire acondicionado. Superficie interior y exterior lisa. Precio por metro.

			
1503-1620	●	Ø 16x20 mm	25 mts
1503-1621	○	Ø 16x20 mm	25 mts
1503-2025	●	Ø 20x25 mm	25 mts



TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA

Producido con una doble capa de material que garantiza la máxima seguridad al instalar bajo suelo y replanteo. Este tubo reduce al mínimo la posibilidad de la microperforación, asegura máxima estanqueidad y seguridad al instalar.

		
1504-1618	Ø 16-18 mm	50 mts
1501-1010	Ø 16-18 mm	10 mts



SOPORTES DE SUELO

Buena absorción de choque, permite una instalación rápida. Adecuado para una amplia gama de unidades, los tornillos de fijación están incluidos. Precio por unidad.

			
2001-3500	200 kg	350 mm	12 uds
2001-4500	200 kg	450 mm	12 uds
2001-1000	200 kg	1000 mm	2 uds



BROOKLYN BASE

Soporte de suelo hecho de SBR. Alta absorción de vibraciones, estabilidad de la máquina externa, de larga durada debido a la calidad de los materiales utilizados. Precio por unidad.

			
2003-4000	200 kg	400x95x130 mm	2 uds
2003-6000	500 kg	600x95x130 mm	2 uds
2003-1000	500 kg	1000x95x130 mm	2 uds



TUBO ANILLADO INTERIOR LISO

De color blanco, interior liso, en rollos de 30 mts se utiliza al exterior para el desagüe de la condensación, disponible en los Ø 16,18 y 20 mm. UV-resistente. Precio por metro.

		
1502-1600	Ø 16 mm	30 mts
1502-1800	Ø 18 mm	30 mts
1502-2000	Ø 20 mm	30 mts



EMPALMES PARA TUBOS

Realizado en material plástico que permite una rápida y segura instalación con el tubo.

		
1502-1016	Ø 16 mm	10 uds
1502-1020	Ø 20 mm	10 uds
1502-1116	Ø 16 mm	10 uds
1502-1120	Ø 20 mm	10 uds



BROOKLYN EXTRA

Soporte de suelo realizado en SBR con un perfil de fijación, está asegurado a la base a través un innovador sistema de fusión. Precio por unidad.

			
2003-4001	200 kg	400x95x180 mm	2 uds
2003-6001	500 kg	600x95x180 mm	2 uds
2003-1001	500 kg	1000x95x180 mm	2 uds



BROOKLYN SYSTEM

Soporte de diseño simple para una mayor comodidad técnica, compuesto de dos capas de caucho reciclado rígido y una capa amortiguación intermedia. Garantiza una buena amortiguación para las máquinas pesadas. Suministrado con un inserto de metal M10 para la fijación del perfil y/o barras roscadas.

			
2003-1900	220 kg	190x90x140 mm	8 uds
2003-2900	220 kg	290x90x140 mm	8 uds