

Aires Acondicionados TCL Free Match

- Inverter de CC completa
- Refrigerante ecológico R32
- Refrigeración de rango amplio de -15-58 °C
- Calefacción de rango amplio de -25-24 °C
- Control inteligente por wifi
- Modo hotel disponible

ESPECIFICACIONES

Aires Acondicionados TCL Free Match

Tipo de control	Control remoto
Capacidad de refrigeración (W)	4100(1200-4850)
Capacidad de calefacción (W)	4500(1250-5200)
Phdesignnc (W)	4100
Phdesignh (W)	3600
SEER (Clase) (W/W)	6.1(A++)
SCOP (Clase) (W/W)	4.0(A+)
Nivel de potencia sonora exterior (dB(A))	64
Fuente de alimentación	220-240V~/50HZ
Rango de voltaje (V)	165-265
Consumo de energía en refrigeración (W)	1269(250-1660)
Consumo de energía en calefacción (W)	1212(230-1660)
Corriente de operación en refrigeración (A)	6.3(1.2-9.0)
Corriente de operación de calefacción (A)	5.9(1.1-9.0)
Consumo anual de electricidad en refrigeración (KWh)	235
Consumo anual promedio de electricidad (KWh)	1260
Refrigerante/Carga (Gramos)	R32/830g
Equivalente de CO2 (Toneladas)	0.5610000000000005
Acoplamiento del refrigerante	Abocardado
Longitud mínima de tubería (exterior a interior)	3m
Longitud estándar de tubería (exterior a interior)	5m
Longitud máxima de tubería (exterior a interior)	25m
Longitud total máxima de tubería	30m
Longitud total pre-cargada de tubería	20m
Diferencia de altura máxima (exterior a unidad interior más alta)	15m
Número mínimo de unidades interiores conectables	2
Diferencia máxima de nivel entre unidad interior y exterior	10m
Válvula de alta y baja presión de líquido (Pulgadas)	1/4"
Válvula de alta y baja presión de gas (Pulgadas)	3/8"
Dimensiones netas (An x Al x Prof) (mm)	853×602×349
Peso neto exterior (kg)	29
Dimensiones del embalaje (An x Al x Prof) (mm)	890×628×385
Peso bruto exterior (kg)	31
Rango de temperatura ambiente exterior (°C)	Refrigeración:-15-56/Calefacción:-20-24

14K 1 to 2	Indoor unit						Rated Capacity(KW) N.m.Cooling					Total Cooling Capacity(KW0)			Total Power Input(KW)			Total Current(A)230V			SEER	Energy Class	EER
Cooling	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	TOTAL UNIT	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data			
	9					9	2,60					0,60	2,60	3,00	0,22	0,76	0,80	0,96	3,32	3,48	6,1	A++	3,41
	12					12	3,50					0,60	3,50	4,13	0,22	1,04	1,25	0,96	4,54	5,43	6,1	A++	3,35
	9	9				18	2,13	2,13				1,00	4,25	4,95	0,28	1,27	1,61	1,22	5,52	7,00	6,2	A++	3,35
	9	12				21	1,97	2,63				1,00	4,60	5,12	0,28	1,35	1,72	1,22	5,87	7,48	6,2	A++	3,41

14K 1 to 2	Indoor unit						Rated Capacity(KW) N.m.Heating					Total Heating Capacity(KW0)			Total Power Input(KW)			Total Current(A)230V			SCOP	Energy Class	COP
Heating	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	TOTAL UNIT	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data			
	9					9	2,76					0,60	2,76	3,02	0,20	0,78	0,79	0,87	3,38	3,43	4,2	A+	3,55
	12					12	3,72					0,60	3,72	3,95	0,20	1,01	1,15	0,87	4,40	5,00	4,2	A+	3,68
	9	9				18	2,26	2,26				1,00	4,51	5,40	0,25	1,19	1,60	1,09	5,17	6,96	4,0	A+	3,79
	9	12				21	2,10	2,79				1,00	4,89	5,69	0,25	1,29	1,69	1,09	5,61	7,35	4,0	A+	3,79

7 CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

