

LYDOS HYBRID WIFI



3 AÑOS GARANTÍA



5 AÑOS GARANTÍA



CONECTIVIDAD WIFI



i-MEMORY



EFICIENCIA ENERGÉTICA



FÁCIL INSTALACIÓN

TITANIUM PLUS

TITANIUM PLUS



ANTI-LESIONELA



Aerothermia para agua caliente, WIFI, instalación vertical, función iMEMORY, programación semanal

/ Aerothermia accesible para sustitución directa de un termo eléctrico

/ Ahorro del 50% respecto a un termo eléctrico de clase B

/ WIFI: Control desde el móvil. On/OFF, Programación por franjas horarias, control temperatura, cambios de modo de funcionamiento...

/ Función i-Memory, Program (P1+P2), Green y Boost

/ Doble ánodo: uno activo PROTECH que no necesita mantenimiento y uno de magnesio

/ Resistencia eléctrica esmaltada de aleación de níquel Incoloy antiruido y anticorrosión.

/ Sustitución directa de un termo eléctrico existente

/ Instalación fácil y simple

/ Conexiones hidráulicas ocultas

/ Depósito de recogida de condensados disponible como accesorio opcional



DATOS TÉCNICOS

		LYDOS HYBRID WIFI 80	LYDOS HYBRID WIFI 100	LYDOS HYBRID WIFI 130
Capacidad	l	80	100	130
Potencia resistencia eléctrica	W	1.200	1.200	1.200
Potencia eléctrica absorbida media compresor	W	190	190	190
Potencia eléctrica absorbida máxima	kW	1.420	1.420	1.420
Voltaje	V	220-240	220-240	220-240
Tiempo de calentamiento i-Memory ($\Delta T=43^{\circ}\text{C}$)	h:min	5:25	7:03	8:48
Tiempo de calentamiento Boost ($\Delta T=43^{\circ}\text{C}$)	h:min	2:34	3:13	4:11
Tiempo de calentamiento Green ($\Delta T=43^{\circ}\text{C}$)	h:min	9:21	12:18	15:12
Presión máx. de ejercicio	bar	8	8	8
Temperatura mín./máx. aire	$^{\circ}\text{C}$	10/40	10/40	10/40
Volumen mínimo del local	m^3	13	13	13
Potencia sonora (EN12102)	dB	49	49	49
Peso	kg	37,5	44	49,5
Índice protección	IP	X4	X4	X4
Tipo de refrigerante		R134a	R134a	R134a
Carga de refrigerante	g	180	200	200
GWP		1430	1430	1430
CO2 equivalente	tn	0,257	0,286	0,286

DIMENSIONES

	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"
Tubos entrada/salida				
a	mm	784	934	1.170
b	mm	1.009	1.153	1.395
c	mm	225	225	225
d	mm	573	725	968

LYDOS HYBRID WIFI

	80	100	130
Clase ErP ACS	ErP	A	A
Perfil de consumo	ErP	M	M
Código	3629064	3629065	4057147

ACCESORIOS

	CÓDIGO
Depósito de recogida de condensados	3629055
Kit de 5 soportes universal INSTAFIX	3208135
Grupo de seguridad hidráulico 1/2"	877084
Sifón 1"	877086

Depósito de recogida de condensados (código. 3629055)



LEYENDA

Medidas en mm.

E Entrada agua fría 1/2". S Salida agua caliente 1/2".